



Reboque elétrico

EZS 570-5100

Capacidade de reboque: 7000-10000 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

O potente reboque com assento para aplicações exigentes.

Robusto e económico com maior conforto de marcha.

Os nossos sólidos e dinâmicos reboques com assento da série 5 são ideais para tarefas de transporte eficientes com cargas de até 10 toneladas de peso total no comboio logístico, especialmente com os atrelados tipo pórtico GTP da Jungheinrich. Confie na potência sólida para utilização no interior e no exterior com uma estrutura de aço resistente que durará toda a vida útil do reboque. O potente e eficiente conceito de acionamento é suportado por um motor de corrente trifásica de 48 V com alta aceleração e elevadas velocidades finais. O acoplamento, disponível em diferentes versões, é claramente visível a partir da posição do assento e é de fácil acesso. O chassis totalmente suspenso protege as costas do condutor, bem como o equipamento. O lugar do condutor espaçoso e confortável oferece espaço para as pernas e elementos de comando facilmente acessíveis, como volante, interruptor de sentido de marcha e alavanca de mudança de direção. O degrau baixo permite subir sem esforço.



Sem problemas. Sem compromisso.

Com a Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, garantimos um desempenho de longo prazo de até 8 anos das nossas baterias de íões de lítio de alta qualidade, para que se possa concentrar nas suas tarefas sem preocupações.



100% de satisfação. Garantido.

Temos a certeza de que vamos convencê-lo com a nossa tecnologia de íões de lítio. Garantimos-lhe que pode regressar à tecnologia originalmente utilizada por si de forma fácil e rápida dentro de 6 meses após a entrega – sem indicar qualquer motivo.

*De acordo com as nossas condições de garantia. Consulte nosso site para obter informações.

Todas as vantagens em resumo

- Construção robusta também para utilização no exterior.
- Chassis totalmente suspenso para um trabalho suave.
- Travão de estacionamento automático com segurança antirretrocesso.
- Comando por impulsos.
- Motor de corrente trifásica potente e livre de manutenção.

O seu reboque Jungheinrich

para máximos benefícios para o cliente.



Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

Escolha a bateria que se adequa aos seus tempos operativos. A utilização económica de baterias Pool não só economiza tempo, mas também dinheiro.

Tecnologia inovadora de corrente trifásica

- Mais eficiência com redução simultânea dos custos operativos, devido a tecnologia de corrente trifásica isenta de manutenção.
- Alto grau de rendimento com uma excelente gestão energética.
- Aceleração potente e velocidade máxima elevada, mesmo com carga.
- Mudança mais rápida do sentido de marcha.
- Motor de tração livre de manutenção.
- Garantia de 2 anos para o motor de tração.

Utilização prolongada com bateria de chumbo-ácido

- Tecnologia de corrente trifásica economizadora de energia e as baterias com elevadas capacidades para longos períodos operativos.
- Versão XL para utilização com baterias de empilhador (por exemplo, as baterias do empilhador de 3 rodas elétrico EFG 213-220).
- Versão standard: 3 PzS 345 Ah.
- Compartimento da bateria XL: 5 PzS 625 Ah.

Disponível com tecnologia de iões de lítio

- Elevada disponibilidade com tempos de carga extremamente reduzidos.
- Não é necessária a substituição da bateria.
- Redução de custos devido a uma vida útil mais longa e à ausência de manutenção, em comparação com as baterias de chumbo-ácido.
- Não são necessários espaços para recarga nem ventilação porque não há emissão de gases.



Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

O seu condutor pode encostar-se enquanto os nossos sistemas de assistência garantem que tanto o condutor, quanto o reboque e a carga estejam bem protegidos.

Condução segura e confortável

- Tração sempre segura devido a chassis com amortecedor de molas.
- Travão de estacionamento de acionamento automático para arranque seguro com antirretrocesso em subidas.
- Comando por impulsos: a velocidade especificada através do acelerador é mantida em todas as situações de marcha.
- Recuperação de energia – travagem por gerador aquando da redução da velocidade de marcha.
- Botão caracol programável para a condução com velocidade reduzida.
- Adaptação individual a cada tipo de utilização através de 3 programas de marcha alternativos.
- Luzes LED em 2 níveis (farol diurno, farol da direção).

Robusto e seguro

- Chassis em chapa de aço de 8 mm de elevada qualidade.
- Revestimento do chassis mais alto na cobertura frontal.
- Luzes LED robustas: luzes frontais, traseiras e intermitentes (opcionais).
- Proteção lateral com rodapés (opcional).

Informado a qualquer momento

- Instrumentos de indicação e visores de fácil leitura proporcionam uma perspetiva geral completa a qualquer altura sobre o estado de carga da bateria, as horas de serviço, a velocidade e os códigos de erro.
- Ativação do equipamento mediante PIN (opcional).
- Parâmetros de marcha ajustáveis.



Personalização

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

Com estes reboques, está preparado para tudo: com as práticas cabinas de proteção contra intempéries, os turnos ao ar livre não são um problema, mesmo quando chove.

Ergonomia otimizada

- Subida e descida facilitadas com o degrau mais baixo.
- Lugar do condutor espaçoso com amplo espaço para os pés e apoio para os pés ergonómico.
- Curta distância entre o lugar do condutor e o acoplamento/à carga.
- Acoplamento claramente visível e facilmente acessível.
- Botão de inversão de marcha para um acoplamento e desacoplamento simples (opcional).
- Pneus superelásticos e não marcantes (opcional).
- Boa organização através da variedade de arrumos.

Equipamento adicional abrangente

- Comando para acoplamento/desacoplamento confortável.
- Extração lateral da bateria para uma substituição fácil.
- Para-choques adicional em aço.
- Suporte para componentes de transmissão de dados via rádio.
- Diferentes acoplamentos.
- Ligações de alimentação hidráulicas ou elétricas para os nossos atrelados GTE e GTP.
- Carregamento de conforto: Carregamento da bateria instalada com a cobertura fechada.
- Cabines com equipamentos diferentes para marchas fora dos armazéns.
- Outras opções para a configuração do reboque conforme as necessidades.

Visão geral do modelo

O modelo adequado para as suas aplicações:

Nome	Capacidade de tração	Velocidade de marcha sem carga
EZS 570	1400 N	18 km/h
EZS 580	1600 N	18 km/h
EZS 590	1800 N	18 km/h
EZS 5100	2000 N	18 km/h
EZS 570	1400 N	18 km/h
EZS 580	1600 N	18 km/h
EZS 590	1800 N	18 km/h

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.
Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer
Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda
Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt
www.jungheinrich.pt

As nossas fábricas alemãs em
Nordestedt, Moosburg e Landsberg
estão certificadas.

ISO 9001
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para
movimentação da carga estão em
conformidade com os requisitos de
segurança europeus.



JUNGHEINRICH