Rebocador elétrico
EZS 570-5100

Capacidade de reboque: 7000-10000 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

O potente rebocador com banco para tarefas exigentes.

Robusto e econômico com maior conforto de condução.

Nossos rebocadores sólidos e dinâmicos com banco da série 5, são ideais para tarefas de transporte eficientes com cargas de até 10 t de peso total, especialmente no conjunto rebocador com os reboques de portal GTP da Jungheinrich. Confie na potência para uso interno e externo com uma estrutura de aço resistente que durará toda a vida útil do rebocador.

O potente e eficiente conceito de acionamento é suportado por um motor trifásico de 48-V com alta aceleração e altas velocidades finais. O acoplamento, disponível em diferentes versões, é claramente visível a partir da posição do banco e é de fácil acesso. O equipamento totalmente com molas protege a coluna do operador, bem como o equipamento.

O posto de operação, espaçoso e confortável, oferece ao operador espaço para as pernas e controles facilmente acessíveis, como volante, direção e alavanca de mudança de direção. O degrau baixo permite a subida sem esforço.

Sem preocupação. Sem comprometer sua operação !

Com o Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, nós garantimos alto desempenho de até 8 anos em nossas baterias de íons de lítio de alta qualidade, para que você possa se concentrar completamente em suas tarefas, sem se preocupar.

100 % de satisfação. Garantida.

Temos a certeza de que vamos convencê-lo com a nossa tecnologia de bateria de lítio. Portanto, garantimos que você poderá voltar à tecnologia originalmente utilizada por você de forma fácil e rápida em um prazo de 6 meses a partir da entrega – sem dar uma razão para isso.

* De acordo com nossos termos de garantia - consulte o site para obter detalhes.

Todas as vantagens em resumo

- Construção robusta também para uso ao ar livre.
- Chassi totalmente com molas para trabalho suave.
- Freio de estacionamento automático com prevenção de descida descontrolada.
- Sistema de controle por impulso.
- Potente motor trifásico livre de manutenção.

Seu rebocador elétrico Jungheinrich para o benefício máximo do cliente.

Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

Escolha a bateria que se adequa ao seu tempo de uso. O uso econômico de baterias não só economiza tempo, mas também dinheiro.

Inovadora tecnologia de corrente alternada
- Maior desempenho e redução dos custos operacionais devido a tecnologia de corrente alternada livre de manutenção.
- Alto grau de eficiência com excelente economia de energia.
- Forte aceleração e alta velocidade final mesmo com carga.
- Rápida mudança de direção.
- Motor de tração livre de manutenção.
- 2 anos de garantia para o motor de tração.

Longos períodos de utilização com a bateria chumbo-ácido
- Economia de energia devido à tecnologia de corrente alternada e à alta capacidade da bateria, para longos períodos de utilização.
- Variante XL para o uso de baterias de empilhadeiras (p.ex., as baterias da empilhadeira contrabalançada elétrica de três rodas EFG 213–220).
- Versão padrão: 3 PzS 345 Ah.
- Compartimento de bateria XL: 5 PzS 625 Ah.

Disponível com tecnologia de bateria de lítio
- Alta disponibilidade devido ao tempo extremamente curto de carregamento.
- Não é necessária a troca da bateria.
- Economia de custos devido a uma vida útil mais longa e baixa manutenção, em comparação às baterias chumbo-ácido.
- Sem necessidade de salas ventiladas especiais para carregamento, uma vez que não há formação de gás.

Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

Seu operador pode sentar enquanto nossos sistemas de assistência garantem que o operador, o rebocador e a carga estejam bem protegidos.

Condução confortável e segura
- Tração segura a qualquer momento, através do chassi suspenso/amortecido.
- Freio de estacionamento ativado automaticamente para uma partida segura e prevenção de descida descontrolada em declives.
- Sistema de controle por impulso: A velocidade programada no pedal de acionamento é mantida em todas as situações.
- Recuperação de energia – frenagem regenerativa na redução da velocidade de condução.
- Botão de marcha lenta programável para condução com velocidade reduzida.
- Ajuste individual para cada aplicação graças aos 3 modos de condução alternativos.
- Luzes de LED em 2 níveis (luzes de circulação diurna, luzes de condução).

Robusto e seguro
- Chassis de chapa de aço de 8-mm de alta qualidade.
- Proteção da estrutura do chassis extra-alta na tampa frontal.
- Fortes luzes de LED: Faróis dianteiros, lanternas traseiras e indicadores de direção (opcional).
- Proteção através de barras laterais (opcional).

Sempre informado
- Inúmeros instrumentos de indicação e de ajuste permitem a qualquer tempo um monitoramento completo do estado de carga da bateria, horas de funcionamento, velocidade e códigos de erro.
- Ativação do veículo através de PIN (opcional).
- Parâmetros de condução ajustáveis.

Individualidade

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

Com esses rebocadores você está preparado para tudo: Devido às cabines práticas de proteção contra intempéries, as camadas externas não são um problema, mesmo quando chove.

Ergonomia otimizada
- Fácil subida e descida graças ao baixo degrau de embarque.
- Posto do condutor espaçoso com uma generosa área para os pés e um ergonômico descanso de pé.
- Curtas distâncias do posto do condutor até o acoplamento/carga.
- O engate pode ser visto de qualquer posição e é de fácil acesso.
- Botão de marcha invertida para fácil engate e desengate (opcional).
- Pneus superelásticos, também sem sulcos (opcional).
- Compartimentos numerosos e bem organizados.

Extensa linha de equipamentos adicionais
- Botão para engate e desengate de forma confortável.
- Remoção lateral da bateria para fácil troca.
- Pára-choque adicional de aço.
- Suporte para componentes de radiotransmissão.
- Diversos tipos de engate.
- Ligações de alimentação hidráulicas ou elétricas para nossos reboques GTE e GTP.
- Carregamento confortável: Carregamento da bateria embutida com a tampa fechada.
- Cabines em diferentes versões para utilização externa.
- Outras opções para a configuração personalizada do rebocador.

Visão geral do modelo

O modelo adequado para as suas aplicações:

Nome	Capacidade de tração	Velocidade de deslocamento sem carga
EZS 570	1400 N	18 km/h
EZS 580	1600 N	18 km/h
EZS 590	1800 N	18 km/h
EZS 5100	2000 N	18 km/h
EZS 570	1400 N	18 km/h
EZS 580	1600 N	18 km/h
EZS 590	1800 N	18 km/h

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.
Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535
Galpão 2
CEP 13295-000
Itupeva – SP
Tel. +55 11 3511-6295

contato@jungheinrich.com.br
www.jungheinrich.com.br

As nossas fábricas alemãs em Nordestedt, Moosburg e Landsberg estão certificadas.

ISO 9001
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para movimentação da carga estão em conformidade com os requisitos de segurança europeus.

CE

JUNGHEINRICH