



# Dizelski viličar

## DFG 425s-S35s

Dvižna višina: 2900-7500 mm / Nosilnost: 2500-3500 kg

 **JUNGHEINRICH**

# Zmogljivi viličarji ki jih lahko uporabljate vse dni v letu.

**Močni in vzdržljivi – z delovnim priključkom ali brez njega.**

Dinamični in izjemno stabilni hidrostatični viličarji serije 4s se odlično obnesejo za zahtevno celoletno uporabo v objektu ali zunaj njega. Med vzratno vožnjo, s težko prigradno napravo ali pri delu na klančini se pokaže njihova glavna prednost – odlična stabilnost.

Robustni viličarji se odlikujejo po hitrem, zanesljivem in zelo varčnem manevriranju. To omogoča hidrostatični pogon, ki združuje izjemno vozno in dvižno moč z vrhunskimi voznimi lastnostmi. Viličarji zagotavljajo stalno velik pretok blaga in vrhunsko vozno udobje ter ne zahtevajo veliko vzdrževanja.

4-palčni prikazovalnik s petimi voznimi programi in sistemi za pomoč, ki jih preprosto priklopite v vmesnik, omogočajo prilagoditev raznim delovnim potrebam. Panoramska streha zagotavlja odličen pogled na vse strani. Varno in natančno delo v vsaki situaciji je s tem zagotovljeno.

## Pregled vseh prednosti

- Hidrostatična pogonska zasnova z vrhunsko zmogljivostjo.
- Združljivost z različnimi sistemi za pomoč.
- Prilagodljiv način upravljanja.
- Minimalno vzdrževanje.
- Odličen panoramski pogled in ergonomsko okolje za učinkovito delo.

# Viličar znamke Jungheinrich, ki se vedno obnese.



## Individualnost

Viličar, ki se prilagodi vašim poslovnim potrebam.

Prilagodljivi sistemi upravljanja zagotavljajo vsestransko uporabo dizelskih viličarjev Jungheinrich. Viličar je narejen po meri voznika, kar omogoča učinkovito delo in maksimalen pretok blaga.

### Ergonomsko delovno okolje

- Udobno delovno mesto, ki spodbuja storilnost.
- Odličen panoramski pogled skozi velike steklene površine in panoramsko strešno okno.
- Kabina Jungheinrich Floating-Cab prestreže tresljaje.
- Vstopanje in izstopanje prek širokega in dobro vidnega praga.

### Vzdrževanje in servis

- Majhen obseg vzdrževanja in nizki stroški vzdrževanja.
- Parkirna zavora – lamelna zavora v oljni kopeli z vzmetjo je zaprt sistem, ki zahteva malo vzdrževanja.
- Filtriranje hidravličnega olja s sesalnim in tlačnim filtrom za maksimalno čistost olja in dolgo življenjsko dobo vseh komponent.
- Servisna vratca zagotavljajo dostop do komponent in minimalen čas mirovanja.



## Varnost

Najboljše razmere za varno delo.

Izkoristite vse prednosti: Zelo dobra vozna dinamika ter bogat nabor serijske in dodatne varnostne opreme omogočata najboljšo zaščito za voznika, viličar in tovor.

### Vedno dobro obveščeni

- 4-palični zaslon z razširjeno menijsko strukturo in upravljanjem dodatnih funkcij.
- Vklop vozila s sistemom EasyAccess prek programske tipke, kode PIN ali opsijske transpondrske kartice.
- Stalno spremljaje motorja, zračnega filtra in filtra sajastih delcev s kazalnikom napak na prikazovalniku.

### Varne delovne razmere

- Za večjo varnost tovora skrbita dušenje med dviganjem in spuščanjem pri prehodih teleskopa ter dušenje končnih položajev med nagibanjem.
- accessCONTROL omogoči vožnjo, šele ko je sedež zaseden in varnostni pas pripet v danem zaporedju.
- Maksimalna stabilnost zaradi nizkega lastnega težišča in visoko vpete nihajne osi.
- Samodejna parkirna zavora.

### Pametni sistemi za pomoč vozniku

- curveCONTROL za varno zmanjšanje hitrosti v ovinku.
- driveCONTROL za zmanjšanje hitrosti glede na dvizžno višino.
- liftCONTROL za zmanjšanje nagibne hitrosti pri določenih dvizžnih višinah.
- 360-stopinjski videosistem addedVIEW za popoln pregled.



## Učinkovitost

Maksimalna zmogljivost z najučinkovitejšimi regalnimi vozili.

Izberite zmogljive hidrostatične viličarje s številnimi prednostmi. Dinamične in robustne viličarje odlikujeta zlasti dobra stabilnost in majhna poraba.

### Napredna pogonska tehnologija

- Nov hidrostatični pogonski sistem tudi pri največjem pretoku blaga in naklonu vozišča zagotavlja optimizirano porabo.
- Zmogljivi industrijski motorji Kubota po najnovejšem standardu so opremljeni s filtrom sajastih delcev in oksidacijskim katalizatorjem, zaradi katerih ti motorji ustrezajo standardu EURO 5.

### Pametno krmiljenje in elektronika

- Zelo dobra vozna dinamika in veliki začetni navori s hidrostatičnim zveznim prenosom moči.
- Delovna hidravlika s črpalko s spremenljivim pretokom in samodejnim povečanjem vrtilne frekvence za optimizirano učinkovitost s prilagajanjem pretoka olja.
- Večji pretok olja v delovni hidravliki za večjo produktivnost za intenzivno delo z delovnimi priključki.
- Pet elektronsko nastavljenih delovnih in voznih programov.

# Pregled modelov

Pravi model za vaše potrebe:

Ime	Nosilnost/obremenitev	Hitrost vožnje brez bremena	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Dvižna hitrost brez bremena
DFG 425s	2500 kg	21,5 km/h	4183 mm	0,56 m/s
DFG 430s	3000 kg	22 km/h	4282 mm	0,56 m/s
DFG S30s	3000 kg	22 km/h	4282 mm	0,56 m/s
DFG 435s	3500 kg	22 km/h	4353 mm	0,56 m/s
DFG S35s	3500 kg	22 km/h	4412 mm	0,56 m/s

Jungheinrich, d.o.o.  
Korenova cesta 11, 1241 Kamnik  
Telefon:  
Centrala 01 561 04 80  
Prodaja 01 561 04 85  
Najem 01 561 04 90  
Servis 01 561 04 95  
Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si  
www.jungheinrich.si

Certificirani so nemški proizvodni obrati  
v krajih Norderstedt, Moosburg in  
Landsberg.

ISO 9001  
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich  
ustrezajo evropskim varnostnim  
predpisom.



 **JUNGHEINRICH**