



Dizelski viličar

DFG 316s-320s

Dvižna višina: 2900-7500 mm / Nosilnost: 1600-2000 kg

JUNGHEINRICH

Trpežni in zmogljivi viličarji za najzahtevnejšo uporabo.

Maksimalna zmogljivost v objektu in zunaj njega.

Robustni in okretni hidrostatični viličarji serije 3s se odlično obnesejo za zahtevno uporabo v notranjih prostorih ali na prostem: Hitra manipulacija med vzvratno vožnjo ali natančno delo na klančini – hidrostatična pogonska tehnologija zagotavlja optimizirano energijsko učinkovitost in maksimalno zmogljivost pretoka blaga.

Povečan pretok olja v delovni hidravliki omogoča maksimalno produktivnost zlasti pri zahtevni uporabi s prigradnimi napravami, zmogljivi industrijski motorji Kubota, ki ne zahtevajo vzdrževanja, pa odlično vozno dinamiko in majhne izpustne vrednosti.

Panoramska streha zagotavlja varno in udobno delo s panoramskim pogledom, 4-palčni zaslon s petimi voznimi programi in sistemi za pomoč, ki jih lahko hitro priklopite prek vmesnikov, pa vedno vrhunsko učinkovitost.

Pregled vseh prednosti

- Hidrostatična pogonska zasnova z vrhunsko zmogljivostjo.
- Združljivost z različnimi sistemi za pomoč.
- Prilagodljiv način upravljanja.
- Minimalno vzdrževanje.
- Odličen panoramski pogled in ergonomsko okolje za učinkovito delo.

Viličar znamke Jungheinrich, ki se vedno obnese.



Individualnost

Viličar, ki se prilagodi vašim poslovnim potrebam.

Prilagodljivi sistemi upravljanja zagotavljajo vsestransko uporabo dizelskih viličarjev Jungheinrich. Viličar je narejen po meri voznika, kar omogoča učinkovito delo in maksimalen pretok blaga.

Ergonomsko delovno okolje

- Udobno delovno mesto, ki spodbuja storilnost.
- Odličen panoramski pogled skozi velike steklene površine in panoramsko strešno okno.
- Kabina Jungheinrich Floating-Cab prestreže tresljaje.
- Vstopanje in izstopanje prek širokega in dobro vidnega praga.

Vzdrževanje in servis

- Majhen obseg vzdrževanja in nizki stroški vzdrževanja.
- Parkirna zavora – lamelna zavora v oljni kopeli z vzmetjo je zaprt sistem, ki zahteva malo vzdrževanja.
- Filtriranje hidravličnega olja s sesalnim in tlačnim filtrom za maksimalno čistost olja in dolgo življenjsko dobo vseh komponent.
- Servisna vratca zagotavljajo dostop do komponent in minimalen čas mirovanja.



Varnost

Najboljše razmere za varno delo.

Izkoristite vse prednosti: Zelo dobra vozna dinamika ter bogat nabor serijske in dodatne varnostne opreme omogočata najboljšo zaščito za voznika, viličar in tovor.

Vedno dobro obveščeni

- 4-palčni zaslon z razširjeno menijsko strukturo in upravljanjem dodatnih funkcij.
- Vklop vozila s sistemom EasyAccess prek programske tipke, kode PIN ali opsijske transpondrske kartice.
- Stalno spremljanje motorja, zračnega filtra in filtra sajastih delcev s kazalnikom napak na prikazovalniku.

Varne delovne razmere

- Za večjo varnost tovora skrbita dušenje med dviganjem in spuščanjem pri prehodih teleskopa ter dušenje končnih položajev med nagibanjem.
- accessCONTROL omogoči vožnjo, šele ko je sedež zaseden in varnostni pas pripet v danem zaporedju.
- Maksimalna stabilnost zaradi nizkega lastnega težišča in visoko vpete nihajne osi.
- Samodejna parkirna zavora.

Pametni sistemi za pomoč vozniku

- 360-stopinjski videosistem addedVIEW za popoln pregled.
- curveCONTROL za varno zmanjšanje hitrosti v ovinku.
- driveCONTROL za zmanjšanje hitrosti glede na dvižno višino.
- liftCONTROL za zmanjšanje nagibne hitrosti pri določenih dvižnih višinah.



Učinkovitost

Maksimalna zmogljivost z najučinkovitejšimi regalnimi vozili.

Izberite zmogljive hidrostatične viličarje s številnimi prednostmi. Dinamične in robustne viličarje odlikujeta zlasti dobra stabilnost in majhna poraba.

Pametno krmiljenje in elektronika

- Zelo dobra vozna dinamika in veliki začetni navori s hidrostatičnim zveznim prenosom moči.
- Delovna hidravlika s črpalko s spremenljivim pretokom in samodejnim povečanjem vrtilne frekvence za optimizirano učinkovitost s prilagajanjem pretoka olja.
- Večji pretok olja v delovni hidravliki za večjo produktivnost za intenzivno delo z delovnimi priključki.
- Pet elektronsko nastavljenih delovnih in voznih programov.

Napredna pogonska tehnologija

- Nov hidrostatični pogonski sistem tudi pri največjem pretoku blaga in naklonu vozišča zagotavlja optimizirano porabo.
- Zmogljivi industrijski motorji Kubota po najnovjšem standardu so opremljeni s filtrom sajastih delcev in oksidacijskim katalizatorjem, zaradi katerih ti motorji ustrezajo standardu EURO 5.

Pregled modelov

Pravi model za vaše potrebe:

Ime	Nosilnost/obremenitev	Hitrost vožnje brez bremena	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Dvižna hitrost brez bremena
DFG 316s	1600 kg	22 km/h	3909 mm	0,62 m/s
DFG 318s	1800 kg	22 km/h	3916 mm	0,62 m/s
DFG 320s	2000 kg	22 km/h	3944 mm	0,62 m/s

Jungheinrich, d.o.o.
Korenova cesta 11, 1241 Kamnik
Telefon:
Centrala 01 561 04 80
Prodaja 01 561 04 85
Najem 01 561 04 90
Servis 01 561 04 95
Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si
www.jungheinrich.si

Certificirani so nemški proizvodni obrati
v krajih Norderstedt, Moosburg in
Landsberg.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich
ustrezajo evropskim varnostnim
predpisom.



 **JUNGHEINRICH**