



Plinski viličar

TFG 425s-S35s

Dvižna višina: 2900-7500 mm / Nosilnost: 2500-3500 kg

**JUNGHEINRICH**

Zmogljivi viličarji **za uporabo vse dni v letu.**

Močni in vzdržljivi – s prigradno napravo ali brez.

Dinamični in izjemno stabilni hidrostatični viličarji serije 4s se odlično obnesejo za zahtevno celoletno uporabo v objektu ali zunaj njega. Med vzvratno vožnjo, s težko prigradno napravo ali pri delu na klančini se pokaže njihova glavna prednost – odlična stabilnost.


Robustni viličarji se odlikujejo po hitrem, zanesljivem in zelo varčnem manevriranju. To omogoča hidrostatični pogon, ki združuje izjemno vozno in dvižno zmogljivost z vrhunskimi voznimi lastnostmi. Viličarji zagotavljajo stalno visoko zmogljivost pretoka blaga in vrhunsko vozno udobje ter ne zahtevajo veliko vzdrževanja.

4-palčni prikazovalnik s petimi voznimi programi in sistemi za pomoč, ki jih preprosto priklopite v vmesnik, omogočajo prilagoditev raznim delovnim potrebam. Panoramska streha zagotavlja odličen panoramski pogled na vse strani. Varno in natančno delo v vsaki situaciji je s tem zagotovljeno.

Pregled vseh prednosti

- Hidrostatična pogonska zasnova z vrhunsko zmogljivostjo.
- Združljivost z raznimi sistemi za pomoč.
- Prilagodljiv način upravljanja.
- Minimalno vzdrževanje.
- Odličen panoramski pogled in ergonomsko okolje za učinkovito delo.

Viličar znamke Jungheinrich, ki se vedno obnese.



Prilagodljivost

Viličar, ki se prilagodi vašim poslovnim potrebam.

Prilagodljivi sistemi upravljanja zagotavljajo vsestransko uporabo plinskih viličarjev Jungheinrich. Viličar je narejen po meri upravljavca, kar omogoča učinkovito delo in maksimalno zmogljivost pretoka blaga.

Ergonomsko delovno okolje

- Udobno delovno mesto, ki spodbuja storilnost.
- Odličen panoramski pogled skozi velike steklene površine in panoramsko strešno okno.
- Kabina Jungheinrich Floating-Cab prestreže tresljaje.
- Vstopanje in izstopanje prek široke in dobro vidne stopnice.

Vzdrževanje in servis

- Majhen obseg vzdrževanja in nizki stroški vzdrževanja.
- Parkirna zavora – lamelna zavora v oljni kopeli z vzmetjo je zaprt sistem, ki zahteva malo vzdrževanja.
- Filtriranje hidravličnega olja s sesalnim in tlačnim filtrom za maksimalno čistost olja in dolgo življenjsko dobo vseh komponent.
- Servisna vratca zagotavljajo dostop do komponent in minimalen čas mirovanja.



Učinkovitost

Največja zmogljivost z najučinkovitejšimi vozili.

Izberite zmogljive hidrostatične viličarje s številnimi prednostmi. Dinamične in robustne viličarje odlikujeta zlasti dobra stabilnost in nizka poraba.

Pametno krmiljenje in elektronika

- Zelo dobra vozna dinamika in veliki začetni navori s hidrostatičnim zveznim prenosom moči.
- Delovna hidravlika s črpalko s spremenljivim pretokom in samodejnim povečanjem vrtilne frekvence za optimizirano učinkovitost s prilagajanjem pretoka olja.
- Večji pretok olja v delovni hidravliki za večjo produktivnost za intenzivno delo z delovnimi priključki.
- Pet elektronsko nastavljenih delovnih in voznih programov.

Napredna pogonska tehnologija

- Nov hidrostatični pogonski sistem za optimiziran izkoristek moči pri največji zmogljivosti pretoka blaga in vzpenjanju.
- Zmogljivi industrijski motorji Kubota po najnovejšem standardu so opremljeni s tripotnim katalizatorjem, zaradi česar ti motorji ustrezajo standardu EURO 5.



Varnost

Najboljše razmere za varno delo.

Uspeh na celi črti: zelo dobra vozna dinamika ter bogat nabor serijske in dodatne varnostne opreme omogočata najboljšo zaščito za upravljavca, viličar in tovor.

Vedno dobro obveščeni

- 4-palčni zaslon z razširjeno menijsko strukturo in upravljanjem dodatnih funkcij.
- Vklon vozila s sistemom EasyAccess prek programske tipke, kode PIN ali opsijske transpondrske kartice.
- Stalno spremljanje motorja in zračnega filtra s prikazom napak na zaslonu vozila.

Varne delovne razmere

- Za večjo varnost tovora skrbita dušenje med dviganjem in spuščanjem pri prehodih teleskopa ter dušenje končnih položajev med nagibanjem.
- accessCONTROL omogoči vožnjo, šele ko je sedež zaseden in varnostni pas pripet v danem zaporedju.
- Maksimalna stabilnost zaradi nizkega lastnega težišča in visoko vpete nihajne osi.
- Samodejna parkirna zavora.

Pametni sistemi za pomoč upravljavcu

- 360-stopinjski videosistem addedVIEW za popoln pregled.
- curveCONTROL za varno zmanjšanje hitrosti v ovinku.
- driveCONTROL za zmanjšanje hitrosti glede na dvizžno višino.
- liftCONTROL za zmanjšanje nagibne hitrosti pri določenih dvizžnih višinah.

Pregled modelov

Pravi model za vaše potrebe:

Ime	Nosilnost/obremenitev	Hitrost vožnje brez bremena	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Dvižna hitrost brez bremena
TFG 425s	2500 kg	21,5 km/h	4183 mm	0,56 m/s
TFG 430s	3000 kg	22 km/h	4282 mm	0,56 m/s
TFG S30s	3000 kg	22 km/h	4282 mm	0,56 m/s
TFG 435s	3500 kg	22 km/h	4353 mm	0,56 m/s
TFG S35s	3500 kg	22 km/h	4412 mm	0,56 m/s

Jungheinrich, d.o.o.
Korenova cesta 11, 1241 Kamnik
Telefon:
Centrala 01 561 04 80
Prodaja 01 561 04 85
Najem 01 561 04 90
Servis 01 561 04 95
Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si
www.jungheinrich.si

Certificirani so nemški proizvodni obrati
v krajih Norderstedt, Moosburg in
Landsberg.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich
ustrezajo evropskim varnostnim
predpisom.



JUNGHEINRICH