



# Dujiniai krautuvai

## DFG 425s-S35s

Kėlimo aukštis: 2900-7500 mm / Keliamoji galia: 2500-3500 kg

 **JUNGHEINRICH**

# **Galingi krautuvai** **naudojimui ištisus metus.**

**Tvirti ir patvarūs - su ir be primontuojamų įrenginių.**

Dinamiški ir nepaprastai stabilūs 4-tos serijos hidrostatiniai krautuvai puikiai tinka naudoti vidaus ir lauko darbams ištisus metus. Galingi krautuvai garantuoja maksimalų stabilumą, nesvarbu, ar dirbama reversiniu režimu, prikabinus sunkius įrenginius ar ant rampų bei įkalnėse.

Tvirtais krautuvais manevruojama greitai ir patikimai užtikrinant didžiausią energijos efektyvumą. Tai užtikrina hidrostatinės pavaros koncepcija, didelį traukos ir kėlimo galingumą suderinanti su puikiomis važiavimo charakteristikomis. Privalumai Jums - pastoviai didelis perkrovimo našumas, lengva techninė priežiūra ir aukščiausios klasės važiavimo komfortas.

4 colių ekranas su penkiomis pasirenkamomis važiavimo programomis ir per sąsają prijungiamos pagalbinės sistemos padeda lanksčiai prisitaikyti prie daugelio naudojimo sąlygų, o panoraminis stoglangis užtikrina geriausių matomumą aplink. Tokiu būdu garantuojamas saugus ir tikslus darbas bet kokioje situacijoje.

## **Visi privalumai trumpai**

- Geriausias eksploatacines savybes užtikrinanti hidrostatinės pavaros koncepcija.
- Paprastas daugelio pagalbinių sistemų prijungimas.
- Pritaikoma valdymo koncepcija užtikrina didelį lankstumą.
- Lengva priežiūra užtikrina mažas techninės priežiūros sąnaudas.
- Puikus matomumas visomis kryptimis ir didžiausia ergonomija užtikrina efektyvų darbą.

# Jūsų „Jungheinrich“ šakinis krautuvas

## didžiausiai kliento naudai.



### Individualumas

Krautuvas toks pat individualus kaip ir Jūsų verslas.

Dėl lanksčių krautuvo ir valdymo koncepcijų mūsų dyzeliniai krautuvai universaliai pritaikomi. Puikiai vienas prie kito pritaikyti vairuotojas ir krautuvas užtikrina efektyvų darbą pasiekiant didžiausią perkrovimo našumą.

#### Ergonomiška vairuotojo vieta

- Patogi ir našumą skatinanti darbo vieta.
- Puikus matomumas aplink dėl didelių stiklų ir panoraminio stoglangio.
- „Jungheinrich Floating-Cab“ apsaugai nuo vibracijos ir svyravimų.
- Įlipimas ir išlipimas per plačią ir gerai matomą pakopą.

#### Techninė priežiūra ir servisas

- Lengva techninė priežiūra ir maži jos kaštai.
- Stovėjimo stabdis yra daugiadiskis su spyruokliniu akumuliatoriumi, veikiantis alyvos vonioje kaip uždara sistema, kuriai nereikia techninės priežiūros.
- Ištinisio srauto hidraulinės alyvos filtravimas su įsiurbimo ir slėgio filtru, kuris užtikrina didžiausią alyvos švarumą ir ilgą visų komponentų naudojimo trukmę.
- Lengvai pasiekiamos durys optimaliam priėjimui techniniams darbams atlikti ir minimalios prastovos.



### Saugumas

Geriausios saugaus darbo sąlygos.

Pasinaudokite privalumais važiuodami visą atstumą: Didelė važiavimo dinamika ir daug standartinės bei pasirenkamos saugumo įrangos užtikrina didžiausią vairuotojo, krautuvo ir krovinio apsaugą.

#### Visada gerai informuotas

- 4 colių ekranas su išplėstine meniu struktūra ir papildomų funkcijų valdymu.
- Transporto priemonė aktyvinama „EasyAccess“ programuojamuoju mygtuku, PIN kodu arba papildomai įsigyjama siųstuvo-imituvo kortele.
- Pastovi variklio, oro filtrų ir dyzelino dalelių filtrų kontrolė su klaidų rodytu krautuvo valdymo ekrane.

#### Saugios darbo sąlygos

- Amortizavimas įtraukiant ir ištraukiant kėlimo mechanizmo srityje bei galinės padėties amortizavimas pasvirimo metu suteikia daugiau saugumo gabenamam kroviniui.
- „accessCONTROL“, veikianti tuomet, kai nustatyta eilės tvarka aktyvinamos sėdynės užimtumo ir diržo sagties atpažinimo funkcijos.
- Didžiausias stabilumas dėl žemo savojo svorio centro ir aukštai prijungtos svyruojamosios ašies.
- Automatiškai įsijungiantis stovėjimo stabdis.

#### Išmaniosios vairuotojo pagalbinės sistemos

- „curveCONTROL“ saugiai sumažina važiavimo greitį posūkiuose.
- „driveCONTROL“ sumažina greitį priklausomai nuo kėlimo greičio.
- „liftCONTROL“ sumažina pasvirimo greitį nustačius kėlimo aukščius.
- „addedVIEW 360°“ pilno vaizdo kamerų sistema.



### Efektyvumas

Didžiausia galia, pasiekama efektyviausiomis transporto priemonėmis.

Įsigykite galingus hidrostatinus krautuvas, pasižyminčius daugybe privalumų. Dinamiški ir tvirti krautuvai yra ypač stabilūs ir pasižymi mažomis sąnaudomis.

#### Pažangi pavarų technologija

- Naujoviška hidrostatinės pavaros koncepcija užtikrina optimalų energijos sunaudojimo efektyvumą pasiekiant didžiausią perkrovimo našumą ir gebėjimą įveikti įkalnes.
- Galingi „Kubota“ pramoniniai varikliai, pagaminti pagal naujausias technologijas, atitinka 5 emisijos lygį, nes naudojami dyzelino dalelių filtrai ir dyzelino oksidacijos katalizatoriai.

#### Išmanusis valdymas ir elektronika

- Didelė važiavimo dinamika ir dideli paleidimo sukimo momentai dėl tolygiai perduodamos hidrostatinės jėgos.
- Darbinės hidraulinės sistemos reguliuojamasis siurblys ir automatiškai didėjantis apsisukimų greitis optimizuoja našumą, tiekdamas poreikius tenkinantį alyvos kiekį.
- Didesnė darbinės hidraulinės sistemos alyvos srauto apimtis užtikrina didesnį našumą dirbant sudėtingesnėmis sąlygomis su primontuotais prietaisais.
- Penkios elektroniniu būdu pasirenkamos darbo ir važiavimo programos.

# Modelis apžvalga

Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas	Talpa / apkrova	Važiavimo greitis be krovinio	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Kėlimo greitis be krovinio
DFG 425s	2500 kg	21,5 km/h	4183 mm	0,56 m/s
DFG 430s	3000 kg	22 km/h	4282 mm	0,56 m/s
DFG S30s	3000 kg	22 km/h	4282 mm	0,56 m/s
DFG 435s	3500 kg	22 km/h	4353 mm	0,56 m/s
DFG S35s	3500 kg	22 km/h	4412 mm	0,56 m/s

Jungheinrich Lift Truck UAB  
Liepkalnio g. 85A  
LT-02120 Vilnius  
Lietuva  
Telefonas +370 5 2322242  
Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt  
www.jungheinrich.lt

Vokietijos produkcijos gamyklos  
Norderstedte, Moosburge ir Landsberge  
yra sertifikuotos.

ISO 9001  
ISO 14001

„Jungheinrich“ krovinių atitinka Europos  
saugos reikalavimus.



**JUNGHEINRICH**