



# Dujinis krautuvas

## TFG 316s-320s

Kėlimo aukštis: 2900-7500 mm / Keliamoji galia: 1600-2000 kg

 **JUNGHEINRICH**

# Atsparūs krautuvai darbui sunkiomis sąlygomis.

**Didžiausias našumas viduje ir lauke.**

Tvirti ir manevringi 3s serijos hidrostatiniai krautuvai puikiai tinka naudoti vidaus ir lauko darbams sunkiomis sąlygomis: nesvarbu, ar reikia greitai pakrauti ir iškrauti reversiniu režimu, ar tiksliai atlikti darbus ant rampų ir įkalnėse - hidrostatinė pavaros technologija pasižymi optimaliu energijos suvartojimu užtikrindama didžiausią perkrovimo našumą.

Didesnis darbinės hidraulikos alyvos srauto tūris užtikrina didžiausią našumą, ypač kai atliekami sunkūs darbai su prikabintais įrenginiais, o galingi ir lengvai techniškai prižiūrimi „Kubota“ pramoniniai varikliai garantuoja aukštą važavimo dinamiką esant mažam išmetamųjų dujų kiekiui.

Saugų ir patogų darbą užtikrina panoraminis stoglangis, užtikrinantis nepriekaištingą matomumą aplink, 4 colių ekranas su penkiomis pasirenkamomis vairavimo programomis bei pagalbinės sistemos, kurios lengvai prijungiamos naudojant sąsają - itin efektyviam darbui bet kokioje situacijoje.

## Visi privalumai trumpai

- Geriausias eksploatacines savybes užtikrinanti hidrostatinės pavaros koncepcija.
- Paprastas daugelio pagalbinių sistemų prijungimas.
- Pritaikoma valdymo koncepcija užtikrina didelį lankstumą.
- Lengva priežiūra užtikrina mažas techninės priežiūros sąnaudas.
- Puikus matomumas aplink ir didžiausia ergonomija užtikrina efektyvų darbą.

# Jūsų „Jungheinrich“ šakinis krautuvas

## didžiausiai kliento naudai.



### Efektyvumas

Didžiausia galia, pasiekama efektyviausiomis transporto priemonėmis.

Įsigykite galingus hidrostatinus krautuvas, pasižyminčius daugybe privalumų. Dinamiški ir tvirti krautuvas yra ypač stabilūs ir pasižymi mažomis sąnaudomis.

#### Pažangi pavarų technologija

- Naujoviška hidrostatinės pavaros koncepcija užtikrina optimalų energijos sunaudojimą efektyvumą pasiekiant didžiausią perkrovimo našumą ir gebėjimą įveikti įkalnes.
- Galingi „Kubota“ pramoniniai varikliai, pagaminti pagal naujausias technologijas, atitinka 5 emisijos lygį, nes naudojami reguliuojami 3 komponentų katalizatoriai.

#### Išmanusis valdymas ir elektronika

- Didelė važavimo dinamika ir dideli paleidimo sukimo momentai dėl tolygiai perduodamos hidrostatinės jėgos.
- Darbinės hidraulinės sistemos reguliuojamasis siurblys ir automatiškai didėjantis apsisukimų greitis optimizuoja našumą, tiekdamas poreikius tenkinantį alyvos kiekį.
- Didesnė darbinės hidraulinės sistemos alyvos srauto apimtis užtikrina didesnę našumą dirbant sudėtingesnėmis sąlygomis su primontuotais prietaisais.
- Penkios elektroniniu būdu pasirenkamos darbo ir važavimo programos.



### Saugumas

Geriausios saugaus darbo sąlygos.

Pasinaudokite privalumais važiuodami visą atstumą: Didelė važavimo dinamika ir daug standartinės bei pasirenkamos saugumo įrangos užtikrina didžiausią vairuotojo ir krovinio apsaugą.

#### Išmaniosios vairuotojo pagalbinės sistemos

- „addedVIEW 360°“ pilno vaizdo kamerų sistema.
- „liftCONTROL“ sumažina pasvirimo greitį nustačius kėlimo aukščius.
- „curveCONTROL“ saugiai sumažina važavimo greitį posūkiuose.
- „driveCONTROL“ sumažina greitį priklausomai nuo kėlimo greičio.

#### Saugios darbo sąlygos

- Amortizavimas įtraukiant ir ištraukiant kėlimo mechanizmo srityje bei galinės padėties amortizavimas pasvirimo metu suteikia daugiau saugumo gabenamam kroviniui.
- „accessCONTROL“, veikianti tuomet, kai nustatyta eilės tvarka aktyvinamos sėdynės užimtumo ir diržo sagties atpažinimo funkcijos.
- Didžiausias stabilumas dėl žemo savojo svorio centro ir aukštai prijungtos svyruojamosios ašies.
- Automatiškai įsijungiantis stovėjimo stabdys.

#### Visada gerai informuotas

- 4 colių ekranas su išplėstine meniu struktūra ir papildomų funkcijų valdymu.
- Transporto priemonė aktyvinama „EasyAccess“ programuojamuoju mygtuku, PIN kodu arba papildomai įsigyjama siųstuvo-įmtuvo kortele.
- Pastovi variklio ir oro filtrų kontrolė su klaidų rodymu krautuvo valdymo ekrane.



### Individualumas

Krautuvas toks pat individualus kaip ir Jūsų verslas.

Dėl lanksčių krautuvo ir valdymo koncepcijų mūsų dujiniai krautuvas universaliai pritaikomi. Puikiai vienas prie kito pritaikyti vairuotojas ir krautuvas užtikrina efektyvų darbą pasiekiant didžiausią perkrovimo našumą.

#### Ergonomiška vairuotojo vieta

- Patogi ir našumą skatinanti darbo vieta.
- Puikus matomumas aplink dėl didelių stiklų ir panoraminio stoglangio.
- „Jungheinrich Floating-Cab“ apsaugai nuo vibracijos ir svyravimų.
- Įlipimas ir išlipimas per plačią ir gerai matomą pakopą.

#### Techninė priežiūra ir servisas

- Lengva techninė priežiūra ir mažai jos kaštai.
- Stovėjimo stabdis yra daugiadiskis su spyruokliniu akumuliatoriumi, veikiantis alyvos vonioje kaip uždara sistema, kuriai nereikia techninės priežiūros.
- Ištinio srauto hidraulinės alyvos filtravimas su įsiurbimo ir slėgio filtru, kuris užtikrina didžiausią alyvos švarumą ir ilgą visų komponentų naudojimo trukmę.
- Lengvai pasiekiamos durys optimaliam priėjimui techniniams darbams atlikti ir minimalios prastovos.

# Modelis apžvalga

Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas	Talpa / apkrova	Važiavimo greitis be krovinio	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Kėlimo greitis be krovinio
TFG 316s	1600 kg	22 km/h	3909 mm	0,62 m/s
TFG 318s	1800 kg	22 km/h	3916 mm	0,62 m/s
TFG 320s	2000 kg	22 km/h	3944 mm	0,62 m/s

Jungheinrich Lift Truck UAB  
Liepkalnio g. 85A  
LT-02120 Vilnius  
Lietuva  
Telefonas +370 5 2322242  
Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt  
www.jungheinrich.lt

Vokietijos produkcijos gamyklos  
Norderstedte, Moosburge ir Landsberge  
yra sertifikuotos.

ISO 9001  
ISO 14001

„Jungheinrich“ kraituvai atitinka Europos  
saugos reikalavimus.



 **JUNGHEINRICH**