



Dujiniai krautuvai

DFG 316s-320s

Kėlimo aukštis: 2900-7500 mm / Keliamoji galia: 1600-2000 kg

JUNGHEINRICH

Atsparūs krautuvai darbui sunkiomis sąlygomis.

Didžiausias našumas viduje ir lauke.

Tvirti ir manevringi 3s serijos hidrostatiniai krautuvai puikiai tinka naudoti vidaus ir lauko darbams sunkiomis sąlygomis: nesvarbu, ar reikia greitai pakrauti ir iškrauti reversiniu režimu, ar tiksliai atlikti darbus ant rampų ir įkalnėse - hidrostatinė pavaros technologija pasižymi optimaliu energijos suvartojimu užtikrindama didžiausią perkrovimo našumą.

Didesnis darbinės hidraulikos alyvos srauto tūris užtikrina didžiausią našumą, ypač kai atliekami sunkūs darbai su prikabintais įrenginiais, o galingi ir lengvai techniškai prižiūrimi „Kubota“ pramoniniai varikliai garantuoja aukštą važavimo dinamiką esant mažam išmetamųjų dujų kiekiui.

Saugų ir patogų darbą užtikrina panoraminis stoglangis, užtikrinantis nepriekaištingą matomumą aplink, 4 colių ekranas su penkiomis pasirenkamomis vairavimo programomis bei pagalbinės sistemos, kurios lengvai prijungiamos naudojant sąsają - itin efektyviam darbui bet kokioje situacijoje.

Visi privalumai trumpai

- Geriausias eksploatacines savybes užtikrinanti hidrostatinės pavaros koncepcija.
- Paprastas daugelio pagalbinių sistemų prijungimas.
- Pritaikoma valdymo koncepcija užtikrina didelį lankstumą.
- Lengva priežiūra užtikrina mažas techninės priežiūros sąnaudas.
- Puikus matomumas aplink ir didžiausia ergonomija užtikrina efektyvų darbą.

Jūsų „Jungheinrich“ šakinis krautuvas

didžiausiai kliento naudai.



Individualumas

Krautuvas toks pat individualus kaip ir Jūsų verslas.

Dėl lanksčių krautuvo ir valdymo koncepcijų mūsų dyzeliniai krautuvai universaliai pritaikomi. Puikiai vienas prie kito pritaikyti vairuotojas ir krautuvas užtikrina efektyvų darbą pasiekiant didžiausią perkrovimo našumą.

Ergonomiška vairuotojo vieta

- Patogi ir našumą skatinanti darbo vieta.
- Puikus matomumas aplink dėl didelių stiklų ir panoraminio stoglangio.
- „Jungheinrich Floating-Cab“ apsaugai nuo vibracijos ir svyravimų.
- Įlipimas ir išlipimas per plačią ir gerai matomą pakopą.

Techninė priežiūra ir servisas

- Lengva techninė priežiūra ir maži jos kaštai.
- Stovėjimo stabdis yra daugiadiskis su spyruokliniu akumuliatoriumi, veikiantis alyvos vonioje kaip uždara sistema, kuriai nereikia techninės priežiūros.
- Ištinio srauto hidraulinės alyvos filtravimas su įsiurbimo ir slėgio filtru, kuris užtikrina didžiausią alyvos švarumą ir ilgą visų komponentų naudojimo trukmę.
- Lengvai pasiekiamos durys optimaliam priėjimui techniniams darbams atlikti ir minimalios prastovos.



Saugumas

Geriausios saugaus darbo sąlygos.

Pasinaudokite privalumais važiuodami visą atstumą: Didelė važiavimo dinamika ir daug standartinės bei pasirenkamos saugumo įrangos užtikrina didžiausią vairuotojo, krautuvo ir krovinio apsaugą.

Visada gerai informuotas

- 4 colių ekranas su išplėstine meniu struktūra ir papildomų funkcijų valdymu.
- Transporto priemonė aktyvinama „EasyAccess“ programuojamuoju mygtuku, PIN kodu arba papildomai įsigyjama siųstuvo-imituoto kortele.
- Pastovi variklio, oro filtrų ir dyzelino dalelių filtrų kontrolė su klaidų rodytu krautuvo valdymo ekrane.

Saugios darbo sąlygos

- Amortizavimas įtraukiant ir ištraukiant kėlimo mechanizmo srityje bei galinės padėties amortizavimas pasvirimo metu suteikia daugiau saugumo gabenamam kroviniui.
- „accessCONTROL“, veikianti tuomet, kai nustatyta eilės tvarka aktyvinamos sėdynės užimtumo ir diržo sagties atpažinimo funkcijos.
- Didžiausias stabilumas dėl žemo savojo svorio centro ir aukštai prijungtos svyruojamosios ašies.
- Automatiškai įsijungiantis stovėjimo stabdis.

Išmaniosios vairuotojo pagalbinės sistemos

- „addedVIEW 360°“ pilno vaizdo kamerų sistema.
- „curveCONTROL“ saugiai sumažina važiavimo greitį posūkiuose.
- „driveCONTROL“ sumažina greitį priklausomai nuo kėlimo greičio.
- „liftCONTROL“ sumažina pasvirimo greitį nustačius kėlimo aukščius.



Efektyvumas

Didžiausia galia, pasiekiamą efektyviausiomis transporto priemonėmis.

Įsigykite galingus hidrostatinus krautuvas, pasižyminčius daugybe privalumų. Dinamiški ir tvirti krautuvai yra ypač stabilūs ir pasižymi mažomis sąnaudomis.

Išmanusis valdymas ir elektronika

- Didelė važiavimo dinamika ir dideli paleidimo sukimo momentai dėl tolygiai perduodamos hidrostatinės jėgos.
- Darbinės hidraulinės sistemos reguliuojamasis siurblys ir automatiškai didėjantis apsisukimų greitis optimizuoja našumą, tiekdamas poreikius tenkinantį alyvos kiekį.
- Didesnė darbinės hidraulinės sistemos alyvos srauto apimtis užtikrina didesnę našumą dirbant sudėtingesnėmis sąlygomis su primontuotais prietaisais.
- Penkios elektroniniu būdu pasirenkamos darbo ir važiavimo programos.

Pažangi pavarų technologija

- Naujoviška hidrostatinės pavaros koncepcija užtikrina optimalų energijos sunaudojimo efektyvumą pasiekiant didžiausią perkrovimo našumą ir gebėjimą įveikti įkalnes.
- Galingi „Kubota“ pramoniniai varikliai, pagaminti pagal naujausias technologijas, atitinka 5 emisijos lygį, nes naudojami dyzelino dalelių filtrai ir dyzelino oksidacijos katalizatoriai.

Modelis apžvalga

Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas	Talpa / apkrova	Važiavimo greitis be krovinio	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Kėlimo greitis be krovinio
DFG 316s	1600 kg	22 km/h	3909 mm	0,62 m/s
DFG 318s	1800 kg	22 km/h	3916 mm	0,62 m/s
DFG 320s	2000 kg	22 km/h	3944 mm	0,62 m/s

Jungheinrich Lift Truck UAB
Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt
www.jungheinrich.lt

Vokietijos produkcijos gamyklos
Norderstedte, Moosburge ir Landsberge
yra sertifikuotos.

ISO 9001
ISO 14001

„Jungheinrich“ krovinių atitinka Europos
saugos reikalavimus.



 **JUNGHEINRICH**