



Rietuvo

EJC M10 E / M10b E

Kėlimo aukštis: 1540-1900 mm / Keliamoji galia: 1000 kg

Kompaktiškas krautuvas su viengubu stiebu.

Lengvoms krovimo užduotims.

Ekonomiški ir kompaktiški EJC M10/M10b vežimėliai specialiai sukurti prekių transportavimui bei lengvų krovinių sukrovimui ir iškrovimui. Optimizuotas akumuliatorių valdymas siekiant ilgalaikių žemų energijos sąnaudų užtikrina didelę krautuvų parengtį. Techninės priežiūros nereikalaujantys akumuliatoriai integruotu įkrovikliu įkraunami greitai ir lengvai jį prijungus prie bet kokio 230 V kištukinio lizdo.

Viengubas stiebas ir žema važiuoklė leidžia gerai matyti šakių galus ir krovinį. Be to, kompaktiškas visų svarbiausių valdymo elementų ir indikatorių išdėstymas leidžia lengvai ir saugiai valdyti prietaisą, todėl operatorius visada viską kontroliuoja.

Žinoma, EJC M10 vežimėlį galima pritaikyti prie įvairių darbo sąlygų ir pristatyti su skirtingų aukščių stiebais. Kad vežimėlį Jūsų įmonėje būtų galima lanksčiai naudoti. Be to, galimas šio aukštai keliančio vežimėlio modelis su plačia provėža EJC M10b, kad būtų galima paimti uždarus padėklus.

Visi privalumai trumpai

- Efektyvus, techninės priežiūros nereikalaujantis trifazis variklis
- Labai manevringas dėl nedidelių matmenų
- Priežiūros nereikalaujantis akumuliatorius su įmontuotu įkrovikliu
- Optimalų šakių galų matomumą užtikrinanti žema važiuoklė
- Dviejų aukščių kėlimo stiebas (1540/ 1900 mm)

Jūsų „Jungheinrich“ aukštai keliantis vežimėlis

didžiausiai kliento naudai.



Efektyvumas

Didžiausia galia, pasiekama efektyviausiomis transporto priemonėmis.

Optimizuotas akumuliatorių valdymas ir priežiūros nereikalaujantys akumuliatoriai užtikrina ne tik didelę naudojimo parengtį, bet ir ilgą laiką sumažina energijos sąnaudas.

Naujoviška pavarų technika ir valdymo sistema

- Komponentai, prie kurių tobulai pritaikyta „Jungheinrich“ sukurti valdymo sistema, pasižymi didesne galia ir tuo pačiu mažesnėmis veiklos sąnaudoms.
- Didelis efektyvumas su puikiu energijos balansu.
- Greitai keičiama važiavimo kryptis.
- Traukos variklis, kuriam nereikia techninės priežiūros.

Naudojimas, kurio metu efektyviai vartojama energija

- Akumuliatoriaus ir komponentų tausojimas ir didesnis efektyvumo laipsnis dėl ekonomišką energijos valdymo.
- Išmani automatinio išjungimo sistema po 30 minučių nenaudojimo automatiškai išjungia įrenginį.
- Energijos grąža generatoriniu stabdžiu mažinant važiavimo greitį.



Saugumas

Geriausios saugaus darbo sąlygos.

Dėl mažos prošvaisos ir optimalaus šakių galų matomumo šie aukštai keliantys vežimėliai užtikrina dar didesnę saugumą sandėlyje.

Saugus valdymas

- Operatoriaus sužalojimo pavojaus sumažinimas ir didesnis saugumas dėl įvairios saugumo įrangos.
- Vos tik 30 mm prošvaisa žymiai sumažina kojų sužalojimo pavojų.
- Papildoma apsauga, kurią suteikia visiškai uždengtas korpusas, ir optimizuotas matomumas pro stiebą.
- Saugu dirbti net ir siaurose vietose esant pakeltai aukštynei vairalazdei ir nuspaustam lėtosios eigos mygtukui.

Kompaktiškas dizainas ir idealus matomumas

- Itin manevringas dėl mažos priekinės dalies.
- Optimalus šakių galų matomumas bet kokiame aukštyje dėl mažo važiuoklės aukščio ir patobulinto stiebo matomumo.
- Visi svarbiausi kontrolės prietaisai, pvz., akumuliatoriaus išsikrovimo indikatorius, darbo valandų skaitiklis, avarinio išjungimo jungiklis ir raktas, išdėstyti centre.
- Pakankamai erdvės daiktams laikyti, nepaisant siauros konstrukcijos.



Individualumas

Transporto priemonė tokia pat individuali kaip ir Jūsų verslas.

Įvairūs kėlimo aukščiai, plačios provėžos versija ir galimybė valdyti kairiarankiams ir dešiniarankiams užtikrina didelį lankstumą kasdieniame sandėlio darbe.

Ergonomiškas darbas

- Transporto priemonė optimaliai pritaikoma prie naudotojo ergonomijos poreikių.
- Reikia mažiau jėgos vairuojant dėl apačioje lanksčiai prijungtos vairalazdės.
- Iš abiejų pusių valdomą vairalazdės rankeną patogų valdyti ir dirbama saugiai.

EJC M10b E konstrukcija su plačia provėža

- Idealiai tinka uždariems padėklams kelti.
- Plotis tarp ratukinių šakių (b4) nustatomas dviem adapteriais: 882 mm / 1052 mm / 1252 mm.
- Su FEM/ISO šakių laikikliais galima naudoti primontuojamuosius prietaisus.

Papildoma įranga

- Galima užsisakyti 1540 mm arba 1900 mm kėlimo aukščio.

Modelis apžvalga

Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas	Talpa / apkrovos	Važiavimo greitis be krovinio	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Kėlimo greitis be krovinio
EJC M10 E 1540	1000 kg	5 km/h	2059 mm	0,22 m/s
EJC M10 E 1900	1000 kg	5 km/h	2059 mm	0,22 m/s
EJC M10b E 1540	1000 kg	5 km/h	2100 mm	0,22 m/s
EJC M10b 1900	1000 kg	5 km/h	2100 mm	0,22 m/s
EJC M10 E 1540 Li-Ion	1000 kg	5 km/h	2059 mm	0,22 m/s
EJC M10 E 1900 Li-Ion	1000 kg	5 km/h	2059 mm	0,22 m/s
EJC M10b E 1540 Li-Ion	1000 kg	5 km/h	2100 mm	0,22 m/s
EJC M10b E 1900 Li-Ion	1000 kg	5 km/h	2100 mm	0,22 m/s

Jungheinrich Lift Truck UAB
Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt
www.jungheinrich.lt

Vokietijos produkcijos gamyklos
Norderstedte, Moosburge ir Landsberge
yra sertifikuotos.

ISO 9001
ISO 14001

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos
saugos reikalavimus.



 **JUNGHEINRICH**