



Carretillas diésel

DFG 425s-S35s

Altura de elevación: 2900-7500 mm / Capacidad de carga: 2500-3500 kg

 **JUNGHEINRICH**

Las carretillas más potentes para aplicaciones durante todo el año.

Fuertes y resistentes - con y sin implementos.

Las carretillas hidrostáticas dinámicas y extremadamente estables de la serie 4s son perfectas para aplicaciones duras tanto en el interior como en el exterior durante el transcurso de todo el año. Ya sea en modo de inversión de marcha, funcionando con implementos pesados o trabajando en rampas y pendientes; en este caso, la potencia se complementa con una estabilidad máxima.

Estas robustas apiladoras convencen por sus maniobras rápidas y eficientes y la máxima eficiencia energética. De ello se encarga el concepto de tracción hidrostática, que combina una gran potencia de elevación y marcha con unas características excelentes de conducción. Beneficiarse del rendimiento constantemente elevado en el despacho de mercancías, la facilidad de mantenimiento y un confort de marcha de primera categoría.


Una pantalla de 4 pulgadas con cinco programas seleccionables de marcha y los sistemas de asistencia fácilmente conectables por interfaz permiten la adaptación flexible a diferentes aplicaciones, mientras el techo panorámico procura la mejor vista en todas las direcciones. Así se garantiza un trabajo seguro y preciso en cada situación.

Todas las ventajas de un vistazo

- Concepto de tracción hidrostática para un rendimiento máximo.
- Conexión simple de sistemas de asistencia variados.
- Concepto operativo adaptable para una flexibilidad máxima.
- Gran facilidad de servicio con un mantenimiento reducido.
- Vista panorámica excelente y la mejor ergonomía para un trabajo eficiente.

Su carretilla elevadora de Jungheinrich

destinado al máximo beneficio del cliente.



Individualidad

Una carretilla elevadora tan individual como su negocio.

Conceptos de carretilla y de mando flexibles que hacen que nuestras carretillas diésel se puedan utilizar de forma universal. Gracias a la interacción perfecta entre el conductor y la carretilla, el trabajo eficiente es posible con un rendimiento máximo en el despacho de mercancías.

Puesto de conductor ergonómico

- Puesto de trabajo cómodo que fomenta el rendimiento.
- Vista panorámica perfecta gracias a superficies grandes de cristal y techo panorámico.
- Jungheinrich Floating-Cab para el desenganche de vibraciones y oscilaciones.
- Entrada y salida mediante un peldaño ancho y perfectamente visible.

Mantenimiento y servicio técnico

- Gran facilidad de mantenimiento y costes bajos de mantenimiento.
- Freno multidiscos en baño de aceite del freno de estacionamiento con acumulador de potencia de resorte como sistema de frenado encapsulado y sin mantenimiento.
- Filtrado de aceite hidráulico de flujo completo con filtro de aspiración y presión para lograr la mayor pureza del aceite y una larga vida útil de todos los componentes.
- Puerta de servicio para un acceso óptimo a los servicios y tiempos mínimos de parada.



Seguridad

Las mejores condiciones para un trabajo seguro.

Beneficiarse de todos los aspectos: La elevada dinámica de conducción y un equipamiento de seguridad completo tanto de serie como opcional ofrecen una protección máxima para el conductor, la carretilla y la mercancía.

Información permanente

- Pantalla de 4 pulgadas con estructura de menú ampliada y manejo de funciones adicionales.
- Activación de la carretilla a través de EasyAccess mediante tecla de función, código PIN o tarjeta de transponder opcional.
- Control continuado del filtro de partículas, de aire y diésel del motor con indicación de fallos en la pantalla de la carretilla.

Condiciones de trabajo seguras

- La amortiguación de extensión y el repliegue del mástil en la zona de transiciones del mástil de elevación, así como una atenuación de los finales de carrera durante la inclinación procuran una mayor seguridad de las mercancías transportadas.
- accessCONTROL para la liberación de marcha solo tras la activación de los detectores de asiento ocupado y de cierre del cinturón en un orden definido.
- Máxima estabilidad gracias a un centro de gravedad bajo y al eje oscilante con anclaje alto.
- Freno de estacionamiento de activación automática.

Sistemas de asistencia inteligentes

- curveCONTROL para una reducción segura de la velocidad de marcha en las curvas.
- driveCONTROL para una reducción de velocidad dependiente de la altura de elevación.
- liftCONTROL para la reducción de la velocidad de inclinación en alturas de elevación definidas.
- Sistema de videocámara addedVIEW de 360° para una vista panorámica completa.



Eficiencia

Potencia máxima con las máquinas más eficientes.

Decídase por carretillas hidrostáticas de gran rendimiento con variadas ventajas. Estas carretillas dinámicas y robustas convencerán sobre todo por su elevada estabilidad y el reducido consumo.

Técnica avanzada de tracción

- Concepto novedoso de tracción hidrostática para una eficiencia energética optimizada con un rendimiento en el despacho de mercancías y una capacidad de rampa máximas.
- Potentes motores industriales Kubota de última generación, que cumplen el nivel 5 de emisión de gases de escape mediante filtro de partículas diésel y catalizador de oxidación diésel.

Control inteligente y sistema electrónico

- Dinámica de marcha y pares de arranque elevados gracias a una transmisión de fuerza hidrostática continua.
- Sistema hidráulico de trabajo con bomba de regulación variable e incremento automático del número de revoluciones para un grado de rendimiento optimizado y la regulación de la cantidad de aceite acorde a las necesidades.
- Mayor caudal de aceite de la hidráulica de trabajo para una mayor productividad en aplicaciones exigentes con implementos.
- Cinco programas de trabajo y marcha seleccionables electrónicamente.

Vista general de modelos

El modelo adecuado para su aplicaciones:

Nombre	Capacidad de carga/ carga	Velocidad de marcha sin carga	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudi- nal)	Velocidad de eleva- ción sin carga
DFG 425s	2500 kg	21,5 km/h	4183 mm	0,56 m/s
DFG 430s	3000 kg	22 km/h	4282 mm	0,56 m/s
DFG S30s	3000 kg	22 km/h	4282 mm	0,56 m/s
DFG 435s	3500 kg	22 km/h	4353 mm	0,56 m/s
DFG S35s	3500 kg	22 km/h	4412 mm	0,56 m/s

Jungheinrich de España, S.A.U.
C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Jungheinrich de España S.A.U. y las
fábricas alemanas de Norderstedt
Moosburg y Landsberg están
certificadas.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.



 **JUNGHEINRICH**