



Dieseltruck

DFG 425s-S35s

Løftehøyde: 2900-7500 mm / Løftekapasitet: 2500-3500 kg

 **JUNGHEINRICH**

Kraftpakker for helårsbruk.

Kraftig og utholdende – med og uten tilleggsutstyr.

De dynamiske og svært stabile hydrostatiske truckene i 4s-serien, egner seg perfekt for tøffe oppgaver både inne og ute. Enten det er endring av kjøreretning, drift med tungt tilleggsutstyr eller arbeid på ramper og i stigninger; her kombineres anselig styrke med maksimal stabilitet.

De robuste truckene imponerer med hurtig og pålitelig manøvrering og maksimal energijøkonomisering. Det sørger det hydrostatiske drivverkskonseptet for, som kombinerer høy kjøre- og løfteytelse med utmerkede kjøreegenskaper. Profitter på konstant høy vareflyt, enkelt vedlikehold og førsteklasses kjørekomfort.

En 4-tommers skjerm med fem tilgjengelige kjøreprogrammer og assistentsystemer som er enkle å integrere via grensesnitt, gir mulighet for fleksibel tilpasning til ulike behov. Panoramataket i laminert sikkerhetsglass sørger for god sikt til alle sider. Dette gir trygge og gode resultater.

Fordeler

- Hydrostatisk drivverkskonsept gir maksimal ytelse.
- Enkel tilkobling av ulike assistentsystemer.
- Betjeningskonseptet kan tilpasses for maksimal fleksibilitet.
- Svært servicevennlig med lite vedlikeholdsbehov.
- Utmerket sikt til alle sider og svært god ergonomi gir effektivt arbeid.

Gaffeltruck fra Jungheinrich med store kundefordeler.



Fleksibilitet

En truck som er like individuell som bedriften din.

Med fleksible kjøre- og betjeningskonsepter kan våre dieseltrucker brukes til alt. Et perfekt samspill mellom fører og truck gir optimal vareflyt gjennom en effektiv arbeidsdag.

Ergonomisk fører plass

- Bekvem og oversiktig fører plass.
- Svært god sikt til alle sider, takket være store glassflater og panoramatak.
- Jungheinrich Floating Cab demper vibrasjoner og svingninger.
- Av- og påstigning via et bredt og godt synlig trinn.

Vedlikehold og service

- Enkelt vedlikehold og lave vedlikeholdskostnader.
- Parkeringsbrems med lamellbrems i oljebad og fjærkraftbrems som vedlikeholdsfritt, lukket system.
- Hydraulikkoljefiltrering med sug- og trykklfiltersystem som gir lang levetid på alle komponenter.
- Servicedør for optimal servicetilgjengelighet og minimal tid ute av drift.



Sikkerhet

Beste forutsetning for et trygt arbeidsmiljø.

Utnytt alle fordelene: Høy kjøredynamikk og mye sikkerhetsutstyr, både standard og som tilleggsutstyr, gir best mulig beskyttelse for fører, truck og last.

Full oversikt

- 4-tommers display med avansert menystruktur og betjening av tilleggsfunksjoner.
- Trucken aktiveres via EasyAccess ved hjelp av berøringsbrytere, PIN-kode eller transponderkort (tilleggsutstyr).
- Kontinuerlig overvåkning av motor, luftfilter og dieselpartikkelfilter med feilindikator i truckdisplayet.

Trygge arbeidsforhold

- Løfte- og senkedemping i mastovergangene og demping ved tilting gir større sikkerhet ved transport av last.
- accessCONTROL frigir kjøring av trucken når setet er i bruk, og beltet er festet.
- Maksimal stabilitet på grunn av lavt tyngdepunkt og høyt opphengt bakaksel.
- Automatisk aktivert parkeringsbrems.

Smarte førerassistentsystemer

- curveCONTROL reduserer kjørehastigheten i svinger på en sikker måte.
- driveCONTROL reduserer hastigheten avhengig av løftehøyden.
- liftCONTROL reduserer tilthastigheten ved definerte løftehøyder.
- Kammersystemet addedVIEW 360° gir full oversikt.



Effektivitet

Maksimal ytelse med effektive trucker.

Velg kraftige hydrostatiske trucker med mange fordeler. De dynamiske og robuste truckene imponerer først og fremst med god stabilitet og lavt forbruk.

Avansert drivverksteknologi

- Nyskapende hydrostatisk drivverkskonsept gir optimalisert energiøkonomisering ved maksimal vareflyt og stigeevne.
- Kraftige Kubota industrimotorer i henhold til nyeste standard oppfyller avgassnivå 5 med dieselpartikkelfilter og dieseloksidasjonskatalysator.

Smart styring og elektronikk

- Høy kjøredynamikk og høyt dreiemoment ved akselerasjon, takket være hydrostatisk trinnløs kraftoverføring.
- Arbeidshydraulikk med hydraulikkpumpe med variabelt trykk og automatisk turtallsøkning gir optimalisert effektivitet og behovsbasert oljeforsyning.
- Økt oljestrømvolum i arbeidshydraulikken gir høyere produktivitet ved krevende bruk med påbygningsaggregater.
- Fem elektroniske arbeids-/kjøreprogrammer.

Modell oversikt

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn	Løftekapasitet last	Kjørehastighet uten last	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løfthastighet uten last
DFG 425s	2500 kg	21,5 km/h	4183 mm	0,56 m/s
DFG 430s	3000 kg	22 km/h	4282 mm	0,56 m/s
DFG S30s	3000 kg	22 km/h	4282 mm	0,56 m/s
DFG 435s	3500 kg	22 km/h	4353 mm	0,56 m/s
DFG S35s	3500 kg	22 km/h	4412 mm	0,56 m/s

Jungheinrich Norge AS
Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene er
sertifisert i Norderstedt, Moosburg og
Landsberg.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**