



Dieseltruck

DFG 316s-320s

Løftehøyde: 2900-7500 mm / Løftekapasitet: 1600-2000 kg

JUNGHEINRICH

De pålitelige arbeiderne som tåler røff bruk.

Maksimal ytelse både innen- og utendørs.

De dynamiske og svært hendige hydrauliske truckene i 3s-serien egner seg perfekt til hard bruk både ute og inne. Både til rask lasting og lossing og til presisjonsarbeid på ramper og i stigninger; den hydrostatiske drivverksteknologien står for optimal energiøkonomisering og maksimal vareflyt. Det økte oljestrømsvolumet til arbeidshydraulikken sørger for maksimal produktivitet ved utfordrende drift med tilleggsutstyr. Kraftige og vedlikeholdsvennlige industrimotorer fra Kubota garanterer maksimal kjøredynamikk og lave utslipp. Panoramataket gir god sikt til alle sider. 4-tommersskjerm med fem kjøreprogrammer og assistentsystemer som er enkle å koble til, gir effektivt arbeid i alle situasjoner.

Fordeler

- Hydrostatisk drivverkskonsept gir maksimal ytelse.
- Enkel tilkobling av ulike assistentsystemer.
- Betjeningskonseptet kan tilpasses for maksimal fleksibilitet.
- Svært servicevennlig med lite vedlikeholdsbehov.
- Utmerket sikt til alle sider og svært god ergonomi gir effektivt arbeid.

Gaffeltruck fra Jungheinrich med store kundefordeler.



Fleksibilitet

En truck som er like individuell som bedriften din.

Med fleksible kjøre- og betjeningskonsepter kan våre dieseltrucker brukes til alt. Et perfekt samspill mellom fører og truck gir optimal vareflyt gjennom en effektiv arbeidsdag.

Ergonomisk fører plass

- Bekvem og oversiktig fører plass.
- Svært god sikt til alle sider, takket være store glassflater og panoramatak.
- Jungheinrich Floating Cab demper vibrasjoner og svingninger.
- Av- og påstigning via et bredt og godt synlig trinn.

Vedlikehold og service

- Enkelt vedlikehold og lave vedlikeholdskostnader.
- Parkeringsbrems med lamellbrems i oljebad og fjærkraftbrems som vedlikeholdsfritt, lukket system.
- Hydraulikkoljefiltrering med sug- og trykkløst system som gir lang levetid på alle komponenter.
- Servicedør for optimal servicetilgjengelighet og minimal tid ute av drift.



Sikkerhet

Beste forutsetning for et trygt arbeidsmiljø.

Utnytt alle fordelene: Høy kjøredynamikk og mye sikkerhetsutstyr, både standard og som tilleggsutstyr, gir best mulig beskyttelse for fører, truck og last.

Full oversikt

- 4-tommers display med avansert menystruktur og betjening av tilleggsfunksjoner.
- Trucken aktiveres via EasyAccess ved hjelp av berøringsbrytere, PIN-kode eller transponderkort (tilleggsutstyr).
- Kontinuerlig overvåkning av motor, luftfilter og dieselpartikkelfilter med feilindikator i truckdisplayet.

Trygge arbeidsforhold

- Løfte- og senkedemping i mastovergangene og demping ved tilting gir større sikkerhet ved transport av last.
- accessCONTROL frigir kjøring av trucken når setet er i bruk, og beltet er festet.
- Maksimal stabilitet på grunn av lavt tyngdepunkt og høyt opphengt bakaksel.
- Automatisk aktivert parkeringsbrems.

Smarte førerassistentsystemer

- Kamerateamet addedVIEW 360° gir full oversikt.
- curveCONTROL reduserer kjørehastigheten i svinger på en sikker måte.
- driveCONTROL reduserer hastigheten avhengig av løftehøyden.
- liftCONTROL reduserer tilthastigheten ved definerte løftehøyder.



Effektivitet

Maksimal ytelse med effektive trucker.

Velg kraftige hydrostatiske trucker med mange fordeler. De dynamiske og robuste truckene imponerer først og fremst med god stabilitet og lavt forbruk.

Smart styring og elektronikk

- Høy kjøredynamikk og høyt dreiemoment ved akselerasjon, takket være hydrostatisk trinnløs kraftoverføring.
- Arbeidshydraulikk med hydraulikkpumpe med variabelt trykk og automatisk turtallsøkning gir optimalisert effektivitet og behovsbasert oljeforsyning.
- Økt oljestrømvolum i arbeidshydraulikken gir høyere produktivitet ved krevende bruk med påbygningsaggregater.
- Fem elektroniske arbeids-/kjøreprogrammer.

Avansert drivverksteknologi

- Nyskapende hydrostatisk drivverkskonsept gir optimalisert energiøkonomisering ved maksimal vareflyt og stigeevne.
- Kraftige Kubota industrimotorer i henhold til nyeste standard oppfyller avgassnivå 5 med dieselpartikkelfilter og dieseloksidasjonskatalysator.

Modell oversikt

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn	Løftekapasitet last	Kjørehastighet uten last	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løftehastighet uten last
DFG 316s	1600 kg	22 km/h	3909 mm	0,62 m/s
DFG 318s	1800 kg	22 km/h	3916 mm	0,62 m/s
DFG 320s	2000 kg	22 km/h	3944 mm	0,62 m/s

Jungheinrich Norge AS
Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene er
sertifisert i Norderstedt, Moosburg og
Landsberg.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



**JUNGHEINRICH**