



Dieselheftruck

DFG 316s-320s

Hefhoogte: 2900-7500 mm / Draagvermogen: 1600-2000 kg

JUNGHEINRICH

Duurzame performers **voor zware toepassingen.**

Maximale prestaties binnen en buiten.

De robuuste en wendbare hydrostatische heftrucks van de 3s-serie zijn de perfecte oplossing voor binnen- en buitentoepassingen: of het nu gaat om snel laden en lossen bij achteruitrijden of nauwkeurig werken op hellingen – de hydrostatische aandrijftechnologie staat voor geoptimaliseerde energie-efficiëntie bij een maximale omslag.


Vooraf bij uitdagende toepassingen met aanbouwapparatuur zorgt de verhoogde oliestroom van de arbeidshydraulica voor maximale productiviteit, terwijl de krachtige en onderhoudsvriendelijke industriemotoren van Kubota een hoge rijdynamiek met een geringe uitstoot garanderen.

Veilig en comfortabel werken dankzij het panoramadak voor een perfect zicht rondom, een 4-inch display met vijf selecteerbare rijprogramma's en assistentiesystemen die eenvoudig zijn aan te sluiten via een interface – voor zeer efficiënt werken in elke situatie.

Uw voordelen

- Hydrostatisch aandrijfconcept voor maximale prestaties.
- Eenvoudige aansluiting van verschillende assistentiesystemen.
- Aanpasbaar bedieningsconcept voor maximale flexibiliteit.
- Bijzonder servicevriendelijk dankzij minimaal onderhoud.
- Uitstekend zicht rondom en de beste ergonomie voor efficiënt werken.

De Jungheinrich heftruck voor een maximaal klantvoordeel.



Individueelheid

Een truck die net zo individueel is als uw bedrijf.

Flexibele truck- en bedieningsconcepten maken onze diesel heftrucks universeel inzetbaar. Door de perfecte interactie tussen bestuurder en truck wordt efficiënt werken voor een maximale omslag mogelijk.

Ergonomische bestuurdersplaats

- Comfortabele en prestatieverhogende werkplek.
- Perfect zicht rondom dankzij grote glazen oppervlakken en panoramadakruit.
- Jungheinrich Floating-Cab voor het ontkoppelen van trillingen.
- Op- en afstappen via brede en goed zichtbare opstap.

Onderhoud en service

- Hoge onderhoudsvriendelijkheid en lage onderhoudskosten.
- Oliebad-lamellen parkeerrem met veeraccumulator als onderhoudsarm, gesloten systeem.
- Filtering van de hydraulische olie bij volle stroom met zuig- en retourfiltratie voor de hoogste oliezuiverheid en een lange levensduur van alle onderdelen.
- Servicedeur voor optimale servicebereikbaarheid en minimale stilstandtijden.



Veiligheid

Beste voorwaarden voor veilig werken.

Profiteer van alle voordelen: De hoge rijdynamiek en een uitgebreide reeks standaard en optionele veiligheidsvoorzieningen bieden de hoogst mogelijke bescherming voor de bestuurder, heftruck en goederen.

Altijd geïnformeerd

- 4-inch display met uitgebreide menustructuur en bediening van extra functies.
- Inschakelen van de heftruck met EasyAccess via softkey, pincode of transponderkaart (optie).
- Continue bewaking van motor, lucht- en dieselpartikelfilter met foutmelding op het truckdisplay.

Veilige arbeidsomstandigheden

- De in- en uitschuidemping ter hoogte van mastovergangen en een einddemping bij het neigen zorgen voor een grotere veiligheid van de last.
- accessCONTROL geeft de bediening pas vrij na de inschakeling van het stoel- en gordelcontact in de juiste volgorde.
- Zeer hoge stabiliteit door het lage eigen zwaartepunt en de hoog opgehangen pendelas.
- Automatische parkeerrem.

Intelligente assistentie systemen

- addedVIEW 360° camerasysteem voor een volledig overzicht.
- curveCONTROL voor het veilig verminderen van de rijdsnelheid in bochten.
- driveCONTROL voor snelheidsbegrenzing afhankelijk van de hefhoogte.
- liftCONTROL voor het verminderen van de neigsnelheid op gedefinieerde hefhoogtes.



Efficiëntie

Maximale prestaties met de meest efficiënte trucks.

Kies voor krachtige hydrostatische heftrucks met veel voordelen. De dynamische en robuuste trucks overtuigen vooral met hun hoge stabiliteit en het lage verbruik.

Intelligente besturing en elektronica

- Hoge rijdynamiek en koppels dankzij hydrostatische continue krachtoverbrenging.
- Werkend hydraulisch systeem met variabele verstpomp en automatische snelheidsverhoging voor een geoptimaliseerd rendement en een behoeftegerichte olietoevoer.
- Verhoogd oliestroomvolume van de arbeidshydrauliek voor een hogere productiviteit bij veeleisende toepassingen met aanbouwapparatuur.
- Vijf elektronisch selecteerbare werk- en rijprogramma's.

Geavanceerde aandrijftechniek

- Nieuw hydrostatisch aandrijfconcept voor geoptimaliseerde energie-efficiëntie met maximale omslagprestaties en nominale helling.
- Krachtige, ultramoderne industriemotoren van Kubota die voldoen aan emissienorm 5 met roetfilter en dieseloxydatiekatalysator.

Modeloverzicht

Het passende model voor uw toepassingen:

Naam	Capaciteit/last	Rijsnelheid onbelast	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Hefsnelheid onbelast
DFG 316s	1600 kg	22 km/h	3909 mm	0,62 m/s
DFG 318s	1800 kg	22 km/h	3916 mm	0,62 m/s
DFG 320s	2000 kg	22 km/h	3944 mm	0,62 m/s

Gecertificeerd zijn de Jungheinrich
Fabrieken in Norderstedt, Moosburg en
Landsberg.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



**JUNGHEINRICH**