



LPG-heftruck

TFG 425s-S35s

Hefhoogte: 2900-7500 mm / Draagvermogen: 2500-3500 kg

JUNGHEINRICH

De krachtpatzers **voor gebruik het hele jaar door.**

Sterk en duurzaam - met en zonder aanbouwapparatuur.

De dynamische en uiterst stabiele hydrostatische heftrucks van de 4s-serie zijn perfect voor ruw gebruik binnen en buiten het hele jaar door. Of u nu achteruitrijdt, met zware aanbouwapparatuur of op laadperrons en hellingen werkt – opmerkelijke sterkte gaat hier samen met maximale stabiliteit.


De robuuste heftrucks overtuigen door snel en betrouwbaar manoeuvreren bij een maximale energie-efficiëntie. Dit dankzij het hydrostatische aandrijfconcept dat hoge rij- en hefprestaties combineert met uitstekende rijeigenschappen. Profiteer van constant hoge omslagprestaties, onderhoudsvriendelijkheid en eersteklas rijcomfort.

Een 4-inch display met vijf selecteerbare rijprogramma's en via interface eenvoudig aan te sluiten assistentiesystemen maken de flexibele aanpassing aan uiteenlopende toepassingseisen mogelijk, terwijl het panoramadak voor het beste zicht rondom zorgt. Dit garandeert veilig en nauwkeurig werken in elke situatie.

Uw voordelen

- Hydrostatisch aandrijfconcept voor maximale prestaties.
- Eenvoudige aansluiting van verschillende assistentiesystemen.
- Aanpasbaar bedieningsconcept voor maximale flexibiliteit.
- Bijzonder servicevriendelijk dankzij minimaal onderhoud.
- Uitstekend zicht rondom en de beste ergonomie voor efficiënt werken.

Uw Jungheinrich heftruck voor een maximaal klantvoordeel.



Individualiteit

Een heftruck die net zo individueel is als uw bedrijf.

Flexibele truck- en bedieningsconcepten maken onze LPG-heftrucks universeel inzetbaar. Door de perfecte interactie tussen bestuurder en truck wordt efficiënt werken voor een maximale omslag mogelijk.

Ergonomische bestuurdersplaats

- Comfortabele en prestatieverhogende werkplek.
- Perfect zicht rondom dankzij grote glazen oppervlakken en panoramadakruit.
- Jungheinrich Floating-Cab voor het ontkoppelen van trillingen.
- Op- en afstappen via brede en goed zichtbare opstap.

Onderhoud en service

- Hoge onderhoudsvriendelijkheid en lage onderhoudskosten.
- Oliebad-lamellen parkeerrem met veeraccumulator als onderhoudsarm, gesloten systeem.
- Filtering van de hydraulische olie bij volle stroom met zuig- en retourfiltratie voor de hoogste oliezuiverheid en een lange levensduur van alle onderdelen.
- Servicebeurt voor optimale servicebereikbaarheid en minimale stilstandtijden.



Efficiëntie

Maximale prestaties met de meest efficiënte trucks.

Kies voor krachtige hydrostatische heftrucks met veel voordelen. De dynamische en robuuste trucks overtuigen vooral met hun hoge stabiliteit en het lage verbruik.

Intelligente besturing en elektronica

- Hoge rijdynamiek en koppel dankzij traploze hydrostatische krachtoverbrenging.
- Arbeidshydraulica met variabele verstelpomp en automatische toerentalverhoging voor een geoptimaliseerd rendement en een behoeftegerichte olietoevoer.
- Verhoogd oliestroomvolume van de arbeidshydraulica voor een hogere productiviteit bij veeleisende toepassingen met aanbouwapparatuur.
- Vijf elektronisch selecteerbare werk- en rijprogramma's.

Geavanceerde aandrijftechniek

- Nieuw hydrostatisch aandrijfconcept voor geoptimaliseerde energie-efficiëntie met maximale omslagprestaties en nominale helling.
- Krachtige, ultramoderne industriemotoren van Kubota die voldoen aan emissienorm 5 met behulp van geregelde 3-wegkatalysator.



Veiligheid

Beste voorwaarden voor veilig werken.

Profiteer van alle voordelen: de hoge rijdynamiek en een uitgebreide reeks standaard en optionele veiligheidsvoorzieningen bieden de hoogst mogelijke bescherming voor de bestuurder, heftruck en goederen.

Altijd geïnformeerd

- 4-inch display met uitgebreide menustructuur en bediening van extra functies.
- Inschakelen van de heftruck met EasyAccess via softkey, pincode of transponderkaart (optie).
- Continue bewaking van motor- en luchtfilter met foutmelding op het truckdisplay.

Veilige arbeidsomstandigheden

- De in- en uitschuifdemping ter hoogte van de mastovergangen en een einddemping bij het neigen zorgen voor een grotere veiligheid van de last.
- accessCONTROL geeft de bediening pas vrij na de inschakeling van het stoel- en gordelcontact in de juiste volgorde.
- Zeer hoge stabiliteit door het lage eigen zwaartepunt en de hoog opgehangen pendelas.
- Automatische parkeerrem.

Intelligente assistentiesystemen

- addedVIEW 360° camera-systeem voor een volledig overzicht.
- curveCONTROL voor het veilig verminderen van de rijnsnelheid in bochten.
- driveCONTROL voor snelheidsbegrenzing afhankelijk van de hefhoogte.
- liftCONTROL voor het verminderen van de neigingsnelheid op gedefinieerde hefhoogtes.

Modeloverzicht

Het passende model voor uw toepassingen:

Naam	Capaciteit/last	Rijsnelheid onbelast	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Hefsnelheid onbelast
TFG 425s	2500 kg	21,5 km/h	4183 mm	0,56 m/s
TFG 430s	3000 kg	22 km/h	4282 mm	0,56 m/s
TFG S30s	3000 kg	22 km/h	4282 mm	0,56 m/s
TFG 435s	3500 kg	22 km/h	4353 mm	0,56 m/s
TFG S35s	3500 kg	22 km/h	4412 mm	0,56 m/s

Gecertificeerd zijn de Jungheinrich
Fabrieken in Norderstedt, Moosburg en
Landsberg.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



**JUNGHEINRICH**