



# Elektro-Deichselstapler **EJC M10 ZT / M13 ZT**

Hefhoogte: 2300-3300 mm / Draagvermogen: 1000-1300 kg

**LION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# Het kostenefficiënte instapmodel met duplexmast.

Voor lichte toepassingen in kleine magazijnomgevingen.

De wendbare en efficiënte elektrische stapelaars EJC M10 ZT/M13 ZT zijn ideaal voor een eenvoudig bedrijfsintern goederentransport. De compacte bouwwijze en tweevoudige telescopische hefmast maken van deze trucks betrouwbare helpers voor het occasioneel orderverzamen of stapelen van lichte goederen in kleine magazijnomgevingen. Dankzij de onderhoudsvrije en krachtige AC-technologie verlagen ze uw bedrijfskosten en creëren ze de optimale voorwaarden voor een snelle en kostenefficiënte goederentransport. Een kostenefficiënt batterijmanagement en intelligente energiebeheer ontzien de batterij en dankzij de geïntegreerde lader kan de truck via elk 230V stopcontact worden opgeladen. De veiligheid is daarbij natuurlijk uiterst belangrijk. Zo verkleint de geringe bodemvrijheid het risico van voetletsels aanzienlijk. Ook de volledig gesloten behuizing en de perfecte doorkijk door de duplexmast dragen bij aan de veiligheid in uw magazijn.

## Uw voordelen

- Krachtige, energiezuinige AC-aandrijfmotor
- Intelligente automatische uitschakeling na 30 minuten inactiviteit
- Langs weerszijden bedienbare ergonomische disselgreep
- 4 mastvarianten verkrijgbaar (2.300 tot 3.300 mm)

# Uw Jungheinrich-stapelaar

## voor een maximaal klantenvoordeel.



### Efficiëntie

**Maximale prestaties met de meest efficiënte trucks.**

Dankzij innovatieve onderhoudsvrije AC-technologie en een geoptimaliseerd batterijmanagement zijn deze trucks bijzonder energie-efficiënt.

#### Innovatieve aandrijf- en besturingstechnologie

- Meer vermogen bij een gelijktijdige verlaging van de bedrijfskosten door de perfecte afstemming van de onderdelen op het door Jungheinrich ontwikkelde besturingssysteem.
- Hoog rendement met een uitstekende energiebalans.
- Snel veranderen van rijrichting.
- Onderhoudsvrije aandrijfmotor.

#### Energie-efficiënt gebruik

- Batterij en onderdelen worden ontzien en het rendement wordt verhoogd dankzij het kostenefficiënt energiemanagement.
- Schakelt automatisch uit na 30 minuten inactiviteit dankzij intelligent toegangssysteem.
- Energieterugwinning dankzij regeneratief remmen bij afremmen.



### Veiligheid

**De beste voorwaarden voor veilig werken.**


Naast talrijke veiligheidsvoorzieningen verhogen een geoptimaliseerd zicht op de vorkpunten en de centrale opstelling van alle belangrijke bedieningselementen de veiligheid in uw magazijn.

#### Veilige bediening

- Vermindering van het risico op letsel voor de gebruiker en meer veiligheid dankzij diverse veiligheidsvoorzieningen.
- Geringe bodemvrijheid van slechts 30 mm voor een aanzienlijke vermindering van het risico op voetletsel.
- Extra bescherming dankzij de volledig beklede behuizing en het optimale zicht door de mast.
- Veilig werken, zelfs in kleine ruimtes, dankzij de opgerichte dissel en de ingedrukte knop voor gereduceerde snelheid.

#### Compact design en ideaal zicht

- Optimaal zicht op de vorkpunten op iedere hoogte dankzij de lage chassishoogte en het optimale zicht door de mast.
- Centrale opstelling van alle belangrijke controle- en bedieningsinstrumenten zoals batterijontlaadindicator, bedrijfsurenteller, noodstop-schakelaar en sleutel.
- Voldoende opbergruimte ondanks compact design.



### Individueelheid

**Een truck die net zo uniek is als uw bedrijf.**

Met flexibel instelbare hefhoogtes en ergonomische bedieningselementen past deze truck zich moeiteloos aan de meest uiteenlopende gebruiksscenario's en bestuurders aan.

#### Ergonomisch werken

- Optimale aanpassing van de truck aan de ergonomische behoeften van de bestuurder.
- Verminderde krachtsinspanning tijdens het sturen dankzij het lage bevestigingspunt van de dissel.
- Aan beide zijden bedienbare dissel voor gebruiksvriendelijk en ontlastend werken op het hoogste niveau.
- Papierklem (EJC M13 ZT).

#### Extra uitrusting

- Verkrijgbaar in hefhoogtes van 2.300 mm, 2.500 mm, 2.900 mm en 3.300 mm.

# Modeloverzicht

Het passende model voor uw toepassingen:

| Naam                   | Capaciteit/last | Rijsnelheid zonder belasting | Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal) | Hefsnelheid zonder belasting |
|------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| EJC M10 ZT 2300        | 1000 kg         | 5 km/h                       | 2103 mm                                     | 0,22 m/s                     |
| EJC M10 ZT 2500        | 1000 kg         | 5 km/h                       | 2103 mm                                     | 0,22 m/s                     |
| EJC M10 ZT 2900        | 1000 kg         | 5 km/h                       | 2103 mm                                     | 0,22 m/s                     |
| EJC M10 ZT 3300        | 1000 kg         | 5 km/h                       | 2103 mm                                     | 0,22 m/s                     |
| EJC M10 ZT 2300 Li-Ion | 1000 kg         | 5 km/h                       | 2103 mm                                     | 0,22 m/s                     |
| EJC M10 ZT 2500 Li-Ion | 1000 kg         | 5 km/h                       | 2103 mm                                     | 0,22 m/s                     |
| EJC M10 ZT 2900 Li-Ion | 1000 kg         | 5 km/h                       | 2103 mm                                     | 0,22 m/s                     |
| EJC M10 ZT 3300 Li-Ion | 1000 kg         | 5 km/h                       | 2103 mm                                     | 0,22 m/s                     |
| EJC M13 ZT 2300        | 1300 kg         | 5 km/h                       | 2297 mm                                     | 0,22 m/s                     |
| EJC M13 ZT 2500        | 1300 kg         | 5 km/h                       | 2297 mm                                     | 0,22 m/s                     |
| EJC M13 ZT 2900        | 1300 kg         | 5 km/h                       | 2297 mm                                     | 0,22 m/s                     |
| EJC M13 ZT 3300        | 1300 kg         | 5 km/h                       | 2297 mm                                     | 0,22 m/s                     |

Jungheinrich NV  
Researchpark Haasrode 1105  
Esperantolaan 1  
3001 Leuven (Heverlee)

Tél. 016 39 87 11

info@Jungheinrich.be  
www.Jungheinrich.be

Gecertificeerd zijn de Jungheinrich  
Fabrieken in Norderstedt, Moosburg en  
Landsberg.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel  
voldoet aan de Europese  
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**