



Ar sašķidrīnāto gāzi darbināms iekrāvējs

TFG 425s-S35s

Celšanas augstums: 2900-7500 mm / Kravnesība: 2500-3500 kg

**JUNGHEINRICH**

Īsti spēkavīri izmantošanai visa gada garumā.


Spēcīgi un izturīgi – ar un bez uzkaragregāta.

Dinamiskie un īpaši stabilie 4s sērijas hidrauliskie krautņotāji ir ideāli piemēroti izmantošanai sarežģītos apstākļos visa gada garumā gan iekšējās, gan ārējās telpās. Vienalga, vai strādājot reversēšanas režīmā, režīmā ar smagiem uzkaragregātiem, vai strādājot uz rampām un kāpumos, – tajos ievērojams spēks sastop maksimālu stabilitāti. Izturīgie krautņotāji pārliecina ar ātru un drošu manevrējamību, saglabājot maksimālu energoefektivitāti. To nodrošina hidrostatiskās piedziņas koncepcija, augstā braukšanas un celšanas jauda apvienojumā ar izcilām gaitas īpašībām. Iegūstiet nemainīgi augstu pārkraušanas jaudu, ērti veicamu apkopi un pirmklasīgu braukšanas komfortu. 4 collu displejs ar piecām izvēlei pieejamām braukšanas programmām un ar saskarnes palīdzību vienkārši pievienojamas palīgsistēmas ļauj ērti pielāgoties visdažādākajiem darba apstākļiem un prasībām, kamēr panorāmas jumts nodrošina teicamu redzamību visos virzienos. Tā tiek garantēta droša un precīza strādāšana ikvienā situācijā.

Visas priekšrocības īsumā

- Hidrostatiskās piedziņas koncepcija maksimālai veiktspējai.
- Vienkārša visdažādāko palīgsistēmu piesaiste.
- Pielāgojama vadības koncepcija maksimālai elastībai.
- Īpaši viegli veicama apkope un vienlaikus minimāls apkopes darbu apjoms.
- Teicama redzamība visos virzienos un lieliska ergonomika efektīvai darbu izpildei.

Jūsu Jungheinrich dakšu iekrāvējs, lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.



Individualitāte

Krautņotājs, kas ir tikpat individuāls kā Jūsu bizness.

Pielāgojamas gaitas un vadības koncepcijas padara mūsu gāzes iekrāvējus universāli izmantojamus. Pateicoties perfektai vadītāja un iekrāvēja mijiedarbībai, ir iespējama efektīva darbu izpilde un maksimāla pārkraušanas jauda.

Ergonomiska vadītāja darba vieta

- Ērta un produktīvā darba vieta.
- Ideāla redzamība visos virzienos, pateicoties lieliem logiem un panorāmas jumta logam.
- Jungheinrich Floating-Cab vibrāciju un svārstību mazināšanai.
- Plats un labi pārrēdzams pakāpiens uzkāpšanai un nokāpšanai.

Apkope un serviss

- Īpaši ērti veicama apkope un zemas apkopes izmaksas.
- Eļļā iegremdētas disku stāvbremzes ar ergoakumulatoru, veidotas kā slēgta sistēma, kurai veicama minimāla apkope.
- Pilnplūsmas hidrauliskās eļļas filtrēšanas sistēma ar ieplūdes un spiediena puses filtru maksimāli augstai eļļas tīrības pakāpei un visu komponentu ilgam darbūmžam.
- Apkopes durvis optimālai piekļuvei apkopes darbu vajadzībām un minimālai dikstāvei.



Efektivitāte

Maksimāla veiktspēja ar efektīvākajiem iekrāvējiem.

Izvēlieties jaudīgus iekrāvējus ar hidrostatisko piedziņu un daudzām priekšrocībām. Dinamiskie un izturīgie iekrāvēji jo īpaši pārliecina ar savu augsto stabilitāti un zemo patēriņu.

Inteligenta vadības sistēma un elektronika

- Augsta gaitas dinamika un augsts griezes moments, uzsākot kustību, ko nodrošina hidrostatiskā bezpakāpju spēka pārnese.
- Darba hidraulikas manīgais regulēšanas sūknis un automātiska apgriezīgu skaita paaugstināšana uzlabo efektivitāti un nodrošina pieprasījumam atbilstošu eļļas padevi.
- Palielināts darba hidraulikas eļļas plūsmas apjoms vēl lielākam ražīgumam, strādājot sarežģītos apstākļos ar uzkaragregātiem.
- Piecas elektroniski iestatāmas darba un braukšanas programmas.

Progresīva piedziņas tehnoloģija

- Jauna hidrostatiskās piedziņas koncepcija optimizētai energoefektivitātei, nodrošinot maksimālu pārkraušanas jaudu un spēju pārvarēt kāpumus.
- Jaudīgi Kubota industriālie dzinēji, kas atbilst jaunākajiem standartiem un, pateicoties regulētam trīscelņu katalizatoram, atbilst izplūdes gāzu 5. emisijas pakāpes prasībām.



Drošība

Vislabākie priekšnoteikumi drošam darbam.

Izbaudiet priekšrocības visā ceļa posmā: lieliska gaitas dinamika un plašs sērijveida un opcionālais drošības aprīkojums nodrošina vislabāko vadītāja, iekrāvēja un kravas aizsardzību.

Vienmēr lietas kursā

- 4 collu displejs ar paplašinātu izvēlņu struktūru un papildfunkciju vadību.
- Iekrāvēja aktivizēšana ar "EasyAccess" funkciju, izmantojot izvēles taustiņu ("Softkey"), PIN kodu vai pēc izvēles pieejamo transpondera karti.
- Nepārtraukta dzinēja un gaisa filtra kontrole, uzrādot kļūdas iekrāvēja displejā.

Droši darba apstākļi

- Pacelšanas masta amortizēšana ievilkšanas/izbīdīšanas laikā masta sekciju pāreju zonā, kā arī masta gala stāvokļa amortizators, veicot savēršanu, lielāki transportējamās kravas drošībai.
- "accessCONTROL" braukšanas atļaujas saņemšanai tikai pēc aizņemta sēdekļa un apliktas jostas atpazīšanas sistēmas aktivizēšanas noteiktā secībā.
- Visaugstākā stabilitāte, pateicoties zemu izvietotam smaguma centram un augstu piekārtam stūrējošajam tiltam.
- Automātiski aktivizējoša stāvbremze.

Inteligentas vadītāja palīgsistēmas

- "addedVIEW" 360° kameru sistēma pilnīgai pārskatāmībai.
- "curveCONTROL" drošai braukšanas ātruma samazināšanai līkumos.
- "driveCONTROL" ātruma samazināšanai atkarībā no pacelšanas augstuma.
- "liftCONTROL" savēršanas ātruma samazināšanai definētā pacelšanas augstumā.

Modeļa pārskats

Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums	Ietilpība / slodze	Braukšanas ātrums bez kravas	Darba platums (paletes 800x1200 gareniska)	Celšanas ātrums bez kravas
TFG 425s	2500 kg	21,5 km/h	4183 mm	0,56 m/s
TFG 430s	3000 kg	22 km/h	4282 mm	0,56 m/s
TFG S30s	3000 kg	22 km/h	4282 mm	0,56 m/s
TFG 435s	3500 kg	22 km/h	4353 mm	0,56 m/s
TFG S35s	3500 kg	22 km/h	4412 mm	0,56 m/s

SIA Jungheinrich Lift Truck
Rītausmas iela 23
Rīga, LV-1058
Latvija
Telefons +371 67 813 913
Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv
www.jungheinrich.lv

Jungheinrich rūpnīcas, pārdošana un serviss Eiropā ISO 9001/ ISO 14001.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas Savienības drošības prasībām.



JUNGHEINRICH