



# Powered Stacker

## EJC M10 E / M10b E

Celšanas augstums: 1540-1900 mm / Kravnesība: 1000 kg

**LIION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# Kompakts bāzes modelis ar monomastu.

**Vieglākiem, mazāk intensīviem kraušanas darbiem.**

Ekonomiski izdevīgie un kompaktie EJC M10/M10b ir speciāli radīti preču transportēšanai un vieglu preču iekraušanai un izkraušanai. Augstu darba gatavību nodrošina optimizēta akumulatoru pārvaldība ilgstoši zēmam enerģijas patēriņam. Bezapkopes akumulatoru uzlāde notiek ātri un vienkārši, izmantojot iebūvēto lādētāju, kas der ikvienā 230 V kontaktligzdā.

Vienkāršais masts un mazais šasijas augstums nodrošina teicamu dakšas galu un kravas pārrēdzamību. Turklāt visu svarīgāko vadības elementu un indikatoru kompaktais izvietoējums palīdz iekrāvēju vadīt vienkārši un droši tā, ka operatoram viss vienmēr ir pārskatāms.

Protams, ka EJC M10 var pielāgot visdažādākajiem darba apstākļiem, un tas ir pieejams ar mastu dažādā augstumā. Elastīgai izmantošanai Jūsu uzņēmumā. Turklāt slēgtu palešu uzņemšanai šis krautņotājs ir pieejams arī kā modelis ar plato šķērsbāzi – EJC M10b.

## Visas priekšrocības īsumā

- Efektīvs bezapkopes trīsfāzu vilces dzinējs
- Ļoti manevrēspējīgs, pateicoties kompaktajiem izmēriem
- Bezapkopes akumulators ar iebūvētu lādētāju
- Zema šasija optimālai dakšas galu pārrēdzamībai
- Pieejami divi pacelšanas masta augstumi (1540 / 1900 mm)

# Jūsu Jungheinrich krautņotājs ar balstdakšām, lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.



## Efektivitāte

Maksimāla veiktspēja ar efektīvākajiem iekrāvējiem.

Optimizēta akumulatoru pārvaldība un bezapkopes akumulatori nodrošina ne vien augstu darba gatavību, bet arī ilgtermiņā samazina enerģijas patēriņu.

Inovatīva piedziņas tehnoloģija un vadības sistēma

- Lielāka veiktspēja ar vienlaikus samazinātas ekspluatācijas izmaksas, pateicoties komponentu perfektai saskaņotībai ar Jungheinrich izstrādāto vadības sistēmu.
- Augsta efektivitāte ar izcilu enerģijas ietaupījumu.
- Ātra braukšanas virziena maiņa.
- Bezapkopes vilces dzinējs.

Energoefektīva izmantošana

- Pateicoties ekonomiskai enerģijas pārvaldībai, tiek saudzēts akumulators un komponenti un palielināta efektivitāte.
- Automātiska izslēgšanās, ko nodrošina inteligentā izslēgšanās automātika, ja ierīce netiek lietota 30 minūtes.
- Enerģijas rekuperācija, ko nodrošina reģenerējošās bremzes, samazinot braukšanas ātrumu.



## Drošība

Vislabākie priekšnoteikumi drošam darbam.

Gan pateicoties mazajam klīrensam, gan uzlabotajai dakšu galu redzamībai, šie krautņotāji ir orientēti uz vēl lielākas drošības panākšanu Jūsu noliktavā.

Droša vadība

- Samazināts operatora savainošanās risks un palielināta drošība, pateicoties dažādām drošības opcijām.
- Tikai 30 mm klīrenss būtiski samazina savainošanās risku kāju zonā.
- Papildu aizsardzība, ko nodrošina pilnībā apšūts korpuss un uzlabota caurredzamība mastā zonā.
- Droša strādāšana arī šauros apstākļos, pateicoties paceltai dīselei un nospiestam palēninātās braukšanas režīma slēdzim.

Kompakts dizains un ideāla redzamība

- Īpaši manevrētspējīgs, pateicoties mazajam priekšējās konstrukcijas izmēram.
- Optimāla dakšu galu redzamība jebkurā augstumā, pateicoties mazajam šasijas augstumam un optimālai mastā caurskatāmībai.
- Centrāls visu svarīgāko kontrolinstrumentu, piemēram, akumulatora uzlādes indikatora, darba stundu skaitītāja, avārijas izslēgšanas slēdža un atslēgas izvietojuums.
- Pietiekami plašs mantu novietošanas nodaļījums, neraugoties uz šauru dizainu.



## Individualitāte

Iekrāvējs, kas ir tikpat individuāls kā Jūsu bizness.

Dažāds pacelšanas augstums, platās šķērsbāzes variants un vadības iespēja kā labrociem, tā kreīliem nodrošina augstu elastību noliktavas ikdienas darbos.

Ergonomiska strādāšana

- Optimāla iekrāvēja pielāgošana vadītāja ergonomiskajām vajadzībām.
- Mazāks spēka patēriņš stūrējot, pateicoties zemu piekārta dīselei.
- No abām pusēm satverams un ērti lietojams dīseles rokturis, kas operatoram nodrošina vieglu un saudzējošu darbu atbilstoši augstākā līmeņa prasībām.

Platās šķērsbāzes variants EJC M10b E

- Ideāli piemērots slēgtu palešu pacelšanai.
- Platums starp balstdakšām (b4) regulējams ar diviem adapteriem: 882 mm/1052 mm/1252 mm.
- Iespēja izmantot uzkaragregātus ar FEM/ISO dakšu karieti.

Papildaprīkojums

- Iespējams piegādāt variantus ar 1540 mm un 1900 mm pacelšanas augstumu.

# Modeļa pārskats

Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums	Ietilpība / slodze	Braukšanas ātrums bez kravas	Darba platums (paletes 800x1200 gareniska)	Celšanas ātrums bez kravas
EJC M10 E 1540	1000 kg	5 km/h	2059 mm	0,22 m/s
EJC M10 E 1900	1000 kg	5 km/h	2059 mm	0,22 m/s
EJC M10b E 1540	1000 kg	5 km/h	2100 mm	0,22 m/s
EJC M10b 1900	1000 kg	5 km/h	2100 mm	0,22 m/s
EJC M10 E 1540 Li-Ion	1000 kg	5 km/h	2059 mm	0,22 m/s
EJC M10 E 1900 Li-Ion	1000 kg	5 km/h	2059 mm	0,22 m/s
EJC M10b E 1540 Li-Ion	1000 kg	5 km/h	2100 mm	0,22 m/s
EJC M10b E 1900 Li-Ion	1000 kg	5 km/h	2100 mm	0,22 m/s

SIA Jungheinrich Lift Truck  
Rītausmas iela 23  
Rīga, LV-1058  
Latvija  
Telefons +371 67 813 913  
Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv  
www.jungheinrich.lv

Jungheinrich rūpnīcas, pārdošana un serviss Eiropā ISO 9001/ ISO 14001.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas Savienības drošības prasībām.



 **JUNGHEINRICH**