



# Dieseltruck

## DFG 316s-320s

Løftehøjde: 2900-7500 mm / Lastevne: 1600-2000 kg

**JUNGHEINRICH**

# Den trofaste arbejdshest til hårde indsatser.

## Maksimal ydelse inde og ude.

De robuste og manøvredegtige, hydrauliske stablere i serie 3s egner sig perfekt til hårde indsatser, ude som inde: Uanset om det drejer sig om hurtig læsning eller aflæsning ved kørsel baglæns eller præcist arbejde på ramper og hældende strækninger, sikrer den hydrostatiske drivteknologi optimeret energieffektivitet og højeste omlæsningskapacitet.

Især ved udfordrende indsatser med påbygningsaggregater sørger arbejdshydraulikkens øgede oliestrøm for den højeste produktivitet. Kraftige og vedligeholdelsesfrie industrimotorer fra Kubota sikrer høj køredynamik og lave udstødningsemissioner.

Sikkert og komfortabelt arbejde gøres muligt med panoramataget, der giver perfekt udsyn hele vejen rundt, et 4-tommers display med fem køreprogrammer at vælge imellem samt assistentsystemer, der let kan tilknyttes via standardgrænsefladen. Det giver højeffektivt arbejde i enhver situation.

## Alle fordele ved første øjekast

- Hydrostatisk drivkoncept giver maksimal ydelse.
- Enkel tilknytning af forskellige assistentsystemer.
- Tilpasningsbart betjeningskoncept giver størst mulig fleksibilitet.
- Meget servicevenlig og kræver meget lidt vedligeholdelse.
- Fantastisk udsyn hele vejen rundt og den bedste ergonomi giver effektivt arbejde.

# Din Jungheinrich-gaffeltruck giver maksimale fordele.



## Individualitet

En truck, der er lige så individuel som din virksomhed.

Fleksible truck- og betjeningskoncepter gør det muligt at anvende vores dieseltrucks overalt. Det perfekte samspil mellem fører og truck gør det muligt at arbejde effektivt med høj omlæsningskapacitet.

### Ergonomisk førerplads

- Bekvem og ydelsesfremmende arbejdsplads.
- Perfekt udsyn hele vejen rundt med store glasflader og panoramatagrude.
- Jungheinrich Floating-Cab fjerner vibrationer og svingninger.
- Op- og nedstigning med brede og meget synlige trin.

### Vedligeholdelse og service

- Meget vedligeholdelsesvenlig med lave vedligeholdelsesomkostninger.
- Standbremse med lameller i oliebad og fjederakkumulator som et vedligeholdelsesfrit, lukket system.
- Fuldstøvs- og hydraulikoliefiltrering med indsugnings- og trykfilter giver optimal olierenhed og lang levetid for alle komponenter.
- Servicedør giver optimal adgang til service og minimale nedetider.



## Sikkerhed

De bedste forudsætninger for sikkert arbejde.

Få alle fordelene: Høj køredynamik samt et omfattende udvalg af sikkerhedsudstyr som standard- eller ekstraudstyr beskytter fører, stabler og varer bedst muligt.

### Altid velinformeret

- 4-tommers display med udvidet menustruktur og betjening af ekstra funktioner.
- Aktivering af trucken med EasyAccess med funktionsknap, pinkode eller transponderkort (tilvalg).
- Kontinuerlig overvågning af motor, luftfilter og dieselpartikelfilter med visning af fejl i køretøjets display.

### Sikre arbejdsbetingelser

- Løfte- og sænkedæmpning i mastovergangene samt dæmpning ved tiltning giver større sikkerhed ved håndtering af gods.
- accessCONTROL til kørselsfrigivelse efter aktivering af sæde- og seletåsregistrering i defineret rækkefølge.
- Optimal stabilitet med lavt tyngdepunkt og højt anbragt pendulaksel.
- Automatisk parkeringsbremse.

### Intelligente førerassistentsystemer

- addedVIEW 360°-kammersystem giver det fulde overblik.
- curveCONTROL giver sikker reduktion af kørehastigheden i kurver.
- driveCONTROL giver løftehøjdeafhængig hastighedsreduktion.
- liftCONTROL reducerer tilte-hastigheden ved definerede løftehøjder.



## Effektivitet

Maksimal ydelse med de mest effektive trucks.

Vælg ydelsesstærke, hydrostatiske trucks med mange fordele. De dynamiske og robuste stablere overbeviser især med deres høje stabilitet og lave forbrug.

### Intelligent styring og elektronik

- Høj køredynamik og høje startomdrejninger takket være hydrostatisk, trinløs kraftoverførsel.
- Arbejdshydraulik med variabel justeringspumpe og automatisk øgning af omdrejningstallet optimerer virkningsgraden og giver behovsorienteret olieforbrug.
- Arbejdshydraulikkens øgede oliestrømsvolumen giver højere produktivitet ved krævende anvendelse med påbygningsudstyr.
- Der kan vælges elektronisk mellem fem arbejds- og køreprogrammer.

### Avanceret drivteknik

- Nyt hydrostatisk drivkoncept optimerer energieffektiviteten og giver den højeste omlæsningskapacitet og stigeevne.
- Kraftige Kubota-industrimotorer efter nyeste standard, der opfylder udstødningstrin 5 ved hjælp af dieselpartikelfilter og dieseloxydationskatalysator.

# Model Oversigt

Den rigtige model til dine applikationer:

Navn	Kapacitet / belastning	Kørehastighed uden last	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løfthastighed uden last
DFG 316s	1600 kg	22 km/h	3909 mm	0,62 m/s
DFG 318s	1800 kg	22 km/h	3916 mm	0,62 m/s
DFG 320s	2000 kg	22 km/h	3944 mm	0,62 m/s

Jungheinrich Danmark A/S  
Øst: Mårkærvej 3, 2630 Taastrup  
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens  
Telefon 7027 6040  
Telefax 7027 6041

kontakt@jungheinrich.dk  
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og Landsberg er certificeret.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**