



Gasoltruckar

TFG 316s-320s

Lyfthöjd: 2900-7500 mm / Lastkapacitet: 1600-2000 kg

 **JUNGHEINRICH**

Pålitliga högpresterare för användning i tuffa miljöer.

Maximal prestanda både inom- och utomhus.

De robusta och smidiga hydrostatiska truckarna i 3s-serien lämpar sig perfekt vid tuffa förhållanden, både inom- och utomhus: Snabb lastning och lossning vid backning eller precist arbete på ramper och i stigningar – den hydrostatiska drivtekniken ger optimerad energieffektivitet och maximal arbetskapacitet.

Särskilt vid krävande arbete med tillsatsaggregat ger arbetshydraulikens ökade oljevolymström maximal produktivitet, medan de starka Kubota-industrimotorerna, som är lätta att serva, garanterar hög kördynamik och låga avgasutsläpp.

Panoramataket för optimal sikt runt om, en 4-tumsdisplay med fem körprogram och assistanssystem som enkelt ansluts via standardgränssnitt gör att arbetet kan utföras säkert och bekvämt – för högeffektivt arbete i alla situationer.

Fördelar

- Hydrostatiskt drivkoncept för maximal prestanda.
- Enkel anslutning av ett flertal assistanssystem.
- Anpassningsbart manöverkoncept för maximal flexibilitet.
- Kräver inte mycket underhåll och är enkla att serva.
- Utmärkt sikt runt om och optimal ergonomi för effektivt arbete.

Din truck från Jungheinrich ger maximal nytta på lagret.



Effektivitet

Maximal kapacitet med de effektivaste truckarna.

Välj effektstarka hydrostatiska truckar med många fördelar. De dynamiska och robusta truckarna imponerar framför allt genom sin höga stabilitet och låga förbrukning.

Avancerad drivteknik

- Nytt hydrostatiskt drivkoncept för optimerad energieffektivitet med maximal arbetskapacitet och backtagningsförmåga.
- Kraftfulla Kubota-industrimotorer enligt senaste standard som med reglerad trevägskatalysator uppfyller utsläppsklass 5.

Intelligent styrenhet och elektronik

- Hög kördynamik och höga startvridmoment tack vare hydrostatisk, steglös kraftöverföring.
- Arbetshydraulik med en variabel, ställbar pump och automatisk varvtalsökning för optimerad verkningsgrad och behovsanpassad oljematning.
- Ökad oljevolymström i arbetshydrauliken för högre produktivitet vid krävande användningsförhållanden med tillsatsaggregat.
- Fem elektroniskt valbara arbets- och körprogram.



Säkerhet

Bästa förutsättningarna för säkert arbete.

Dra nytta av många fördelar: Hög kördynamik och omfattande säkerhetsutrustning, både som standard och tillval, ger maximalt skydd åt truckförare, truck och gods.

Intelligenta förarassistanssystem

- addedVIEW 360°-kameran för full överblick.
- liftCONTROL för att minska tilthastigheten vid definierade lyfthöjder.
- curveCONTROL för säker kurvkörning med anpassad sänkning av hastigheten.
- driveCONTROL för att minska hastigheten med hänsyn till lyfthöjden.

Säkra arbetsförhållanden

- Dämpning på stativet och tiltcylindrarna vid mastprofilernas övergångar ger hög säkerhet vid hantering av gods.
- accessCONTROL gör att trucken kan köras först efter att stolskontakten och bälteslåset har aktiverats i en bestämd ordningsföljd.
- Maximal stabilitet tack vare låg tyngdpunkt och högt monterad styraxel.
- Automatiskt aktiverad parkeringsbroms.

Alltid välinformerad

- 4-tumsdisplay med utökad menystruktur och användning av extrafunktioner.
- Aktivering av trucken med EasyAccess via skärmb knapp, PIN-kod eller transponderkort (tillval).
- Kontinuerlig övervakning av motor och luftfilter med felindikering på truckdisplayen.



Individuell anpassning

En truck lika individuell som ditt företag.

Flexibla truck- och manöverkoncept gör att våra gastruckar kan användas universellt. Tack vare det perfekta samspelet mellan truckförare och truck kan arbetet utföras effektivt och med maximal arbetskapacitet.

Ergonomisk förarplats

- Bekväm och prestationshöjande arbetsplats.
- Perfekt sikt runt om tack vare stora rutor och panoramatak.
- Jungheinrich Floating Cab som isolerar vibrationer och svängningar.
- På- och avstigning via ett brett insteg som syns tydligt.

Underhåll och service

- Enkel att serva samt låga underhållskostnader.
- Parkeringsbroms med lameller i oljebad med fjäderackumulator som slutet system med lågt behov av underhåll.
- Fullflödesfiltrering av hydraulolja med sug- och tryckfilter för maximal oljerenhet och lång livslängd för alla komponenter.
- Servicelucka för optimal tillgänglighet vid servicearbeten och minimala stilleståndstider.

Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn	Kapacitet / belastning	Körhastighet utan last	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Lyfthastighet utan last
TFG 316s	1600 kg	22 km/h	3909 mm	0,62 m/s
TFG 318s	1800 kg	22 km/h	3916 mm	0,62 m/s
TFG 320s	2000 kg	22 km/h	3944 mm	0,62 m/s

Jungheinrich Svenska AB
Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

Truckfabrikerna i Norderstedt, Moosburg och Landsberg i Tyskland är certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de europeiska säkerhetskraven.



 **JUNGHEINRICH**