



Gasoltruckar

TFG 425s-S35s

Lyfthöjd: 2900-7500 mm / Lastkapacitet: 2500-3500 kg

 **JUNGHEINRICH**

Kraftpaketen för användning året runt.

Starka och uthålliga – med och utan tillsatsaggregat.

De dynamiska och extremt stabila hydrauliska truckarna i 4s-serien lämpar sig perfekt för tuffa förhållanden, året runt och såväl inom- som utomhus. Maximal styrka och stabilitet vid backning, med tunga tillsatsaggregat eller vid arbete på ramper och i stigningar.

De robusta truckarna imponerar genom att de manövreras så snabbt och tillförlitligt med maximal energieffektivitet. Detta tack vare det hydrostatiska drivkonceptet som kombinerar hög kör- och lyftkapacitet med utmärkta köregenskaper. Dra nytta av konstant hög arbetskapacitet, förstklassig komfort och av att de är så enkla att serva.


En 4-tumsdisplay med fem körprogram och assistanssystem som enkelt kan anslutas via gränssnitt gör att trucken kan anpassas flexibelt till många användningsförhållanden. Panoramataket ger optimal sikt runt om. På så sätt säkerställs precist arbete i alla situationer.

Fördelar

- Hydrostatiskt drivkoncept för maximal prestanda.
- Enkel anslutning av ett flertal assistanssystem.
- Anpassningsbart manöverkoncept för maximal flexibilitet.
- Kräver inte mycket underhåll och är enkla att serva.
- Utmärkt sikt runt om och optimal ergonomi för effektivt arbete.

Din truck från Jungheinrich

Ger maximal nytta på lagret.



Individuell anpassning

En truck lika individuell som ditt företag.

Flexibla truck- och manöverkoncept gör att våra gastruckar kan användas universellt. Tack vare det perfekta samspelet mellan truckförare och truck kan arbetet utföras effektivt och med maximal arbetskapacitet.

Ergonomisk förarplats

- Bekväm och prestationshöjande arbetsplats.
- Perfekt sikt runt om tack vare stora rutor och panoramatak.
- Jungheinrich Floating Cab som isolerar vibrationer och svängningar.
- På- och avstigning via ett brett insteg som syns tydligt.

Underhåll och service

- Enkel att serva samt låga underhållskostnader.
- Parkeringsbroms med lameller i oljebad med fjäderackumulator som slutet system med lågt behov av underhåll.
- Fullflödesfiltrering av hydraulolja med sug- och tryckfilter för maximal oljerenhet och lång livslängd för alla komponenter.
- Servicelucka för optimal tillgänglighet vid servicearbeten och minimala stilleståndstider.



Effektivitet

Maximal kapacitet med de effektivaste truckarna.

Välj effektstarka hydrostatiska truckar med många fördelar. De dynamiska och robusta truckarna imponerar framför allt genom sin höga stabilitet och låga förbrukning.

Intelligent styrenhet och elektronik

- Hög kördynamik och höga startvridmoment tack vare hydrostatisk, steglös kraftöverföring.
- Arbetshydraulik med en variabel, ställbar pump och automatisk varvtalsökning för optimerad verkningsgrad och behovsanpassad oljematning.
- Ökad oljevolymström i arbetshydrauliken för högre produktivitet vid krävande användningsförhållanden med tillsatsaggregat.
- Fem elektroniskt valbara arbets- och körprogram.

Avancerad drivteknik

- Nytt hydrostatiskt drivkoncept för optimerad energieffektivitet med maximal arbetskapacitet och backtagningsförmåga.
- Kraftfulla Kubota-industrimotorer enligt senaste standard som med reglerad trevägskatalysator uppfyller utsläppsklass 5.



Säkerhet

De bästa förutsättningarna för säkert arbete.

Dra nytta av många fördelar: Hög kördynamik och omfattande säkerhetsutrustning, både som standard och tillval, ger maximalt skydd åt truckförare, truck och gods.

Alltid välinformerad

- 4-tumsdisplay med utökad menystruktur och användning av extrafunktioner.
- Aktivering av trucken med EasyAccess via skärmknapp, pin-kod eller transponderkort (tillval).
- Kontinuerlig övervakning av motor och luftfilter med felindikering på truckdisplayen.

Säkra arbetsförhållanden

- Dämpning på stativet och tiltcylindrarna vid mastprofilernas övergångar ger hög säkerhet vid hantering av gods.
- accessCONTROL gör att trucken kan köras först efter att stolskontakten och bälteslåset har aktiverats i en bestämd ordningsföljd.
- Maximal stabilitet tack vare låg tyngdpunkt och högt monterad styraxel.
- Automatiskt aktiverad parkeringsbroms.

Intelligenta förarassistanssystem

- addedVIEW 360°-kameran för full överblick.
- curveCONTROL för säker kurvkörning med anpassad sänkning av hastigheten.
- driveCONTROL för att minska hastigheten med hänsyn till lyfthöjden.
- liftCONTROL för att minska tilthastigheten vid definierade lyfthöjder.

Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn	Kapacitet / belastning	Körhastighet utan last	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Lyfthastighet utan last
TFG 425s	2500 kg	21,5 km/h	4183 mm	0,56 m/s
TFG 430s	3000 kg	22 km/h	4282 mm	0,56 m/s
TFG S30s	3000 kg	22 km/h	4282 mm	0,56 m/s
TFG 435s	3500 kg	22 km/h	4353 mm	0,56 m/s
TFG S35s	3500 kg	22 km/h	4412 mm	0,56 m/s

Jungheinrich Svenska AB
Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

Truckfabrikerna i Norderstedt, Moosburg och Landsberg i Tyskland är certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de europeiska säkerhetskraven.



 **JUNGHEINRICH**