



Plynový vysokozdvížný vozík

TFG 316s-320s

Výška zdvihu: 2900-7500 mm / Nosnosť: 1600-2000 kg

 **JUNGHEINRICH**

Vytrvalí pomocníci **na náročné použitie.**

Maximálny výkon v interiéri aj exteriéri.

Robustné a obrátne hydrostatické vysokozdvížne vozíky Série 3s sa dokonale hodia na náročné práce v interiéri aj exteriéri: či už vyžadujete rýchlu nakládku a vykládku v reverznej prevádzke alebo precíznu manipuláciu na rampách či stúpaniach – pohon s hydrostatickou technológiou sa vyznačuje optimálnou energetickou efektivitou pri maximálnom výkone prekládky. Zvlášť pri náročnom použití s prídavnými zariadeniami zabezpečuje zvýšený prietok oleja hydrauliky maximálnu produktivitu, zatiaľ čo výkonné a bezúdržbové priemyselné motory Kubota zaručujú vysokú dynamiku jazdy pri nízkych emisiách výfukových plynov. Bezpečnú a pohodlnú prácu umožňuje panoramatická strecha poskytujúca dokonalý výhľad z vozíka, 4-palcový displej s piatimi voliteľnými jazdnými programami, ako aj asistenčné systémy, ktoré je možné ľahko pripojiť cez štandardné rozhranie – na efektívnu prácu v každej situácii.

Prehľad všetkých výhod

- Hydrostatický koncept pohonu pre maximálny výkon.
- Jednoduché pripojenie rôznych asistenčných systémov.
- Adaptovateľný koncept obsluhy pre maximálnu flexibilitu.
- Jednoduchý servis s nenáročnou údržbou.
- Vynikajúci výhľad z vozíka a najlepšia ergonómia na efektívnu prácu.

Váš vysokozdvížný vozík Jungheinrich

pre maximálne zákaznícke výhody.



Efektivita

Maximálny výkon pomocou najefektívnejších vozíkov.

Rozhodnite sa pre vysokovýkonné hydrostatické vozíky s rôznymi výhodami. Dynamické a robustné vysokozdvížné vozíky presvedčajú predovšetkým vysokou stabilitou a nízkou spotrebou.

Pokroková technológia pohonu

- Nový hydrostatický koncept pohonu pre optimálnu energetickú efektivitu pri maximálnom výkone prekládky a stúpavosti.
- Výkonné priemyselné motory Kubota podľa najnovšieho štandardu, ktoré spĺňajú stupeň výfukových emisií 5 pomocou riadeného 3-cestného katalyzátora.

Inteligentné riadenie a elektronika

- Vysoká dynamika jazdy a krútiace momenty pri rozjazde vďaka hydrostatickému plynulému prenosu sily.
- Pracovná hydraulika s variabilným regulačným čerpadlom automaticky zvyšuje otáčky pre optimálnu účinnosť a dodáva olej podľa potreby.
- Zvýšený prietok hydraulického oleja pre vyššiu produktivitu pri náročných nasadeniach s prídavnými zariadeniami.
- Päť elektronicky voliteľných pracovných a jazdných programov.



Bezpečnosť

Najlepšie podmienky na bezpečnú prácu.

Vaše výhody v plnom rozsahu:

Vysoká dynamika jazdy a rozsiahle sériové, ako aj voliteľné bezpečnostné vybavenie poskytuje najvyššiu možnú ochranu pre vodiča, vysokozdvížný vozík a náklad.

Inteligentné asistenčné systémy obsluhy

- Kamerový systém addedVIEW 360° na zachovanie úplného prehľadu.
- Funkcia liftCONTROL na zníženie rýchlosti náklonu pri definovaných výškach zdvihu.
- curveCONTROL na bezpečné zníženie rýchlosti jazdy v zákrutách.
- driveCONTROL na zníženie rýchlosti v závislosti od výšky zdvihu.

Bezpečné pracovné podmienky

- Tlmenie pri zasunutí a vysunutí v oblasti prechodov zdvíhacieho zariadenia, ako aj tlmenie koncových polôh pri náklone pre väčšiu bezpečnosť prepravovaného tovaru.
- accessCONTROL na uvoľnenie jazdy až po aktivácii detekcie obsadenia sedadla a zámky bezpečnostného pásu v definovanom poradí.
- Maximálna stabilita vďaka nízkemu vlastnému ťažisku a vysokému pripojeniu kyvadlovej nápravy.
- Automatická parkovacia brzda.

Informácie vždy poruke

- 4-palcový displej s rozšírenou štruktúrou menu a ovládaním prídavných funkcií.
- Aktivácia vozíka cez EasyAccess prostredníctvom softkey, kódu PIN alebo voliteľnej karty transpondéra.
- Nepretržitá kontrola motora a vzduchového filtra s indikátorom chýb na displeji vozíka.



Individualita

Vysokozdvížný vozík, ktorý je individuálny ako vaše podnikanie.

Vďaka flexibilnej koncepcii vozíka a

jeho obsluhy možno naše plynové vysokozdvížné vozíky používať univerzálne. Perfektná súhra obsluhy s vozíkom umožňuje efektívnu prácu pri maximálnom výkone prekládky.

Ergonomické miesto obsluhy

- Pohodlné pracovisko zvyšuje produktivitu.
- Perfektný výhľad z vozíka vďaka veľkým skleneným plochám a panoramatickému strešnému oknu.
- Plávajúca kabína Jungheinrich izoluje vibrácie a kmitanie.
- Nástup a výstup pomocou širokého a dobre viditeľného stupienka.

Údržba a servis

- Jednoduchá údržba a nízke náklady na údržbu.
- Parkovacia brzda – lamelová brzda v olejovej vani s pružinovým posilňovačom ako uzavretý bezúdržbový systém.
- Celoprietoková filtrácia hydraulického oleja so sacím a tlakovým filtrom pre maximálnu čistotu oleja a dlhú životnosť všetkých komponentov.
- Servisné dvere pre optimálny prístup na servis a minimálne časy prestojov.

Prehľad modelov

Model, zodpovedajúci Vaším požiadavkám:

Názov	Nosnosť/závaž	Rýchlosť jazdy bez bremena	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Rýchlosť zdvihu bez bremena
TFG 316s	1600 kg	22 km/h	3909 mm	0,62 m/s
TFG 318s	1800 kg	22 km/h	3916 mm	0,62 m/s
TFG 320s	2000 kg	22 km/h	3944 mm	0,62 m/s

Jungheinrich spol. s r. o.
Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk
www.jungheinrich.sk

Naše výrobné závody v Norderstedte a
Moosburgu sú certifikované.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.



 **JUNGHEINRICH**