



Plynový vysokozdvížný vozík

TFG 425s-S35s

Výška zdvihu: 2900-7500 mm / Nosnosť: 2500-3500 kg

 **JUNGHEINRICH**

Výkonné balíky na celoročné použitie.

Silné a vytrvalé – s prídavným zariadením alebo bez neho.


Dynamický a mimoriadne stabilný hydrostatický vysokozdvížný vozík Série 4s sa dokonale hodí na celoročné vnútorné aj vonkajšie použitie v náročných podmienkach. Či v cúvacej prevádzke, prevádzke s ťažkými prídavnými zariadeniami alebo pri práci na rampách a stúpaniach – skvelá kombinácia pozoruhodného výkonu a maximálnej stability. Robustné vysokozdvížné vozíky presvedčajú rýchlym a spoľahlivým manévrovaním pri maximálnej energetickej efektívnosti. O to sa stará hydrostatický koncept obsluhy, ktorý kombinuje vysoký jazdný a zdvihový výkon s vynikajúcimi jazdnými vlastnosťami. Profitujte z konštantne vysokého výkonu prekládky, ľahkej údržby a prvotriedneho jazdného komfortu. 4-palcový displej s piatimi voliteľnými programami jazdy a asistenčné systémy, ktoré možno jednoducho pripojiť cez rozhranie, umožňujú flexibilné prispôsobenie požiadavkám rôznych typov použitia, zatiaľ čo panoramatická strecha zabezpečuje výborný výhľad z vozíka. Takto sa zaručí bezpečná a presná práca v každej situácii.

Prehľad všetkých výhod

- Hydrostatický koncept pohonu na maximálnu výdrž.
- Jednoduché pripojenie rôznych asistenčných systémov.
- Adaptovateľný koncept obsluhy na maximálnu flexibilitu.
- Jednoduchý servis s nenáročnou údržbou.
- Vynikajúci výhľad z vozíka a najlepšia ergonómia na efektívnu prácu.

Váš vysokozdvížný vozík Jungheinrich

na maximálne využitie zákazníkom.



Individualita

Vysokozdvížný vozík, ktorý je individuálny ako vaše podnikanie.

Vďaka flexibilnej koncepcii vozíka a jeho obsluhy možno naše plynové vysokozdvížné vozíky používať univerzálne. Perfektná súhra obsluhy s vozíkom umožňuje efektívnu prácu pri maximálnom výkone prekládky.

Ergonomické miesto obsluhy

- Pohodlné pracovisko zvyšuje produktivitu.
- Perfektný výhľad z vozíka vďaka veľkým skleneným plochám a panoramatickému strešnému oknu.
- Plávajúca kabína Jungheinrich izoluje vibrácie a kmitanie.
- Nástup a výstup pomocou širokého a dobre viditeľného stupienka.

Údržba a servis

- Jednoduchá údržba a nízke údržbové náklady.
- Parkovacia brzda – lamelová brzda v olejovej vani s pružinovým posilňovačom ako uzavretý bezúdržbový systém.
- Celoprietoková filtrácia hydraulického oleja so sacím a tlakovým filtrom na maximálnu čistotu oleja a dlhú životnosť všetkých komponentov.
- Servisné dvere na optimálny servisný prístup a minimálne časy prestojov.



Efektivita

Maximálny výkon vďaka najefektívnejším vozíkom.

Rozhodnite sa pre vysokovýkonné hydrostatické vozíky s rôznymi výhodami. Dynamické a robustné vysokozdvížné vozíky presvedčajú predovšetkým vysokou stabilitou a nízkou spotrebou.

Inteligentné riadenie a elektronika

- Vysoká dynamika jazdy a krútiace momenty pri rozjazde vďaka hydrostatickému plynulému prenosu sily.
- Pracovná hydraulika s variabilným regulačným čerpadlom automaticky zvyšuje otáčky na optimálnu účinnosť a dodáva olej podľa potreby.
- Zvýšený prietok hydraulického oleja na vyššiu produktivitu pri náročných nasadeniach s prídavnými zariadeniami.
- Päť elektronicky voliteľných pracovných a jazdných programov.

Pokroková technológia pohonu

- Nový hydrostatický koncept pohonu na optimálnu energetickú efektivitu pri maximálnom výkone prekládky a stúpavosti.
- Výkonné priemyselné motory Kubota podľa najnovšieho štandardu, ktoré splňajú 5. stupeň výfukových emisií pomocou riadeného 3-cestného katalyzátora.



Bezpečnosť

Najlepšie podmienky na bezpečnú prácu.

Bodujte na plnej čiare: vysoká dynamika jazdy a rozsiahle sériové, ako aj voliteľné bezpečnostné vybavenie poskytujú najvyššiu možnú ochranu obsluhy, vysokozdvížného vozíka aj nákladu.

Informácie vždy poruke

- 4-palcový displej s rozšírenou štruktúrou menu a ovládaním prídavných funkcií.
- Aktivácia vozíka cez EasyAccess prostredníctvom softkey, kódu PIN alebo voliteľnej karty transpondéra.
- Nepretržitá kontrola motora a vzduchového filtra s indikátorom chýb na displeji vozíka.

Bezpečné pracovné podmienky

- Tlmenie pri zasunutí a vysunutí v oblasti prechodov zdvíhacieho zariadenia, ako aj tlmenie koncových polôh pri nakláňaní pre väčšiu bezpečnosť prepravovaného tovaru.
- Funkcia accessCONTROL na uvoľnenie jazdy až po aktivácii detekcie obsadenia sedadla a zámky bezpečnostného pásu v definovanom poradí.
- Maximálna stabilita vďaka nízkemu vlastnému ťažisku a vysokému pripojeniu kyvadlovej nápravy.
- Automatická parkovacia brzda.

Inteligentné asistenčné systémy vodiča

- Kameraný systém addedVIEW 360° na zachovanie úplného prehľadu.
- Funkcia curveCONTROL na bezpečné zníženie rýchlosti jazdy v zákrutách.
- Funkcia driveCONTROL na zníženie rýchlosti v závislosti od výšky zdvíhu.
- Funkcia liftCONTROL na zníženie rýchlosti náklonu pri definovaných výškach zdvíhu.

Prehľad modelov

Model, zodpovedajúci Vaším požiadavkám:

Názov	Nosnosť/závaž	Rýchlosť jazdy bez bremena	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Rýchlosť zdvihu bez bremena
TFG 425s	2500 kg	21,5 km/h	4183 mm	0,56 m/s
TFG 430s	3000 kg	22 km/h	4282 mm	0,56 m/s
TFG S30s	3000 kg	22 km/h	4282 mm	0,56 m/s
TFG 435s	3500 kg	22 km/h	4353 mm	0,56 m/s
TFG S35s	3500 kg	22 km/h	4412 mm	0,56 m/s

Jungheinrich spol. s r. o.
Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk
www.jungheinrich.sk

Naše výrobné závody v Norderstedte a
Moosburgu sú certifikované.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.



 **JUNGHEINRICH**