



Vozík s plynovým pohonem

TFG 425s-S35s

Výška zdvihu: 2900-7500 mm / Nosnost: 2500-3500 kg

 **JUNGHEINRICH**

Siláci pro celoroční použití.

Silné a odolné - s přídatným zařízením nebo bez něj.

Dynamické a mimořádně stabilní hydrostatické vysokozdvížné vozíky řady 4s se výborně hodí k celoročnímu použití v náročných podmínkách ve skladu i venku. Velká síla se zde snoubí s maximální stabilitou – ať už se jedná o provoz s častou změnou směru jízdy nebo s těžkými přídatnými zařízeními či o práci na rampách. Robustní vozíky přesvědčí rychlým manévrováním a maximální energetickou efektivitou. Za vším je hydrostatická koncepce pohonu kombinující vysoký výkon při pojezdu a zdvihu s vynikajícími jízdními vlastnostmi. Profitujte z trvale vysokého výkonu při překládce, snadné údržby a prvotřídního jízdního komfortu. Displej 4" s možností volby mezi pěti programy pojezdu a snadno připojitelné asistenční systémy umožňují flexibilní přizpůsobení vozíku konkrétním podmínkám. Panoramatická střecha navíc zajišťuje perfektní výhled. Tím je zaručena bezpečná a precizní práce za každé situace.

Přehled výhod

- Hydrostatická koncepce pohonu pro maximální výkon.
- Snadné napojení řady asistenčních systémů.
- Adaptabilní koncepce ovládání pro maximální flexibilitu.
- Snadný servis a minimální náročnost údržby.
- Skvělý výhled do všech stran a výborná ergonomie pro efektivní práci.

Váš vysokozdvizhý vozík Jungheinrich

pro maximální užitek zákazníka.



Individualita

Vozík, který je stejně individuální jako vaše podnikání.

S flexibilní koncepcí obsluhy jsou naše vozíky na plynový pohon skutečně univerzální. Perfektní spolupráce řidiče a vozíku zajišťuje vysokou efektivitu práce a maximální výkon při překládce.

Ergonomické místo řidiče

- Pohodlné místo řidiče pro lepší výkonnost.
- Perfektní výhled všemi směry díky velkým oknům a panoramatické střeše.
- Jungheinrich Floating Cab k odizolování kabiny od nežádoucích otřesů a vibrací.
- Nastupování a vystupování po širokých a dobře viditelných stupačkách.

Údržba a servis

- Snadná údržba a nízké náklady na údržbu.
- Parkovací brzda – vícemelová brzda v olejové lázni s pružinovým posilovačem jako uzavřený bezúdržbový systém.
- Filtrace plného proudu hydraulického oleje se sacím a tlakovým filtrem pro maximální čistotu oleje a dlouhou životnost všech komponent.
- Servisní dvířka pro optimální přístup pro údržbu a tím minimální prostoje.



Efektivita

Vynikající výkon s těmi nejefektivnějšími stroji.

Rozhodněte se pro výkonné hydrostatické vozíky s celou řadou výhod. Dynamické a robustní vysokozdvizhné vozíky přesvědčí především svojí stabilitou a nízkou spotřebou.

Inteligentní řídicí jednotka a elektronika

- Výborná dynamika jízdy a vysoké točivé momenty díky plynulému hydrostatickému přenosu síly.
- Regulační čerpadlo pro pracovní hydrauliku, s vysokou variabilitou a automatickým zvyšováním otáček pro optimální stupeň účinnosti.
- Zvýšené množství oleje u pracovní hydrauliky pro vyšší produktivitu při použití s přídatnými zařízeními v náročných podmínkách.
- Pět elektronicky volitelných pracovních programů pojezdu a zdvihu.

Pokroková technika pohonu

- Inovativní hydrostatická koncepce přináší optimální energetickou bilanci při maximální stoupavosti a mimořádně vysokém výkonu překládky.
- Výkonné motory Kubota vyrobené podle nejnovějších standardů, které díky regulovanému trojcestnému katalyzátoru splňují emisní normu 5.



Bezpečnost

Nejlepší předpoklady pro bezpečnou práci.

Profitujte z vlastností vozíku na celé čáře: Vysoký stupeň dynamiky jízdy a rozsáhlé sériové či volitelné bezpečnostní vybavení zaručují maximální ochranu řidiče, vozíku i zboží.

Všechny informace kdykoli k dispozici

- Displej 4" s rozšířenou strukturou menu a ovládáním dalších funkcí.
- Aktivace vozíku pomocí systému EasyAccess prostřednictvím softwarových tlačítek, kódu PIN nebo karty s transpondérem.
- Nepřetržité monitorování motoru a filtru pevných částic s indikací závad na displeji řidiče.

Bezpečnost při práci

- Tlumení při výsuvu a spouštění v oblasti přechodů zdvihových zařízení a tlumení koncových poloh při naklápění zaručují větší bezpečnost.
- accessCONTROL ke schválení pojezdu s aktivací systému po identifikaci obsazení sedačky a zapnutí pásu v definovaném pořadí.
- Maximální stabilita díky nízkému uloženému těžišti a vysoko uložené kyvné nápravě.
- Automatická parkovací brzda.

Inteligentní asistenční systémy

- Kamerový systém addedVIEW 360° pro kompletní přehled.
- curveCONTROL k bezpečnému snížení rychlosti při jízdě do zatáčky.
- driveCONTROL ke snížení rychlosti pojezdu v závislosti na výšce zdvihu.
- liftCONTROL ke snížení rychlosti naklápění při definované výšce zdvihu.

Přehled modelů

Vhodný model pro vaše použití:

Název	Nosnost/náklad	Rychlost pojezdu bez nákladu	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Rychlost zdvihu bez nákladu
TFG 425s	2500 kg	21,5 km/h	4183 mm	0,56 m/s
TFG 430s	3000 kg	22 km/h	4282 mm	0,56 m/s
TFG S30s	3000 kg	22 km/h	4282 mm	0,56 m/s
TFG 435s	3500 kg	22 km/h	4353 mm	0,56 m/s
TFG S35s	3500 kg	22 km/h	4412 mm	0,56 m/s

Jungheinrich (ČR) s.r.o.
Modletice 101
251 01 Říčany
Telefon +420 313 333 111, 333
Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz
www.jungheinrich.cz

Certifikované jsou naše výrobní závody v
Norderstedtu, Moosburgu a Landsbergu.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**