



Gázüzemű targonca

TFG 316s-320s

Emelési magasság: 2900-7500 mm / Teherbírás: 1600-2000 kg

**JUNGHEINRICH**

Folyamatos teljesítmény nehéz alkalmazásokhoz.

Maximális teljesítmény belső és külső terekben egyaránt.

A 3s gyártási sorozatú robusztus és fordulékony hidrosztatikus targoncák kiválóan alkalmasak nagy igénybevételű beltéri és kültéri használatra: Függetlenül attól, hogy gyakori irányváltással járó be- és kirakodásról vagy rámpákon és emelkedőkön végzett precíz munkavégzésről van szó – a hidrosztatikus hajtástechnológia optimális energiahatékonyt biztosít maximális rakodási teljesítmény mellett.

A hidraulika megnövelt olajáramlási mennyisége különösen az adapterekkel végzett, komoly kihívást jelentő feladatok esetén biztosít nagyobb termelékenységet, míg a nagy teljesítményű és könnyen karbantartható Kubota ipari motorok alacsony károsanyag-kibocsátás mellett is erős menetdinamikát biztosítanak.

Biztonságos és kényelmes munkavégzés: a panorámatető teljes körű kilátást biztosít, a 4 colos kijelzőn öt menetprogram választható. Az interfészen keresztül könnyen csatlakoztatható asszisztensrendszerek minden helyzetben hatékony munkavégzést tesznek lehetővé.

Előnyök áttekintése

- Hidrosztatikus hajtáskonceptió a maximális teljesítmény érdekében.
- Számos asszisztensrendszer egyszerű csatlakoztatása.
- Állítható kezelési koncepció a maximális rugalmasság érdekében.
- Szervizbarát kialakítás alacsony karbantartási igény mellett.
- Teljes körű kilátás és kiváló ergonómia a hatékony munkavégzés érdekében.

Jungheinrich targoncák maximálisan az ügyfelek előnyeit szem előtt tartva.



Hatékonyág

Maximális teljesítmény a leghatékonyabb eszközökkel.

Válassza erős, hidrosztatikus targoncáinkat, melyek számos előnyt hordoznak. A dinamikus és robusztus targoncák különösen meggyőzőek nagy stabilitásuk és alacsony fogyasztásuk miatt.

Fejlett hajtástechnika

- Innovatív hidrosztatikus hajtáskonceptió az optimalizált energiahatékonyság érdekében, magas rakodási teljesítmény és kapaszkodó képesség mellett.
- Nagyteljesítményű, legkorszerűbb Kubota ipari motorok, amelyek a szabályozott 3-utas katalizátorral megfelelnek az 5-ös kibocsátási szintnek.

Intelligens vezérlés és elektronika

- Erős menetdinamika és indítónyomaték a hidrosztatikus fokozatmentes erőátvitelnek köszönhetően.
- A hidraulikaszivattyú és az automata fordulatszám-növelés optimális szinten tartja az olajnyomást és igény szerint adagolja az olajat.
- A hidraulika megnövekedett olajáramlási mennyisége a nagyobb termelékenység érdekében adapterekkel végzett nehezebb feladatok esetén.
- Öt elektronikusan választható munka- és menetprogram.



Biztonság

Kiváló feltételek a biztonságos munkavégzéshez.

Használja ki targoncáink előnyeit: Az erős menetdinamika, illetve a széleskörű alapfelszereltség és opcionális biztonsági felszerelések a lehető legnagyobb védelmet nyújtják a kezelő, a targonca és rakomány számára.

Intelligens kezelési asszisztensrendszerek

- addedVIEW 360°-os kamerarendszer a teljes körű áttekintés érdekében.
- liftCONTROL az emelőoszlop döntési sebességének automatikus csökkentése érdekében meghatározott emelési magasság felett.
- curveCONTROL a menetsebesség biztonságos csökkentése kanyarmenetben.
- driveControl a sebesség bizonyos emelési magasság feletti automatikus csökkentése.

Biztonságos munkakörülmények

- Csillapított emelőoszlop átmenetek, valamint oszlopdöntés a nagyobb árubiztonság érdekében.
- accessCONTROL a hozzáférést ellenőrző rendszer abban az esetben engedélyezi a targonca indítását, ha az ülésfoglaltság és a biztonsági öv zárérzékelője az előre meghatározott sorrendben kerül aktiválásra.
- Nagyfokú stabilitás a rendkívül alacsony súlypontnak és a magasan felfüggesztett hátsó hídnak köszönhetően.
- Automatikusan működésbe lépő rögzítőfék.

Mindig pontos információ mindenről

- 4 colos kijelző kibővített menüstruktúrával és a kiegészítő funkciók kezelésével.
- A gép EasyAccess segítségével aktiválható Softkey, PIN-kód vagy opcionális transzponderkártya használatával.
- A motor és a légszűrő folyamatos ellenőrzése hibajelzéssel a gép kijelzőjén.



Egyedi jellemzők

Egy targonca, amely olyan egyedi, mint az Ön vállalkozása.

A rugalmas gép- és kezelési koncepciónak köszönhetően gázüzemű targoncáink univerzálisan alkalmazhatók. A kezelő és a targonca közti tökéletes kölcsönhatásnak köszönhetően maximális rakodási teljesítmény érhető el hatékony munkavégzés mellett.

Ergonomikus kezelőfülke

- Kényelmes és koncentrált munkavégzést biztosító munkahely.
- Tökéletes teljes körű kilátás a nagy üvegfelületeknek és a panorámatetőnek köszönhetően.
- Vibrációmentes kezelőfülke a speciális felfüggesztésnek köszönhetően (Floating Cab).
- Fel- és leszállás széles és jól látható lépcsőkön.

Karbantartás és szerviz

- Könnyű karbantarthatóság és alacsony karbantartási költségek.
- Olajfürdős, rugóerőtárolós lamellás fék; karbantartásmentes, zárt rendszerként.
- Teljes áramú hidraulikaolaj-szűrés szívó- és visszafolyó ági szűrőkkel a legnagyobb olajtisztaság és valamennyi komponens hosszú élettartama érdekében.
- Szervizajtó az optimális hozzáféréshez és a minimális állásidő érdekében.

Modellek áttekintése

Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:

| Név | Teherbírás/teher | Haladási sebesség teher nélkül | Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban) | Emelési sebesség teher nélkül |
|----------|------------------|-----------------------------------|---|----------------------------------|
| TFG 316s | 1600 kg | 22 km/h | 3909 mm | 0,62 m/s |
| TFG 318s | 1800 kg | 22 km/h | 3916 mm | 0,62 m/s |
| TFG 320s | 2000 kg | 22 km/h | 3944 mm | 0,62 m/s |

Jungheinrich Hungária Kft.
2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu
www.jungheinrich.hu

Minősített német gyárak Norderstedtben
és Moosburgban.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek
az európai biztonsági
követelményeknek.



 **JUNGHEINRICH**