



# Dízeltargonca

## DFG 316s-320s

Emelési magasság: 2900-7500 mm / Teherbírás: 1600-2000 kg

**JUNGHEINRICH**

# Folyamatos teljesítmény nehéz alkalmazásokhoz.

**Maximális teljesítmény belső és külső terekben egyaránt.**

A 3s gyártási sorozatú robusztus és fordulékony hidrosztatikus targoncák kiválóan alkalmasak nagy igénybevételű beltéri és kültéri használatra: Függetlenül attól, hogy gyakori irányváltással járó be- és kirakodásról vagy rámpákon és emelkedőkön végzett precíz munkavégzésről van szó – a hidrosztatikus hajtástechnológia optimális energiahatékonyt biztosít maximális rakodási teljesítmény mellett.


A hidraulika megnövelt olajáramlási mennyisége különösen az adapterekkel végzett, komoly kihívást jelentő feladatok esetén biztosít nagyobb termelékenységet, míg a nagy teljesítményű és könnyen karbantartható Kubota ipari motorok alacsony károsanyag-kibocsátás mellett is erős menetdinamikát biztosítanak.

Biztonságos és kényelmes munkavégzés: a panorámatető teljes körű kilátást biztosít, a 4 colos kijelzőn öt menetprogram választható. Az interfészen keresztül könnyen csatlakoztatható asszisztensrendszerek minden helyzetben hatékony munkavégzést tesznek lehetővé.

## Előnyök áttekintése

- Hidrosztatikus hajtáskonceptió a maximális teljesítmény érdekében.
- Számos asszisztensrendszer egyszerű csatlakoztatása.
- Állítható kezelési koncepció a maximális rugalmasság érdekében.
- Szervizbarát kialakítás alacsony karbantartási igény mellett.
- Teljes körű kilátás és kiváló ergonómia a hatékony munkavégzés érdekében.

# Jungheinrich targoncák maximálisan az ügyfelek előnyeit szem előtt tartva.



## Egyedi jellemzők

Egy targonca, amely olyan egyedi, mint az Ön vállalkozása.

Rugalmas gép- és kezelési koncepcióknak köszönhetően dízeltargoncáink univerzálisan alkalmazhatók. A kezelő és a targonca közti tökéletes kölcsönhatásnak köszönhetően maximális rakodási teljesítmény érhető el hatékony munkavégzés mellett.

### Ergonomikus kezelőfülke

- Kényelmes és koncentrált munkavégzést biztosító munkahely.
- Tökéletes teljes körű kilátás a nagy üvegfelületeknek és a panorámatetőnek köszönhetően.
- Vibrációmentes kezelőfülke a speciális felfüggesztésnek köszönhetően (Floating Cab).
- Fel- és leszállás széles és jól látható lépcsőkön.

### Karbantartás és szerviz

- Könnyű karbantarthatóság és alacsony karbantartási költségek.
- Olajfürdős, rugóerőtárolós lamellás fék; karbantartásmentes, zárt rendszerként.
- Teljes áramú hidraulikaolaj-szűrés szívó- és visszafolyó ági szűrőkkel a legnagyobb olajtisztaság és valamennyi komponens hosszú élettartama érdekében.
- Szervizajtó az optimális hozzáféréshez és a minimális állásidő érdekében.



## Biztonság

Kiváló feltételek a biztonságos munkavégzéshez.

Használja ki targoncáink előnyeit: Az erős menetdinamika, illetve a széleskörű alapfelszereltség és opcionális biztonsági felszerelések a lehető legnagyobb védelmet nyújtják a kezelő, a targonca és rakomány számára.

### Mindig pontos információ mindenről

- 4 color kijelző kibővített menüstruktúrával és a kiegészítő funkciók kezelésével.
- A gép EasyAccess segítségével aktiválható Softkey, PIN-kód vagy opcionális transzponderkártya használatával.
- A motor, a légszűrő és a dízel részecskeszűrő folyamatos ellenőrzése hibajelzéssel a gép kijelzőjén.

### Biztonságos munkakörülmények

- Csillapított emelőoszlop átmenetek, valamint oszlopdöntés a nagyobb árubiztonság érdekében.
- accessCONTROL a hozzáférést ellenőrző rendszer abban az esetben engedélyezi a targonca indítását, ha az ülésfoglaltság és a biztonsági öv zárérzékelője az előre meghatározott sorrendben kerül aktiválásra.
- Nagyfokú stabilitás a rendkívül alacsony súlypontnak és a magasan felfüggesztett hátsó hídnak köszönhetően.
- Automatikusan működésbe lépő rögzítőfék.

### Intelligens kezelési asszisztensrendszerek

- addedVIEW 360°-os kamerarendszer a teljes körű áttekintés érdekében.
- curveCONTROL a menetsebesség biztonságos csökkentése érdekében kanyarokban.
- driveCONTROL a sebesség bizonyos emelési magasság feletti automatikus csökkentése érdekében.
- liftCONTROL az emelőoszlop döntési sebességének



## Hatékony

Maximális teljesítmény a leghatékonyabb eszközökkel.

Válassza erős, hidrosztatikus targoncáinkat, melyek számos előnyt hordoznak. A dinamikus és robusztus targoncák különösen meggyőzőek nagy stabilitásuk és alacsony fogyasztásuk miatt.

### Intelligens vezérlés és elektronika

- Erős menetdinamika és indítónyomaték a hidrosztatikus fokozatmentes erőátvitelnek köszönhetően.
- A hidraulikaszivattyú és az automata fordulatszám-növelés optimális szinten tartja az olajnyomást és igény szerint adagolja az olajat.
- A hidraulika megnövekedett olajáramlási mennyisége a nagyobb termelékenység érdekében adapterekkel végzett nehezebb feladatok esetén.
- Öt elektronikusan választható munka- és menetprogram.

### Fejlett hajtástechnika

- Innovatív hidrosztatikus hajtáskonceptió az optimalizált energiahatékonyság érdekében, magas rakodási teljesítmény és kapaszkodó képesség mellett.
- Nagy teljesítményű, legkorszerűbb Kubota ipari motorok, amelyek dízel részecskeszűrővel és dízel oxidációs katalizátorral megfelelnek az 5-ös kibocsátási szintnek.

# Modellek áttekintése

Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:

Név	Teherbírás/teher	Haladási sebesség teher nélkül	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Emelési sebesség teher nélkül
DFG 316s	1600 kg	22 km/h	3909 mm	0,62 m/s
DFG 318s	1800 kg	22 km/h	3916 mm	0,62 m/s
DFG 320s	2000 kg	22 km/h	3944 mm	0,62 m/s

Jungheinrich Hungária Kft.  
2051 Biatorbágy  
Vendel Park, Tormásrét u. 14  
Telefon: +36 23/531 500  
Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu  
www.jungheinrich.hu

Minősített német gyárak Norderstedtben  
és Moosburgban.

ISO 9001  
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek  
az európai biztonsági  
követelményeknek.



**JUNGHEINRICH**