



Preparadora vertical

EKS 210

Altura de elevación: 2800-4750 mm / Capacidad de carga: 1000 kg

EKS 210

EKS 210 Z, EKS 210 L, EKS 210 O	Elevación (h3)	Altura del mástil de elevación replegado (h1)	Altura del mástil de elevación extendido (h4)
Mástil de elevación doble ZT	2800 mm	2325 mm	5170 mm
	3500 mm	2550 mm	5870 mm
	4250 mm	2950 mm	6620 mm
	4750 mm	3200 mm	7120 mm

Tabla VDI

Versión: 11/2022

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)		Jungheinrich		
	1.2	Nomenclatura del fabricante		EKS 210 Z	EKS 210	EKS 210 O
	1.3	Grupo de tracción		Elektro		
	1.4	Manipulación		Kommissionierer		
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q kg	1000		
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c mm	600		
	1.8	Distancia a la carga	x mm	155		
	1.9	Distancia entre ejes	y mm	1425		
	Pesos	2.1.1	Peso propio (incl. batería)	kg	2400	
2.2		Peso por eje con carga delante/detrás	kg	2650 / 750	2680 / 720	2605 / 705
2.3		Peso por eje sin carga delante/detrás	kg	1150 / 1250	1180 / 1220	1105 / 1245
Ruedas/chasis	3.1	Bandajes		Polyurethan (PU)		
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante		Ø 150 x 100		
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás		Ø 230 x 83		
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)		4 / 1 x		
Medidas básicas	4.2	Altura del mástil de elevación replegado (h1)	h ₁ mm	2325		
	4.4	Elevación (h3)	h ₃ mm	2800		
	4.5	Altura del mástil de elevación extendido (h4)	h ₄ mm	5125		
	4.7	Altura del tejadillo protector (cabina)	h ₆ mm	2325		
	4.8.1	Altura de plataforma	h ₇ mm	200		
	4.14	Altura de plataforma elevada	h ₁₂ mm	3000		
	4.15	Altura de horquillas bajadas	h ₁₃ mm	60		
	4.19	Longitud total	l ₁ mm	2995	3040	2985
	4.20	Longitud hasta dorsal de horquillas	l ₂ mm	1795	1785	
	4.21.1	Ancho total	b ₁ mm	900		
	4.22	Dimensiones de horquillas	s/e/l mm	40 x 100 x 1200	50 x 100 x 1250	50 x 100 x 1200
	4.25	Ancho exterior de las horquillas	b ₅ mm	560		
	4.31	Margen con el suelo con carga, bajo mástil	m ₁ mm	50		
	4.35	Radio de giro	W _a mm	1565		
Prestaciones	5.1	Velocidad de marcha con/sin carga	km/h	10 / 10		
	5.2	Velocidad de elevación con/sin carga	m/s	0,25 / 0,3		
	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga	m/s	0,3 / 0,25		
	5.10	Freno de servicio		regenerativ		
	5.11	Freno de estacionamiento		elektrischer Federspeicher		
Motor eléctrico/ sistema eléctrico	6.1	Motor de tracción, potencia S2 60 min	kW	3,2		
	6.2	motor de elevación, potencia con S3	kW	8		
	6.3	Batería según DIN 43531/35/36		5 PzS 775		
	6.4	Tensión de batería/capacidad nominal	V / Ah	24 / 775		
	6.5	Peso de la batería	kg	600		
Otros	8.1	Tipo de mando de tracción		AC-Antriebssteuerung		
	10.5	Versión de dirección		elektrisch		
	10.7	Nivel sonoro según EN12053, al oído del conductor	dB (A)	60		

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

Jungheinrich Colombia S.A.S

Parque Industrial San Jorge, Bodega 57
Calle 2 # 18-93, Vía Mosquera
Mosquera, Cundinamarca
Venta - Alquiler: (+57) 1 428 9080

Servicio Técnico "Línea Amarilla": (+57) 317 428 7457
Solicitud de Repuestos: servicio.tecnico@Jungheinrich.co

info@Jungheinrich.co
www.Jungheinrich.co

Jungheinrich de España S.A.U. y las
fábricas alemanas de Norderstedt
Moosburg y Landsberg están
certificadas.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.



 **JUNGHEINRICH**