



# Električni visokodvižni viličar **EJC M10 E / M10b E**

Dvižna višina: 1540-1900 mm / Nosilnost: 1000 kg

**LION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# Kompakten začetni model z enojnim teleskopom.

Za lahke naloge skladanja z manjšo intenzivnostjo.

Ugodna in kompaktna modela EJC M10/M10b sta posebej zasnovana za prevažanje blaga in manipulacijo lažjega blaga. Optimizirano upravljanje baterije za trajno majhno porabo zagotavlja dolg čas delovanja. Baterije, ki ne potrebujejo vzdrževanja, lahko hitro in preprosto napolnite z vgrajenim polnilnikom, ki ga lahko priklopite v običajno 230-voltno vtičnico.

Enojni teleskop in majhna višina šasije omogočata neoviran pogled na konice vilic in tovor. Kompaktna razporeditev vseh pomembnih komand in kazalnikov poskrbi za preprosto in varno upravljanje stroja, da ima upravljavec lahko vedno vse pod nadzorom.

EJC M10 lahko seveda prilagodite svojim zahtevam uporabe; na voljo so razne višine teleskopa. To zagotavlja prilagodljivo uporabo. Poleg tega je paletni viličar, primeren za dviganje zaprtih palet, na voljo tudi v izvedbi s širokim kolotekom EJC M10b.

## Pregled vseh prednosti

- Učinkovit trifazni asinhronski motor, ki ne potrebuje vzdrževanja.
- Izredno okreten zaradi kompaktnih mer.
- Baterija brez vzdrževanja z vgrajenim polnilnikom
- Nizka šasija za neoviran pogled na konice vilic.
- Dve višini teleskopa (1.540 in 1.900 mm).

# Paletni viličar znamke Jungheinrich, ki se vedno obnese.



## Učinkovitost

Maksimalna zmogljivost z najučinkovitejšimi regalnimi vozili.

Z optimiziranim sistemom upravljanja baterij in baterijami, ki ne zahtevajo vzdrževanja, se zmanjšata izpad delovanja vozil in poraba.

**Inovativna pogonska tehnologija in krmilni sistem.**

- Več zmogljivosti in hkrati manjši obratovalni stroški s komponentami, ki so popolnoma usklajene s krmilnim sistemom, razvitim pri Jungheinrichu.
- Visoki izkoristki in odlično upravljanje energije.
- Hitro spreminjanje smeri vožnje.
- Pogonski motor, ki ne potrebuje vzdrževanja.

**Energijsko učinkovita uporaba.**

- Varnično upravljanje energije ščiti baterijo in komponente ter poveča učinkovitost.
- Pametna avtomatika po 30 minutah neuporabe sproži samodejen izklop viličarja.
- Rekuperacija energije pri zaviranju z generatorsko zavoro.



## Varnost

Najboljše razmere za varno delo.


Ti paletni viličarji z lastnostmi, ki zajemajo vse od manjše oddaljenosti od tal do optimiziranega pogleda na konice vilic, zagotavljajo boljšo varnost v skladišču.

**Varno upravljanje.**

- Razne varnostne funkcije varujejo voznika in izboljšajo varnost.
- Majhna oddaljenost od tal (30 mm) znatno zmanjša nevarnost poškodb nog.
- Dodatno zaščito ponujata popolnoma zaprta ohišja in optimiziran pogled skozi teleskop.
- Visoko nameščena ročica in pritisnjeno stikalo za polžjo vožnjo omogočata varno delo tudi v ozkem prostoru.

**Kompaktna oblikovna zasnova in odlična vidljivost.**

- Kratek sprednji del omogoča izjemno okretnost.
- Optimalen pogled na konice vilic na vsaki višini zaradi majhne višine šasije in odlične vidljivosti skozi teleskop.
- Sredinska razporeditev vseh pomembnih komand, denimo kazalnika napolnjenosti baterije, števca delovnih ur, stikala za glavni izklop in ključa.
- Oblika kljub vitkosti ponuja dovolj odlagalne površine.



## Individualnost

Vozilo, ki se prilagodi vašim potrebam.

Razne dvizne višine, izvedba s širokim kolotekom in upravljanje z levo ali desno roko, še izboljšajo prilagodljivo vsakodnevno uporabo.

**Ergonomsko delo.**

- Vozilo je optimalno prilagojeno ergonomskim zahtevam upravljavca.
- Lahkotno krmiljenje zaradi nizko vpete ročice.
- Ročaj ročice omogoča obojestransko, ergonomsko upravljanje na najvišji ravni.

**EJC M10b E s širokim kolotekom.**

- Prava izbira za dviganje zaprtih palet.
- Širina med opornima krakoma (b4) se nastavi z adapterjema: 882 mm/1052 mm/1252 mm.
- Možnost uporabe delovnih priključkov z nosilcem vilic po standardu FEM/ISO.

**Dodatna oprema**

- EJC M10 E na voljo z dvizno višino 1.540 ali 1.900 mm.

# Pregled modelov

Pravi model za vaše potrebe:

Ime	Nosilnost/obremenitev	Hitrost vožnje brez bremena	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Dvižna hitrost brez bremena
EJC M10 E 1540	1000 kg	5 km/h	2059 mm	0,22 m/s
EJC M10 E 1900	1000 kg	5 km/h	2059 mm	0,22 m/s
EJC M10b E 1540	1000 kg	5 km/h	2100 mm	0,22 m/s
EJC M10b 1900	1000 kg	5 km/h	2100 mm	0,22 m/s

Jungheinrich, d.o.o.  
Korenova cesta 11, 1241 Kamnik  
Telefon:  
Centrala 01 561 04 80  
Prodaja 01 561 04 85  
Najem 01 561 04 90  
Servis 01 561 04 95  
Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si  
www.jungheinrich.si

Certificirani so nemški proizvodni obrati  
v krajih Norderstedt, Moosburg in  
Landsberg.

ISO 9001  
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich  
ustrezajo evropskim varnostnim  
predpisom.



 **JUNGHEINRICH**