



Elektrický ručně vedený vysokozdvížený vozík **EJC M10 E / M10b E**

Výška zdvihu: 1540-1900 mm / Nosnost: 1000 kg

LION
technology

JUNGHEINRICH

Kompaktný vstupný model s mono zdvíhacím zariadením.

Na jednoduché skladovacie úlohy s nízkou intenzitou.

Cenovo výhodné a kompaktné vozíky EJC M10/M10b boli vyvinuté špeciálne na prepravu tovaru, ako aj naskladňovanie a vyskladňovanie ľahších tovarov. Optimalizovaný manažment batérií na trvalo nízku spotrebu energie pritom zabezpečuje vysokú prevádzkovú disponibilitu. Nabíjanie bezúdržbových batérií prebieha rýchlo a jednoducho prostredníctvom integrovaného nabíjača, ktorý pasuje do každej 230 V zásuvky.

Jednoduché zdvíhacie zariadenie a nízka výška podvozku umožňujú najlepší výhľad na špičky vidlíc a bremeno. Navyše podporuje kompaktné usporiadanie všetkých dôležitých ovládacích prvkov a indikátorov jednoduchú a bezpečnú obsluhu zariadenia, aby mala obsluha vždy o všetkom prehľad.

Samozrejme možno vozík EJC M10 prispôsobiť rôznym typom použitia a je dostupný s rôznymi výškami zdvíhacieho zariadenia. Na flexibilné používanie vo vašej prevádzke. Navyše je tento vysokozdvižný vozík dostupný aj na naberanie uzavretých paliet ako model so širokým rozchodom kolies EJC M10b.

Prehľad všetkých výhod

- Efektívny bezúdržbový trojfázový hnací motor
- Veľmi obratný vďaka kompaktným rozmerom
- Bezúdržbová batéria s integrovaným nabíjačom
- Nízky podvozok pre optimálny výhľad na hroty vidlíc
- Možnosť dodania v dvoch výškach zdvíhacej konštrukcie (1 540/1 900 mm)

Váš vysokozdvížný vozík Jungheinrich

na maximálne využitie zákazníkom.



Efektivita

Maximálny výkon pomocou najefektívnejších vozíkov.

Optimalizovaný manažment batérii a bezúdržbové batérie zabezpečujú nielen vysokú prevádzkovú disponibilitu, ale tiež trvalo znižujú spotrebu energie.

Inovatívna technika pohonu a riadenia

- Väčší výkon pri súčasnom znížení prevádzkových nákladov vďaka perfektnému zosúladeniu komponentov s riadením vyvinutým spoločnosťou Jungheinrich.
- Vysoká účinnosť s vynikajúcou energetickou hospodárnosťou.
- Rýchla zmena smeru jazdy.
- Bezúdržbový motor pojazdu.

Energeticky efektívne použitie

- Šetrenie batérie a komponentov, ako aj zvýšený stupeň účinnosti vďaka ekonomickému manažmentu energií.
- Automatické vypnutie inteligentnou automatikou vypnutia po 30 minútach nepoužívania.
- Rekuperácia energie pri znížení rýchlosti vďaka generátorickej brzde.



Bezpečnosť

Najlepšie podmienky na bezpečnú prácu.

Od nízkej svetlej výšky až po optimalizovaný výhľad na hroty vidlice sú tieto vysokozdvížne vozíky zamerané na bezpečnosť v sklade.

Bezpečná obsluha

- Zníženie rizika zranenia obsluhy a zvýšenie bezpečnosti vďaka rôznym bezpečnostným prvkom.
- Nízka svetlá výška len 30 mm na výrazné zníženie nebezpečenstva vzniku poranení v oblasti chodidiel.
- Dodatočná ochrana vďaka úplne uzavretému rámu a optimalizovanému výhľadu cez zdvíhacie zariadenie.
- Bezpečná práca aj v úzkych priestoroch vďaka vztýčenému oju a stlačenému spínaču pomalej jazdy.

Kompaktný dizajn a ideálny výhľad

- Extrémne obratný vďaka veľmi malému rozmeru prednej konštrukcie.
- Optimálny výhľad na špice vidlice v akejkoľvek výške vďaka nízkej výške podvozku a optimálnemu výhľadu cez zdvíhacie zariadenie.
- Centrálné usporiadanie všetkých dôležitých kontrolných nástrojov, ako je indikátor nabitia batérie, počítadlo prevádzkových hodín, núdzový vypínač a kľúč.
- Dostatočný odkladací priestor aj napriek štíhlemu dizajnu.



Individualita

Vozík, ktorý je individuálny ako vaše podnikanie.

Rôzne výšky zdvihu, variant so širokým rozchodom kolies a rovnako dobrá ovládateľnosť pre ľavákov aj pravákov ponúkajú vysokú flexibilitu pri každodennej práci v sklade.

Ergonomická práca

- Optimálne prispôbenie vozíka na ergonomické potreby obsluhy.
- Menšia potreba vynaloženia sily pri riadení vďaka nízko osadenému oju.
- Obojstranne ovládateľná rukoväť oja pre jednoduchú a bezpečnú obsluhu na najvyššej úrovni.

Vyhotovenie EJC M10b E so širokým rozchodom kolies

- Ideálny na zdvíhanie uzavretých palet.
- Šírka medzi ramenami kolies (b4) nastaviteľná pomocou dvoch adaptérov: 882 mm/1052 mm/1252 mm.
- Možné použitie prídavných zariadení s vidlicovým nosníkom FEM/ISO.

Doplnkové vybavy

- Dostupné vo výškach zdvihu 1 540 mm a 1 900 mm.

Prehľad modelov

Model, zodpovedajúci Vaším požiadavkám:

Názov	Nosnosť/záťaž	Rýchlosť jazdy bez bremena	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Rýchlosť zdvihu bez bremena
EJC M10 E 1540 Li-Ion	1000 kg	5 km/h	2059 mm	0,22 m/s
EJC M10 E 1900 Li-Ion	1000 kg	5 km/h	2059 mm	0,22 m/s
EJC M10b E 1540 Li-Ion	1000 kg	5 km/h	2100 mm	0,22 m/s
EJC M10b E 1900 Li-Ion	1000 kg	5 km/h	2100 mm	0,22 m/s

Jungheinrich spol. s r. o.
Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk
www.jungheinrich.sk

Naše výrobné závody v Norderstedte a Moosburgu sú certifikované.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich zodpovedá európskym bezpečnostným požiadavkám.



 **JUNGHEINRICH**