



Akumulatorowy podnośnikowy wózek widłowy

EJC M10 ZT / M13 ZT

Wysokość podnoszenia: 2300-3300 mm / Udźwig: 1000-1300 kg

Ekonomiczny model podstawowy z podwójnym masztem.

Do łatwych zadań w ciasnej przestrzeni magazynowej.

Zwrotne i efektywne akumulatorowe wózki podnośnikowe EJC M10 ZT/M13 ZT idealnie sprawdzą się podczas wykonywania łatwych zadań transportowych. Dzięki kompaktowej konstrukcji i podwójnemu masztemu są bezpiecznymi urządzeniami do okazjonalnej kompletacji lub składowania lekkich towarów w ciasnych magazynach.

Dzięki bezobsługowej i wysokowydajnej technice prądu zmiennego redukują Państwo koszty eksploatacji i stwarzają najlepsze warunki do szybkiego i ekonomicznego przeładunku towarów. Ekonomiczne zarządzanie energią i inteligentny system automatycznego wyłączania chronią akumulator, a wbudowany prostownik umożliwia jego ładowanie z każdego gniazda 230 V.

Bezpieczeństwo odgrywa przy tym oczywiście najważniejszą rolę. Niski prześwit pod wózkiem chroni stopy operatora. Także całkowicie zamknięta rama i doskonały widok przez maszt podnoszą bezpieczeństwo pracy w magazynie.

Korzyści

- Wydajny, oszczędny silnik jazdy w technice prądu zmiennego
- Inteligentny system automatycznego wyłączania po 30 minutach bezczynności
- Ergonomiczny uchwyt dyszla
- Dostępne 4 warianty masztu (od 2300 mm do 3300 mm)

Wózek podnośnikowy Jungheinrich dla maksymalnych korzyści.



Wydajność

Maksymalna efektywność dzięki bardzo wydajnym wózkom.

Dzięki innowacyjnej, bezobsługowej technice prądu zmiennego wózki te są wyjątkowo energooszczędne.

Innowacyjne silniki w technice prądu zmiennego

- Większa wydajność przy równoczesnej redukcji kosztów eksploatacji dzięki idealnej współpracy komponentów i zaprojektowanego przez Jungheinrich sterowania.
- Wysoka wydajność przy jednocześnie bardzo oszczędnej gospodarce energetycznej.
- Szybka zmiana kierunku jazdy.
- Bezobsługowy silnik jazdy.

Energooszczędna eksploatacja

- Ekonomiczna gospodarka energetyczna chroni akumulator i komponenty oraz pozwala uzyskać wysoki stopień sprawności.
- Automatyczne wyłączenie po 30 minutach bezczynności.
- Hamowanie silnikiem z jednoczesnym odzyskiem energii.



Bezpieczeństwo

Najlepsze warunki do bezpiecznej pracy.

Liczne opcje zabezpieczające, dobry widok na końce widet i centralnie rozmieszczone najważniejsze elementy sterowania zwiększają bezpieczeństwo w magazynie.

Bezpieczna obsługa

- Mniejsze ryzyko odniesienia obrażeń przez operatora i większe bezpieczeństwo dzięki dostępnym funkcjom zabezpieczającym.
- Prześwit pod wózkiem wynoszący zaledwie 30 mm zmniejsza ryzyko odniesienia obrażeń stóp.
- Większe bezpieczeństwo dzięki zamkniętej ramie i dobrej widoczności przez maszt.
- Dyszel ustawiony w pozycji pionowej oraz przycisk jazdy spowolnionej zapewniają bezpieczną pracę w wąskich korytarzach roboczych.

Kompaktowa konstrukcja i idealna widoczność

- Niska zabudowa oraz dobra widoczność przez maszt zapewniają optymalny widok na końce widet na każdej wysokości.
- Dogodne rozmieszczenie wszystkich ważnych elementów, takich jak wskaźnik rozładowania akumulatora, licznik motogodzin, wyłącznik awaryjny i stacyjka.
- Dużo miejsca na przydatne przybory mimo niewielkiego rozmiaru wózka.



Indywidualność

Rozwiązanie tak indywidualne jak Państwa działalność.

Dzięki możliwości wyboru wysokości podnoszenia i ergonomicznym elementom obsługi wózek bez problemu dopasowuje się do różnych zastosowań i operatorów.

Ergonomiczna praca

- Optymalne dostosowanie wózka do potrzeb ergonomicznych operatora.
- Mniejszy wysiłek podczas kierowania wózkiem dzięki nisko mocowanemu dyszlowi.
- Głowica dyszla z możliwością obsługi z obu stron gwarantuje łatwą obsługę pojazdu.
- Zacisk na dokumenty (EJC M13 ZT).

Wypożyczenie dodatkowe

- Dostępne warianty wysokości podnoszenia 2300 mm, 2500 mm, 2900 mm i 3300 mm.

Przegląd modeli

Właściwy model dla Państwa aplikacji:

Nazwa	Udźwig / ładunek	Prędkość jazdy bez ładunku	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Prędkość podnoszenia bez ładunku
EJC M10 ZT 2500	1000 kg	5 km/h	2103 mm	0,22 m/s
EJC M10 ZT 2900	1000 kg	5 km/h	2103 mm	0,22 m/s
EJC M10 ZT 2300	1000 kg	5 km/h	2103 mm	0,22 m/s
EJC M10 ZT 2500	1000 kg	5 km/h	2103 mm	0,22 m/s
EJC M10 ZT 2900	1000 kg	5 km/h	2103 mm	0,22 m/s
EJC M10 ZT 3300	1000 kg	5 km/h	2103 mm	0,22 m/s
EJC M13 ZT 2300	1300 kg	5 km/h	2297 mm	0,22 m/s
EJC M13 ZT 2500	1300 kg	5 km/h	2297 mm	0,22 m/s
EJC M13 ZT 2900	1300 kg	5 km/h	2297 mm	0,22 m/s
EJC M13 ZT 3300	1300 kg	5 km/h	2297 mm	0,22 m/s

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.
ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl
www.jungheinrich.pl

Dla zakładów produkcyjnych w
Norderstedt, Moosburg i Landsberg.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich
spełniają europejskie wymogi
bezpieczeństwa.



 **JUNGHEINRICH**