



Stoccatore elettrico a timone **EJC M10 ZT / M13 ZT**

Altezza di sollevamento: 2300-3300 mm / Portata: 1000-1300 kg

LION
technology

JUNGHEINRICH

La serie entry level

Con montante duplex.

Per impieghi leggeri in spazi ristretti.

I versatili ed efficienti stoccatori elettrici EJC M10 ZT/M13 ZT sono ideali per il trasporto di merci interno all'azienda nella massima semplicità. La struttura compatta e il montante telescopico duplex li rendono i partner ideali per le operazioni di commissionamento occasionale o per lo stoccaggio di merci leggere in aree strette del magazzino. Grazie alla tecnologia trifase esente da manutenzione sarà possibile ridurre i costi di esercizio a fronte di un'incremento dell'efficienza nella movimentazione. Gestione della batteria nella massima efficienza grazie anche del dispositivo di spegnimento intelligente che evita eventuali danni alla batteria. Con caricabatterie integrato è inoltre possibile ricaricare il carrello da qualsiasi presa da 230-V. La sicurezza è sempre al primo posto. In questo modo la luce libera minima da terra riduce notevolmente il rischio di lesioni ai piedi. Anche la scocca interamente chiusa e la visuale ottimale attraverso il montante duplex contribuiscono a garantire i più alti standard di sicurezza nel lavoro quotidiano in magazzino.

Tutti i vantaggi in breve

- Potente ed efficiente motore di trazione a corrente trifase
- Dispositivo di disattivazione intelligente dopo 30 minuti di inutilizzo
- Impugnatura del timone ergonomica utilizzabile da ambo i lati
- 4 tipologie di montante a disposizione (da 2.300 a 3.300 mm)

Lo stoccatore Jungheinrich in grado di permettere i massimi livelli di movimentazione



Efficienza

Performance di altissimo livello grazie all'elevato grado di efficienza.

Grazie all'innovativa tecnologia a corrente trifase esente da manutenzione e la gestione ottimizzata della batteria, questi veicoli sono particolarmente efficienti dal punto di vista energetico.

Innovativa tecnologia di trazione e controllo

- Prestazioni superiori e contemporanea riduzione dei costi di esercizio grazie ai componenti perfettamente in armonia con il sistema di comando sviluppato da Jungheinrich.
- Elevati rendimenti a fronte di consumi energetici ridotti.
- Cambio della direzione di marcia più rapido.
- Motore di trazione esente da manutenzione.

Impiego efficiente dell'energia

- Salvaguardia della batteria e dei relativi componenti per un maggior grado di rendimento grazie all'efficiente gestione dell'energia.
- Dispositivo automatico di spegnimento dopo 30 minuti di inutilizzo.
- Recupero dell'energia tramite frenata rigenerativa attivata al rilascio dell'acceleratore.



Sicurezza

I migliori presupposti per lavorare in massima sicurezza.

Grazie alle opzioni per aumentare i livelli di sicurezza, ad un'ottima visuale sulla punta delle forche e alla disposizione centrale di tutti gli elementi di controllo fondamentali è garantita la massima sicurezza in magazzino.

Utilizzo nella massima sicurezza

- Riduzione del pericolo di lesioni all'operatore e maggiore sicurezza grazie ai numerosi accorgimenti concepiti per aumentare la sicurezza.
- Ridotta luce libera dal suolo di soli 30 mm per una riduzione notevole del pericolo di lesioni ai piedi.
- Ulteriore protezione grazie al telaio completamente chiuso e all'ottima visibilità attraverso il montante.
- Operatività in massima sicurezza anche negli spazi più angusti grazie al timone sollevato e all'interruttore di marcia lenta.

Design compatto e ottima visuale

- Visibilità ottimale sulle punte delle forche ad ogni altezza, grazie alle ridotte dimensioni del telaio e all'eccellente visibilità attraverso il montante.
- Disposizione centrale di tutti gli elementi di controllo principali, come l'indicatore di scarica della batteria, il contatore d'esercizio, il tasto di disattivazione di emergenza e la chiave di accesso.
- Ampi vani portaoggetti nonostante il design compatto.



Individualità

Il carrello ideale per ogni esigenza.

Con più altezze di sollevamento tra cui scegliere e comandi ergonomici, questo carrello si adatta perfettamente ad ogni tipologia di utilizzo e ad operatori di tutte le stature.

Operare nella massima ergonomia

- Massima adattabilità del carrello per garantire il massimo comfort all'operatore.
- Minimo affaticamento nella guida, grazie al timone con innesto basso.
- Impugnatura del timone azionabile da ambo i lati per un lavoro semplice, ergonomico e sicuro.
- Pinza fermacarte (EJC M13 ZT).

Equipaggiamento aggiuntivo

- Disponibile con altezze di sollevamento da 2.300 mm, 2.500 mm, 2.900 mm e 3.300 mm.

Panoramica sui modelli

Il carrello adatto per le vostre esigenze:

Nome	Portata/carico	Velocità di traslazione senza carico	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Velocità di sollevamento senza carico
EJC M10 ZT 2500	1000 kg	5 km/h	2103 mm	0,22 m/s
EJC M10 ZT 2900	1000 kg	5 km/h	2103 mm	0,22 m/s
EJC M10 ZT 2300 Li-Ion	1000 kg	5 km/h	2103 mm	0,22 m/s
EJC M10 ZT 2500 Li-Ion	1000 kg	5 km/h	2103 mm	0,22 m/s
EJC M10 ZT 2900 Li-Ion	1000 kg	5 km/h	2103 mm	0,22 m/s
EJC M10 ZT 3300 Li-Ion	1000 kg	5 km/h	2103 mm	0,22 m/s
EJC M13 ZT 2300	1300 kg	5 km/h	2297 mm	0,22 m/s
EJC M13 ZT 2500	1300 kg	5 km/h	2297 mm	0,22 m/s
EJC M13 ZT 2900	1300 kg	5 km/h	2297 mm	0,22 m/s
EJC M13 ZT 3300	1300 kg	5 km/h	2297 mm	0,22 m/s

Jungheinrich Italiana S.r.l.
Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335

info@jungheinrich.it
www.jungheinrich.it

Certificazione dei Sistemi di Gestione
negli stabilimenti di produzione tedeschi
di Norderstedt, Moosburg e Landsberg.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich
sono conformi ai requisiti europei di
sicurezza.



 **JUNGHEINRICH**