



Elektrisk støttebenstruck **EJC M10 ZT / M13 ZT**

Løfthøyde: 2300-3300 mm / Løftekapasitet: 1000-1300 kg

LION
technology

JUNGHEINRICH

Lønnsom startmodell med todelt mast.

For enkle arbeidsoppgaver på begrenset plass.

De lettmanøvrerte og effektive elektriske støttebenstruckene EJC M10 ZT/M13 ZT egner seg godt til enkel intern varetransport. Den kompakte konstruksjonen og den todelt teleskopmasten gjør truckene til gode hjelpemidler ved sporadisk plukking og innsetting av lette varer på begrenset lagerplass. Med den vedlikeholdsfrie og kraftige trefaseteknologien reduserer du driftskostnadene og skaffer deg gode forutsetninger for rask og kostnadseffektiv vareflyt. Batteribyttesystemet og utkoblingsautomatikken skåner batteriet, og med den integrerte laderen kan trucken lades i alle 230 V stikkontakter. Sikkerhet har selvfølgelig høy prioritet. Den lave bakkeklaringen reduserer risikoen for skader på føttene. Den fullstendig lukkede rammen og den optimale sikten gjennom den todelt masten bidrar til en tryggere arbeidsdag på lageret.

Fordeler

- Kraftig og lønnsom drivmotor i trefaseteknologi
- Smart utkoblingsautomatikk etter 30 minutter uten bruk
- Ergonomisk ledehendelhandtak som kan betjenes fra begge sider
- Fire mastvarianter er tilgjengelig (2300 til 3300 mm)

Støttebenstruck fra Jungheinrich med store kundefordeler.



Effektivitet

Maksimal ytelse med effektive trucker.

Disse truckene er spesielt energisparende, takket være nyskapende, vedlikeholdsfrie trefaseteknologi og optimalisert batteristyring.

Enestående drivverksteknologi og elektronikk

- Høyere ytelse og samtidig reduksjon av driftskostnadene gjennom perfekt samspill av komponenter og egenutviklet elektronikk.
- Økt effektivitet med fremragende energiutnyttelse.
- Rask endring av kjøreretning.
- Vedlikeholdsfri drivmotor.

Energisparende drift

- Batteri og komponenter er beskyttet og effektiviteten økt gjennom lønnsom energistyring.
- Automatisk utkobling med utkoblingsautomatikk etter 30 minutter uten bruk.
- Energigjenvinning med generatorisk brems når gasspedalen slippes opp.



Sikkerhet

Beste forutsetning for et trygt arbeidsmiljø.

Foruten en rekke sikkerhetsfunksjoner, øker sikkerheten på lageret gjennom forbedret sikt mot gaffeltuppene og en sentral plassering av alle viktige kontrolelementer.

Sikker betjening

- Redusert fare for personskade og økt sikkerhet gjennom diverse sikkerhetsfunksjoner.
- Lav bakkekling på bare 30 mm reduserer faren for fotskader.
- Ytterligere beskyttelse med fullstendig lukket ramme og forbedret sikt gjennom masten.
- Arbeid trygt, selv der det er trangt, med ledehendel i øvre posisjon og aktivert sneglefartbryter.

Kompakt design og ideell sikt

- Den lave chassishøyden og optimalisert sikt gjennom masten gir optimal sikt på gaffeltuppene, uansett høyder.
- Sentral plassering av alle viktige kontrollinstrumenter som ladeindikator, driftstimeteller, nødbryter og nøkkel.
- Tilstrekkelig oppbevaringsplass til tross for et slankt design.



Fleksibilitet

En truck som er like individuell som bedriften din.

Med ulike løftehøyder og ergonomiske betjeningsenheter tilpasser trucken seg ulike behov og førere.

Ergonomisk betjening

- Optimal tilpasning av trucken til førerens ergonomiske behov.
- Redusert kraft ved styring, takket være lavt montert ledehendel.
- Ledehendelhåndtaket kan betjenes fra begge sider, noe som gir brukervennlig og sikker betjening.
- Papirklype (EJC M13 ZT).

Tilleggsutstyr

- Tilgjengelig i løftehøydene 2300 mm, 2500 mm, 2900 mm og 3300 mm.

Modell oversikt

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn	Løftekapasitet last	Kjørehastighet uten last	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løftehastighet uten last
EJC M10 ZT 2300 Li-Ion	1000 kg	5 km/h	2103 mm	0,22 m/s
EJC M10 ZT 2500 Li-Ion	1000 kg	5 km/h	2103 mm	0,22 m/s
EJC M10 ZT 2900 Li-Ion	1000 kg	5 km/h	2103 mm	0,22 m/s
EJC M13 ZT 2300	1300 kg	5 km/h	2297 mm	0,22 m/s
EJC M13 ZT 2500	1300 kg	5 km/h	2297 mm	0,22 m/s
EJC M13 ZT 2900	1300 kg	5 km/h	2297 mm	0,22 m/s
EJC M13 ZT 3300	1300 kg	5 km/h	2297 mm	0,22 m/s

Jungheinrich Norge AS
Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene er
sertifisert i Norderstedt, Moosburg og
Landsberg.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**