



elektrický ručně vedený vysokozdvížený vozík **EJC M10 E / M10b E**

Výška zdvihu: 1540-1900 mm / Nosnost: 1000 kg

LION
technology

JUNGHEINRICH

Kompaktní základní model s jednoduchým sloupem.

Pro lehčí stohování s nízkou intenzitou.

Cenově výhodné a kompaktní modely EJC M10/M10b byly navrženy pro přepravu materiálu a zakládání lehčích břemen. Optimalizované řízení baterie pro trvale nízkou spotřebu energie přitom zajišťuje vysokou míru disponibility vozíku. Nabíjení bezúdržbových baterií je díky integrovanému nabíječi, který můžete připojit do každé zásuvky 230 V, snadné a rychlé.

Jednoduché zdvihové zařízení a nízké šasi umožňují výborný výhled na konce vidlí a na břemeno. Kompaktní uspořádání všech důležitých ovládacích prvků a indikačních systémů navíc umožňuje bezpečné ovládání stroje, protože obsluha má neustále vše pod kontrolou.

Vozík EJC M10 je dostupný s různými výškami zdvihového zařízení a lze ho tak použít pro různé úkoly. K flexibilnímu použití ve vašem provozu. Tento vysokozdvizný vozík pro nakládání uzavřených palet je dostupný i jako širokorozchodný model EJC M10b.

Přehled výhod

- Efektivní, bezúdržbový třífázový motor
- Kompaktní rozměry umožňují vysokou obratnost
- Bezúdržbová baterie s integrovaným nabíječem
- Nízké šasi umožňuje optimální výhled na konce vidlí
- Dodáváme zdvihové zařízení ve dvou výškách (1540/1900 mm)

Váš vysokozdvížný vozík Jungheinrich

pro maximální užitek zákazníka.



Efektivita

Maximální výkon s neefektivnějšími vozíky.

Optimalizovaný systém správy baterie a bezúdržbové baterie zajišťují nejen vysokou míru disponibility, ale také trvale snižují spotřebu energie.

Inovativní technika pohonu a řídicí elektroniky

- Větší výkonnost při současném snížení provozních nákladů díky dokonalému vyladění součástí na řídicí jednotku vyvinutou společností Jungheinrich speciálně k těmto účelům.
- Vysoká účinnost a vynikající energetická hospodárnost.
- Rychlá změna směru pojezdu.
- Bezúdržbový pojezdový motor.

Energeticky efektivní použití

- Ušetřená energie baterie a komponent a zvýšená účinnost díky hospodárné správě spotřeby energie.
- Automatické vypnutí využitím inteligentního automatického systému vypínání po 30 minutách nečinnosti.
- Rekuperace energie díky generátorové brzdě při snižování rychlosti.



Bezpečnost

Nejlepší předpoklady pro bezpečnou práci.

Od malé světlé výšky až po optimalizovaný výhled na konce vidlí, všechny tyto faktory zajistí vyšší míru bezpečnosti ve skladu.

Bezpečná obsluha

- Snížení rizika úrazu obsluhy a vyšší bezpečnost díky nejrůznějším bezpečnostním doplňkům.
- Malá světlá výška pouhých 30 mm výrazně snižuje nebezpečí úrazu chodidel a nohou.
- Další ochrana díky kompletně zakryté konstrukci vozíku a optimalizovanému průhledu sloupem.
- Bezpečná práce i ve stísněných prostorových podmínkách díky zvednuté oji a tlačítku plíživého pojezdu.

Kompaktní konstrukce a ideální výhled

- Extrémní obratnost díky malému rozměru přední části.
- Optimální výhled na konce vidlí v každé výšce díky nízkému šasi a optimalizovanému průhledu sloupem.
- Centrální umístění všech důležitých kontrolních prvků jako je ukazatel stavu vybití baterie, počítadlo provozních hodin, hlavní vypínač a klíč.
- Velký úložný prostor i při štíhlé konstrukci.



Individualita

Vozík je stejně individuální jako vaše podnikání.

Různá výška zdvihu, širokorozchodná varianta a ovládání pro praváky a leváky nabízí vysokou flexibilitu každodenního provozu skladu.

Ergonomicky příjemná práce

- Optimální přizpůsobení vozíku ergonomickým požadavkům obsluhy.
- Menší vynaložení fyzické síly při řízení díky nízkou uložené oji.
- Oboustranně ovladatelná hlavice oje pro nenamáhavé a vysoce komfortní ovládání vozíku.

Širokorozchodné provedení EJC M10b E

- Ideální ke zvedání uzavřených palet.
- Šířku mezi rameny kol (b4) můžete nastavit pomocí dvou adaptérů: 882 mm/1052 mm/1252 mm.
- Možnost použití přídavných zařízení s nosičem vidlí FEM/ISO.

Doplňková vybavení

- Dodávané výšky zdvihu 1540 mm a 1900 mm.

Přehled modelů

Vhodný model pro vaše použití:

Název	Nosnost/náklad	Rychlost pojezdu bez nákladu	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Rychlost zdvihu bez nákladu
EJC M10 E 1540 Li-Ion	1000 kg	5 km/h	2059 mm	0,22 m/s
EJC M10 E 1900 Li-Ion	1000 kg	5 km/h	2059 mm	0,22 m/s

Jungheinrich (ČR) s.r.o.
Modletice 101
251 01 Říčany
Telefon +420 313 333 111, 333
Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz
www.jungheinrich.cz

Certifikované jsou naše výrobní závody v
Norderstedtu, Moosburgu a Landsbergu.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**