



## Elektrisk stabler med styrestang **EJC M10 ZT / M13 ZT**

Løftehøjde: 2300-3300 mm / Lastevne: 1000-1300 kg

**LION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# Den rentable startmodel med duplexmast.

**Til enkle indsatser på lagre med lidt plads.**

De manøvredegtige og effektive, højtloftende elpalleløftere EJC M10 ZT/M13 ZT egner sig perfekt til den enkle transport internt i virksomheden. Den kompakte konstruktion og den dobbelte teleskopmast er sikre hjælpere ved lejlighedsvis plukning eller indstabling af let gods på lagre med lidt plads. Med den vedligeholdelsesfrie og effektive vekselstrømsteknologi reducerer du driftsomkostningerne og skaber de bedste forudsætninger for en hurtig og omkostningseffektiv vareomlæsning. Økonomisk batteristyring og den intelligente frakoblingsautomatik skåner batteriet, og takket være den integrerede lader kan trucken oplades i enhver 230 V-stikdåse. I den forbindelse har sikkerheden selvfølgelig højeste prioritet. Den lave frihøjde reducerer betydeligt risikoen for fodskader. Endvidere bidrager det helt lukkede kabinet og det perfekte udsyn gennem duplexmasten til en mere sikker hverdag på lageret.

## Alle fordele ved første øjekast

- Kraftig og økonomisk vekselstrømskøremotor
- Intelligent, automatisk frakobling efter 30 min. uden aktivitet
- Ergonomisk styrestang, der kan betjenes med begge hænder
- Fås med fire mastvarianter (2.300 til 3.300 mm)

# Din højtloftende palleløfter fra Jungheinrich

## giver maksimale fordele.



### Effektivitet

Maksimal ydelse med de mest effektive trucks.

Takket være innovativ, vedligeholdelsesfri vekslerstrømsteknik og optimeret batteristyring er disse trucks særdeles energieffektive.

#### Innovativ fremdriftsteknik og styring

- Større ydeevne og reduktion af driftsomkostningerne takket være perfekt tilpasning af komponenterne til den styring, som Jungheinrich selv har udviklet.
- Høj virkningsgrad med fantastisk energiudnyttelse.
- Hurtige retningskift.
- Vedligeholdelsesfri køremotor.

#### Energieffektiv indsats

- Skåner batteri og komponenter og øger virkningsgraden med økonomisk energistyring.
- Automatisk frakobling efter 30 minutter uden anvendelse med den intelligente frakoblingsautomatik.
- Energigenvinding med generatorisk bremse ved aftagende kørehastighed.



### Sikkerhed

De bedste forudsætninger for sikkert arbejde.

Foruden talrige sikkerhedsfunktioner øger et optimeret udsyn til gaffelspidserne og den centrale placering af alle vigtige kontrolelementer sikkerheden på dit lager.

#### Sikker betjening

- Færre skader for brugeren og øget sikkerhed takket være forskellige sikkerhedsfunktioner.
- Lav frihøjde til gulvet på kun 30 mm reducerer i høj grad for skader i fodområdet.
- Ekstra beskyttelse med det fuldstændigt afdækkede kabinet og det optimerede udsyn igennem masten.
- Sikkert arbejde selv ved trange pladsforhold takket være lodretstillet styrestang og aktiveret sneglefartskontakt.

#### Kompakt design og ideelt udsyn

- Optimalt udsyn til gaffelspidserne i alle højder med lav chassishøjde og optimeret udsyn igennem masten.
- Central placering af alle vigtige kontrolinstrumenter som batteriladeindikator, driftstimetæller, nødafbryder og nøgle.
- Masser af opbevaringsplads trods slankt design.



### Individualitet

En truck, der er lige så individuel som din virksomhed.

Med fleksible løftehøjder og ergonomiske betjeningselementer tilpasser denne truck sig uden problemer til mange forskellige indsatsscenarier og brugere.

#### Ergonomisk arbejde

- Optimal tilpasning af trucken til brugerens ergonomiske behov.
- Reduceret kraftanvendelse under styring med lavt monteret styrestang.
- Styrestangshåndtag med betjening i begge sider giver betjeningsvenlig og skånsom håndtering på højeste niveau.
- Papirklemme (EJC M13 ZT)

#### Ekstraudstyr

- Kan fås i løftehøjderne 2.300 mm, 2.500 mm, 2.900 mm og 3.300 mm.

# Model Oversigt

Den rigtige model til dine applikationer:

Navn	Kapacitet / belastning	Kørehastighed uden last	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løfthastighed uden last
EJC M13 ZT 2300	1300 kg	5 km/h	2297 mm	0,22 m/s
EJC M13 ZT 2500	1300 kg	5 km/h	2297 mm	0,22 m/s
EJC M13 ZT 2900	1300 kg	5 km/h	2297 mm	0,22 m/s
EJC M13 ZT 3300	1300 kg	5 km/h	2297 mm	0,22 m/s

Jungheinrich Danmark A/S  
Øst: Mårkærvej 3, 2630 Taastrup  
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens  
Telefon 7027 6040  
Telefax 7027 6041

kontakt@jungheinrich.dk  
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og Landsberg er certificeret.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**