



Reboque elétrico

EZS 010

Capacidade de reboque: 1000 kg

JUNGHEINRICH

O mini-reboque compacto para aplicações ligeiras.

Para o transporte de pequenas cargas em percursos curtos.

O nosso compacto e versátil mini-reboque EZS 010 é o ajudante perfeito para puxar sem esforço reboques com até 1000 kg. É ideal para o transporte económico, rápido e fácil de cargas no menor espaço ou no comboio logístico. Desde o supermercado ao hospital – onde quer que seja necessário mover cargas menores em percursos curtos, as vantagens do reboque são visíveis: O motor de corrente trifásica de 24 V garante alta eficiência energética, a roda de tração protegida pelo chassis e o acoplamento de fácil acesso e visibilidade ideal asseguram maior segurança. Além disso, vários sistemas de acoplamento estão disponíveis para diferentes tipos de atrelado. A construção clara e extremamente prática permite a rotação no local. O manípulo ergonómico do timão de segurança e três programas de marcha selecionáveis tornam o trabalho com o mini-reboque altamente eficiente e agradável.

Todas as vantagens em resumo

- Extremamente ágil e compacto
- Motor de corrente trifásica de 24 V, livre de manutenção
- Cabeça do timão de segurança ergonómica
- Carregador integrado para carregamento em qualquer tomada
- Variedade de sistemas de acoplamento para diferentes tipos de atrelados

O seu reboque Jungheinrich

para máximos benefícios para o cliente.



Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

Com este reboque nunca ficará sem energia: O carregador integrado garante um carregamento rápido e descomplicado em qualquer tomada.

Tecnologia inovadora de corrente trifásica

- Mais eficiência com redução simultânea dos custos operativos, devido a tecnologia de corrente trifásica isenta de manutenção.
- Alto grau de rendimento com uma excelente gestão energética.
- Forte aceleração.
- Motor de tração sem escovas de carvão e livre de manutenção.
- Garantia de 2 anos para o motor de tração.
- Acesso fácil a todos os componentes através da cobertura frontal de peça única com apenas dois parafusos.
- Proteção segura contra pó e humidade através de encapsulamento do comando e fichas segundo IP 54.

Operação eficiente

- Carregamento fácil em qualquer tomada de corrente elétrica através do carregador integrado.



Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

No armazém, é sempre importante ter tudo sob controlo. Apoiamos o seu condutor com uma variedade de instrumentos de indicação.

Informado a qualquer momento

- Numerosos instrumentos de indicação e de ajuste permitem uma perspetiva geral completa a qualquer altura.
- Controlador de descarga combinado (LED de 3 cores) com indicador do estado da carga.
- O CanDis (opcional) informa sobre o estado de carga da bateria, as horas de serviço e os códigos de erro.
- Ativação do equipamento mediante PinCode e seleção de três programas de marcha através de teclado (opcional).
- Parâmetros de marcha ajustáveis através de CanDis e CanCode (opcional).



Personalização

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

A nossa gama de reboques oferece máxima flexibilidade devido à vasta gama de diferentes acoplamentos para praticamente todos os requisitos.

Trabalhar de forma ergonómica

- O braço do timão adapta-se na perfeição às necessidades ergonómicas do operador.
- Sistema de cores claras e botões com rebaixamento/relevo para uma operação intuitiva.
- Inclinação do punho adaptada na perfeição à colocação das mãos do operador.
- Botão caracol na parte inferior da cabeça de timão para bom alcance em caso de marcha com o timão posicionado na vertical.
- Sensores isolados e protegidos segundo a classe de proteção IP 65 e, consequentemente, segurança máxima contra falhas.
- Bom modo de operação em qualquer posição do timão com o comando basculante.

Soluções de acoplamento individuais

- Possibilidade de utilização com uma ampla variedade de tipos de atrelados, tanto por meio de acoplamentos padrão (por exemplo, acoplamento de encaixe) quanto por meio de acoplamentos adaptados.
- Montagem de acoplamentos standard no chassis, se o atrelado tiver a sua própria cinemática de direção.
- Utilização de um braço de acoplamento com recolha adaptada para atrelados sem direção própria. Desta forma, consegue-se uma direção simples e básica de atrelados.

Visão geral do modelo

O modelo adequado para as suas aplicações:

Nome	Capacidade de tração	Velocidade de marcha sem carga
EZS 010	200 N	6 km/h

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.
Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer
Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda
Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt
www.jungheinrich.pt

As nossas fábricas alemãs em
Nordestedt, Moosburg e Landsberg
estão certificadas. ISO 9001
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para
movimentação da carga estão em
conformidade com os requisitos de
segurança europeus.



JUNGHEINRICH