



## **Elektrisk palleløfter med styrestang** **AME 13**

Løftehøjde: 110 mm / Lasteevne: 1300 kg



Kendetegn	1.1	Producent (kort navn)		Jungheinrich		
	1.2	Producentens typebetegnelse		AME 13		
	1.3	Drev		Elektrisk		
	1.4	Betjening		Gående		
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	1300		
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c mm	600		
	1.8	Lastafstand	x mm	601	951	601
	1.9	Akselafstand	y mm	919	1269	1119
	Vægt	2.1.1	Egenvægt (inkl. batteri)	kg	132	135
2.2		Akselbelastning med last for/bag	kg	509 / 924	511 / 924	513 / 924
2.3		Akselbelastning uden last for/bag	kg	99 / 33	102 / 33	104 / 33
Hjul/chassis	3.1	Dæk		Polyuretan (PU)		
	3.2	Dækstørrelse, foran		Ø210 x 70		
	3.3	Dækstørrelse, bag		Ø80 x 70		
	3.4	Reservehjul		Ø42 x 17		
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)		1x+2/4		
	3.6	Sporvidde, for	b <sub>10</sub> mm	335		
	3.7	Sporvidde, bag	b <sub>11</sub> mm	390	525	
Basismål	4.4	Slagtilfælde (h <sub>3</sub> )	h <sub>3</sub> mm	110		
	4.9	Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks.	mm	635 / 1200		
	4.15	Højde sænket	h <sub>13</sub> mm	80		
	4.19	Samlede længde	l <sub>1</sub> mm	1273	1623	1473
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l <sub>2</sub> mm	473		
	4.21.1	Samlet bredde	b <sub>1</sub> mm	550		685
	4.22	Fork dimensioner	s/ e/l mm	45 x 160 x 800	45 x 160 x 1150	45 x 160 x 1000
	4.25	Udvendig gaffelafstand	b <sub>5</sub> mm	550		685
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m <sub>2</sub> mm	35		
	4.34.1	Arbejdsbredde (pall 1000 x 1200 på tværs)	Ast mm	1994	2226	2106
	4.34.2	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	1993	2095	-
	4.35	Venderadius	W <sub>a</sub> mm	1074	1424	1274
Ydelsesdata	5.1	Kørehastighed med/uden last	km/h	4,8 / 5		
	5.2	Løftehastighed med/uden last	m/s	0,03 / 0,03		
	5.8	Maks. stigeevne med/uden last	%	5 / 20		
	5.10	Driftsbremse		elektromagnetisk		
Elmotor/ elektronik	6.1	Køremotor, effekt S2 60 min	kW	0,65		
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	0,8		
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet	V / Ah	48 / 20		
	6.5	Batterivægt	kg	8,5		
	Andet	8.1	Type kørekontrol		Impuls/DC	
10.7		Lydtrykniveau ifølge EN12053, førerens rør	dB (A)	70		

- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.

**Jungheinrich Danmark A/S**

Øst: Mårkærvej 3, 2630 Taastrup  
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens  
Telefon 7027 6040  
Telefax 7027 6041

[kontakt@jungheinrich.dk](mailto:kontakt@jungheinrich.dk)  
[www.jungheinrich.dk](http://www.jungheinrich.dk)

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg  
og Landsberg, samt vores  
reservedelscenter i KaltenKirchen, er  
certificeret.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de  
europæiske sikkerhedskrav.



**JUNGHEINRICH**