



Remolcadora eléctrica

EZS 010

Capacidad de remolque: 1000 kg

JUNGHEINRICH

La minirremolcadora compacta para aplicaciones simples.

Para el transporte de cargas pequeñas en trayectos cortos.

Nuestra minirremolcadora EZS 010 compacta y versátil es la ayudante perfecta para arrastrar remolques de hasta 1.000 kg. Es ideal para el transporte rentable, rápido y sencillo de cargas en los espacios más estrechos o en el tren de arrastre.

Desde el supermercado hasta el hospital: allí donde se trata de mover cargas pequeñas en trayectos cortos, la remolcadora demuestra todas sus ventajas. El motor de corriente trifásica de 24 V proporciona una alta eficiencia energética, la rueda motriz protegida por el bastidor y el acoplamiento perfectamente visible y fácilmente accesible garantizan una mayor seguridad. Además, hay disponibilidad de múltiples sistemas de acoplamiento para diversos tipos de remolque.

La construcción estructurada y extremadamente manejable permite el giro sobre el propio eje. El cabezal de la barra timón de seguridad ergonómico y con tres programas de marcha seleccionables hacen que el trabajo con la minirremolcadora sea altamente eficiente y cómodo.

Todas las ventajas de un vistazo

- Extremadamente ágil y compacta
- Motor de tracción de corriente trifásica de 24 V sin mantenimiento
- Cabezal de barra timón de seguridad ergonómico
- Cargador integrado para la carga en cualquier toma de corriente
- Múltiples sistemas de acoplamiento para diversos tipos de remolque

Su remolcadora de Jungheinrich destinado al máximo beneficio del cliente.



Eficiencia

Potencia máxima con las máquinas más eficientes.

Con toda seguridad, esta remolcadora nunca se queda sin energía: El cargador integrado garantiza una carga sencilla y rápida en cualquier toma de corriente.

Tecnología de corriente trifásica innovadora

- Mayor rendimiento y reducción simultánea de los gastos de explotación gracias a la tecnología de corriente trifásica sin mantenimiento.
- Alto grado de rendimiento con una excelente gestión energética.
- Potente aceleración.
- Motor de tracción sin mantenimiento y sin escobillas de carbono.
- Motor de tracción con 2 años de garantía.
- Fácil acceso a todos los componentes a través de un capó de una pieza con solo dos tornillos.
- Protección segura frente a suciedad, polvo y humedad mediante el encapsulado del mando y de las clavijas según IP 54.

Servicio eficiente

- Carga fácil en cualquier toma de corriente gracias al cargador integrado.



Seguridad

Las mejores condiciones para un trabajo seguro.

En el almacén resulta ser vital tener siempre todo bajo control. Apoyamos a su conductor con numerosos instrumentos de indicación.

Información permanente

- Diversos instrumentos de indicación y regulación ofrecen una información constante y completa.
- Controlador de descarga combinado (diodo luminoso de 3 colores) con indicador de estado de carga.
- CanDis (opcional) informa sobre el estado de carga de la batería, el número de horas de servicio y los códigos de error.
- Activación de la carretilla mediante código PIN y selección de tres programas de marcha a través del teclado (opcional).
- Parámetros de marcha ajustables a través de CanDis y CanCode (opcional).



Individualidad

Una carretilla tan individual como su negocio.

Nuestra gama de remolcadoras ofrece la máxima flexibilidad gracias a la amplia oferta de acoplamientos distintos para casi cualquier necesidad.

Trabajo ergonómico

- Cabezal de barra timón adaptado de manera óptima a las necesidades ergonómicas del usuario.
- Sistema de color claro, así como pulsadores con los extremos rebajados/elevados para una manipulación intuitiva.
- Inclinación de la empuñadura adaptada de forma óptima a la postura de la mano del usuario.
- Acceso fácil al pulsador de marcha lenta durante la marcha con barra timón en posición vertical.
- Sistema de sensores sin contacto con clase de protección IP 65, por lo que se dispone de una óptima seguridad frente a averías.
- Manipulación perfecta en cualquier posición de la barra timón gracias a los pulsadores basculantes.

Soluciones de enganche individuales

- Uso posible con los distintos tipos de remolque, tanto mediante acoplamientos estándar (acoplamiento por encaje) como mediante acoplamientos especialmente adaptados.
- Montaje de acoplamientos estándar en el bastidor, si el remolque tiene una cinemática de dirección propia.
- Utilización de un brazo de acoplamiento con conexión adaptada para los remolques que no posean ninguna dirección propia. De este modo se consigue conducir y dirigir los remolques sin problemas.

Vista general de modelos

El modelo adecuado para su aplicaciones:

Nombre	Fuerza de tracción nominal	Velocidad de marcha sin carga
EZS 010	200 N	6 km/h

Jungheinrich de España, S.A.U.
C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de
Norderstedt, Moosburg y Landsberg
están certificadas, así como nuestro
Centro de Recambios Originales en
Kaltenkirchen. ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.



 **JUNGHEINRICH**