



Rebocador elétrico

EZS 010

Capacidade de reboque: 1000 kg

JUNGHEINRICH

O mini rebocador compacto para serviço leve.

Para o transporte de pequenas cargas em distâncias curtas.

O nosso compacto e versátil mini rebocador EZS 010 é o ajudante perfeito para o puxar sem esforço de reboques até 1.000 kg. É ideal para o transporte econômico, rápido e fácil de cargas no menor espaço ou no conjunto rebocador.

Do supermercado ao hospital - onde cargas menores precisam ser movidas em curtas distâncias, as vantagens do rebocador são particularmente aparentes. O motor trifásico de 24-V garante alta eficiência energética, que através da estrutura protegida da roda tracionada o engate pode ser visto de qualquer posição e é de fácil acesso para maior segurança. Ainda, vários sistemas de acoplamento diversificados para variados tipos de reboque estão disponíveis para diferentes tipos de engate.

A estrutura visível, extremamente manejável permite o giro no local. O ergonômico sistema de controle do timão de segurança e três programas de condução à escolha tornam o trabalho com o mini rebocador altamente eficiente e agradável.

Todas as vantagens em resumo

- Extremamente manobrável e compacto
- Motor de tração trifásico de 24-V livre de manutenção
- Ergonômico sistema de controle do timão de segurança
- Carregador integrado para carregar em qualquer tomada
- Sistemas de acoplamento diversificados para variados tipos de reboques

Seu rebocador elétrico Jungheinrich para o benefício máximo do cliente.



Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

Este rebocador é garantido para nunca ficar sem energia: O carregador integrado garante um carregamento rápido e descomplicado em qualquer tomada elétrica.

Inovadora tecnologia de corrente alternada

- Maior desempenho e redução dos custos operacionais devido a tecnologia de corrente alternada livre de manutenção.
- Alto grau de eficiência com excelente economia de energia.
- Forte aceleração.
- Motor de tração livre de manutenção sem escovas de carvão.
- 2 anos de garantia para o motor de tração.
- Fácil acesso a todos os componentes através da tampa frontal de uma peça com apenas dois parafusos.
- Proteção segura contra sujeira, poeira e umidade através do encapsulamento do controlador e do conector com classe de proteção IP 54.

Operação eficiente

- Carregamento fácil em qualquer tomada devido ao carregador integrado.



Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

No armazém, é sempre importante acompanhar sempre. Apoiamos o seu operador com uma variedade de medidores.

Sempre informado

- Inúmeros instrumentos de indicação e de ajuste permitem um monitoramento completo a qualquer momento.
- Monitores de descarga combinados (diodos luminosos de 3 cores) com indicador do nível da bateria.
- CanDis (opcional) informa sobre o nível de carga da bateria, horas de operação, bem como códigos de erros.
- Ativação do veículo através do PinCode e seleção de três programas de direção no teclado (opcional).
- Parâmetros de direção ajustáveis pelos sistemas CanDis e CanCode (opcional).



Individualidade

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

A nossa linha de rebocadores oferece máxima flexibilidade devido à vasta gama de diferentes acoplamentos para quase todos os requisitos.

Trabalhando com ergonomia

- Sistema de controle perfeitamente ajustado às necessidades ergonômicas do operador.
- Simples sistema de cores e botões com formato em relevo para uma operação intuitiva.
- Inclinação da pegada adaptada perfeitamente para a posição da mão do operador.
- Fácil acesso ao botão de marcha lenta quando se conduz com o timão na vertical.
- Sensor sem contato protegido de acordo com a classe de proteção IP 65, garantindo a máxima confiabilidade.
- Operação uniforme em qualquer posição do timão, devido ao botão tipo gangorra.

Soluções de acoplamento individuais

- Pode ser usado com uma ampla variedade de tipos de reboque, tanto por meio de acoplamentos padrão (por exemplo, acoplamento de encaixe) quanto por meio de acoplamentos adaptados.
- Montagem de acoplamentos padrão na estrutura, quando o reboque tem sua própria cinemática de direção.
- Utilização de um braço de acoplamento com recepção adaptada para os reboques, que não podem se direcionar. Assim, uma direção simples e sem problemas de condução é obtida pelos reboques.

Visão geral do modelo

O modelo adequado para as suas aplicações:

Nome	Capacidade de tração	Velocidade de deslocamento sem carga
EZS 010	200 N	6 km/h

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.
Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535
Galpão 2
CEP 13295-000
Itupeva – SP
Tel. +55 11 3511-6295

contato@jungheinrich.com.br
www.jungheinrich.com.br

As unidades de produção alemãs em Norderstedt, Moosburg e Landsberg são certificadas, assim como nosso Centro de Peças Originais em Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para movimentação da carga estão em conformidade com os requisitos de segurança europeus.



JUNGHEINRICH