



# Elektrische vierwielheftruck

## EFG 425-S30

Hefhoogte: 2900-7500 mm / Capaciteit: 2500-3000 kg

**LION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# De veelzijdige allrounder voor hoge eisen.

**Krachtig, efficiënt en onvermoeibaar.**

Onze veelzijdige en efficiënte elektrische vierwielheftrucks serie 4 zijn geschikt voor uiteenlopende binnen- en buitentoepassingen – van branchespecifiek gebruik met op maat gemaakte aanbouwapparaten tot een snelle overslag van hoge lasten. Het PureEnergy-concept reduceert het verbruik aanzienlijk en garandeert maximale efficiëntie dankzij de geavanceerde AC-technologie in combinatie met een compacte besturing en hydraulica. Metingen volgens VDI-cyclus: Bij een maximale overslagcapaciteit verbruiken onze EFG's serie 4 tot 10% minder energie dan vergelijkbare concurrerende modellen. De compacte hefmast met vergroot gezichtsveld zorgt ervoor dat de bestuurder kan genieten van het beste 360° zicht verkrijgbaar op de markt. Andere individueel instelbare bedieningselementen zorgen voor flexibiliteit en veiligheid. Ergonomisch geperfectioneerd en intuïtief bedienbaar zijn de EFG's serie 4 universeel inzetbare krachtpaarden voor veeleisende toepassingen.



## **Topprestaties zonder compromissen.**

Met de Jungheinrich Li-ion Garantie Plus garanderen wij duurzame prestaties gedurende 8 jaar op onze hoogwaardige lithium-ion batterijen. Want we weten dat topprestaties en een lange levensduur van de batterij essentieel zijn voor uw succes.



## **100% tevredenheid. Gegarandeerd.**

Wij zijn er zeker van dat we u zullen overtuigen met onze lithium-iontechnologie. Wij garanderen u dan ook dat u binnen 6 maanden na levering - zonder opgave van reden - eenvoudig en snel terug kunt omschakelen naar de oorspronkelijk door u gebruikte technologie.

\* Onderworpen aan onze garantievooraarden. Zie onze website voor details.

## **Uw voordelen**

- Optimale energie-efficiëntie dankzij PureEnergy-concept
- Compacte hefmast met vergroot gezichtsveld
- Zijdelingse batterijwissel – eenvoudig en snel
- Individueel instelbaar bedieningsconcept
- Ergonomische bestuurdersplaats om moeiteloos te werken

# Uw elektrische Jungheinrich-truck voor een maximaal klantenvoordeel.



## Efficiëntie

Maximale prestaties met de meest efficiënte trucks.

Optimale energie-efficiëntie dankzij een op de behoeften afgestemde configuratie: Dankzij optionele uitrustingspakketten zoals Efficiency of drive&liftPLUS overtreft de truck zijn concurrenten moeiteloos.

### PureEnergy-technologieconcept

Voor een optimale energie-efficiëntie bij een maximale overslagcapaciteit.

- Geavanceerde AC-technologie.
- Compacte besturing en compacte hydraulische onderdelen.
- Behoeftegerichte besturing van de hydraulische systemen/motoren.

### Individuele uitrustingspakketten

- Efficiency-pakket met curveCONTROL.
- drive&liftPLUS-pakket met hogere rij-/hef snelheden.

### Verkrijgbaar met lithium-ion technologie

- Hoge beschikbaarheid dankzij extreem korte laadtijden.
- Geen batterijwissel nodig.
- Kosten besparen door een langere levensduur en geen onderhoud in vergelijking met loodzuur batterijen.
- Geen laadruimte en ventilatie nodig omdat er geen gasvorming is.



## Veiligheid

De beste voorwaarden voor veilig werken.


Alles onder controle en alles in het vizier: Een intuïtief bestuurdersdialoogsysteem biedt in combinatie met intelligente assistentiesystemen en veiligheidsopties een maximale bescherming tijdens het werk – voor mensen, lasten en trucks.

### Veiligheidsuitrusting

- Vermindering van de rijnsnelheid bij het nemen van bochten door curveCONTROL.
- Geen ongecontroleerd weggrollen op laadkades of hellingen dankzij de automatische parkeerrem (optioneel).
- Excellente stabiliteit door het extreem lage zwaartepunt en de hoog opgehangen stuuras.

### Optionele assistentiesystemen

- accessCONTROL: Toegangscontrole die de truck pas vrijgeeft na het doorlopen van een reeks veiligheidschecks: 1. Geldige toegangscode 2. Gesloten stoelschakelaar 3. Vastgeklepte gordel.
- driveCONTROL: Rijnsnelheidscontrole, die de snelheid zowel bij het nemen van een bocht als vanaf een bepaalde hefhoogte automatisch vermindert.
- liftCONTROL: Hefsnelheidsregeling, die naast de rijnsnelheid ook de kantelsnelheid van de hefmast vanaf een bepaalde hefhoogte vermindert. De hellingshoek wordt daarbij op een afzonderlijk scherm weergegeven.



## Individueel

Een truck die net zo uniek is als uw bedrijf.

Een breed scala aan uitrustingsopties en ergonomische innovaties maken een flexibele aanpassing mogelijk aan de meest uiteenlopende taken en bestuurdersprofielen – voor moeiteloos en veilig werken.

### Individueel instelbaar bedieningsconcept

- Keuze uit 5 instelbare rijprogramma's.
- In 2 richtingen traploos instelbare armsteun en stuurkolom.
- Keuze uit 4 verschillende bedieningselementen.
- Instelbare hendeltoewijzing van de bedieningselementen.
- Bediening met enkel of dubbel pedaal.

### Ergonomische bestuurdersplaats

- Lage, opvallende opstap met vlakke voetruimte.
- Smalle stuurkolom voor veel knie- en beenruimte.
- Kleurendisplay met hoge resolutie en intuïtieve gebruikersinterface.
- Compact ineengeschoven profielen met uitstekende zichtbaarheid.
- Vrij zicht dankzij frame-loze ruiten en geoptimaliseerde ketting- en slangpositionering.
- Op de bestuurder afgestemd opbergconcept om intuïtief te kunnen werken.
- Grote, opklapbare armsteun met verschillende bekledingsstoffen en ruim opbergvak.
- Externe voeding via optionele USB-poort.
- Uitstekende trillingsdemping dankzij scheiding van cabine en chassis.

# Modeloverzicht

Het passende model voor uw toepassingen:

Naam	Capaciteit/last	Hefhoogte (max.)	Rijsnelheid zonder belasting	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Hefsnelheid zonder belasting
EFG 425k	2500 kg	7500 mm	17 km/u	3825 mm	0,63 m/s
EFG 425	2500 kg	7500 mm	17 km/u	3975 mm	0,63 m/s
EFG 430k	3000 kg	7500 mm	17 km/u	3847 mm	0,54 m/s
EFG 430	3000 kg	7500 mm	17 km/u	3997 mm	0,54 m/s
EFG S30	3000 kg	7500 mm	17 km/u	3997 mm	0,54 m/s

Jungheinrich NV  
Researchpark Haasrode 1105  
Esperantolaan 1  
3001 Leuven (Heverlee)

Tél. 016 39 87 11

info@Jungheinrich.be  
www.Jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in  
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en  
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen  
zijn gecertificeerd. ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel  
voldoet aan de Europese  
veiligheidsvoorschriften.



**JUNGHEINRICH**