



Elektrické ojnicové zdvíhacie vozíky **EJE M13 / M15**

Výška zdvihu: 120 mm / Nosnosť: 1300-1500 kg

Kompaktný vstupný model na jednoduché použitie.

Ľahká preprava ťažkých nákladov.

Mimoriadne hospodárne a kompaktné elektrické nízkozdvižné vozíky EJE M13/M15 sú ideálnou oporou vnútropodnikovej prepravy tovaru v malých a stredných podnikoch. Vďaka svojmu kompaktnému dizajnu dokážu rýchlo a nákladovo efektívne prepravovať palety a tovary aj v najužších priestoroch.

Na zníženie spotreby energie na minimum sú paletové vozíky série M vybavené výkonnou trojfázovou technológiou a bezúdržbovými lítiovo-iónovými alebo AGM batériami. Integrovaný nabíjač umožňuje pohodlné a rýchle nabíjanie v každej 230 V zásuvke.

Ergonomické oje, nízka svetlá výška so špeciálnymi vjazdovými valčekmi na jednoduché naberanie paliet, ako aj dve odpružené a tlmené oporné kolesá navyše zaručujú mimoriadne vysokú mieru bezpečnosti a stability.

Voliteľnú funkciu váženia využijete všade tam, kde potrebujete tovar nielen prepravovať, ale aj vážiť. Tak dokážete jediným zariadením rýchlo vybaviť až dve operácie naraz.

Prehľad všetkých výhod

- Extrémne obratný vďaka kompaktným rozmerom
- Výkonný bezúdržbový trojfázový hnací motor
- Oporné kolesá na skvelú stabilitu pri jazde rovno aj v zákrutách
- Bezúdržbová lítiovo-iónová alebo AGM batéria s integrovaným nabíjačom
- Vjazdové kolieska na jednoduché uchopovanie paliet

Váš nízkozdvižný vozík Jungheinrich na maximálne využitie zákazníkom.



Efektivita

Maximálny výkon pomocou najefektívnejších vozíkov.

Špecifikácie výbavy, ako sú inteligentné automatické vypínanie a rekuperácia energie generátorickým brzdením, zabezpečujú mimoriadne vysokú úroveň účinnosti a nízke náklady na energiu.

Energeticky efektívne použitie

- Šetrenie batérie a komponentov, ako aj zvýšený stupeň účinnosti vďaka hospodárnemu manažmentu energií.
- Automatické vypnutie inteligentnou automatikou vypnutia po 30 minútach nepoužívania.
- Rekuperácia energie pri znížení rýchlosti vďaka generátorickej brzde.

Inovatívna technika pohonu a riadenia

- Motory v trojfázovej technike na vyššiu výkonnosť pri súčasnom znížení prevádzkových nákladov vďaka perfektnému zosúladieniu s riadením.
- Vysoká účinnosť s vynikajúcou energetickou hospodárnosťou.
- Rýchla zmena smeru jazdy.
- Bezúdržbový motor pojazdu.



Bezpečnosť

Najlepšie podmienky na bezpečnú prácu.


Nízka svetlá výška a kompletne obložený kryt umožňujú mimoriadne vysoký stupeň bezpečnosti prepravy tovarov. Bočne nainštalované oporné kolieska navyše zabezpečujú vysokú stabilitu.

Optimálna stabilita

- 2 odpružené oporné kolieska nainštalované z boku vedľa hnacieho kolesa zvyšujú stabilitu vozíka a znižujú riziko prepravných škôd.
- Dodatočne sú pre jednoduché uchopovanie paliet vjazdové kolieska namontované na hrotoch vidlíc.

Bezpečná obsluha

- Znížené riziko poranenia obsluhy vďaka nízkej svetlej výške len 35 mm v oblasti chodidiel.
- Kompletne zakrytý teleso, zvlášť zdvíhacieho valca.



Individualita

Vozík, ktorý je individuálny ako vaše podnikanie.

Vďaka kompaktnému dizajnu a intuitívnemu usporiadaniu kontrolných prvkov či voliteľnému váhovému zariadeniu je tento elektrický paletový vozík ideálnou posilou na flexibilnom používaní v zúžených priestoroch.

Kompaktný dizajn

- Extrémna obratnosť vďaka nízkemu rozmeru prednej konštrukcie a nízkej celkovej výške na použitie v najužších priestoroch.
- Centrálné usporiadanie všetkých dôležitých kontrolných nástrojov, ako je indikátor nabitia batérie, počítadlo prevádzkových hodín, núdzový vypínač a kľúč.
- Dostatočný odkladací priestor aj napriek štíhlemu dizajnu.

Ergonomická práca

- Optimálne prispôsobenie vozíkov na ergonomické potreby obsluhy.
- Menšia potreba vynaloženia sily pri riadení prostredníctvom nízko osadeného oja.
- Obojstranne ovládateľná rukoväť oja pre jednoduchú a bezpečnú obsluhu na najvyššej úrovni.

Voliteľné váhové zariadenie

- Preprava a váženie tovaru jediným zariadením.
- 4 váhové články zabezpečujú optimálny výsledok merania s maximálnou odchýlkou 1 % v celom rozsahu váženia.

Prehľad modelov

Model, zodpovedajúci Vaším požiadavkám:

Názov	Nosnosť/závaž	Rýchlosť jazdy bez bremena	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Rýchlosť zdvihu bez bremena
EJE M15 (670 x 1 000)	1500 kg	5 km/h	1693 mm	0,06 m/s
EJE M13 (670 x 1 150) lítiovo-ión.	1300 kg	5 km/h	1843 mm	0,06 m/s
EJE M15 (670 x 1 000) lítiovo-ión.	1500 kg	5 km/h	1693 mm	0,06 m/s
EJE M15 (670 x 1 150) lítiovo-ión.	1500 kg	5 km/h	1843 mm	0,06 m/s

Jungheinrich spol. s r. o.
Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk
www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v
Norderstedte, Moosburgu a Landsbergu
sú certifikované, rovnako ako naše
centrum originálnych dielov v
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.



 **JUNGHEINRICH**