



Ciągnik akumulatorowy **EZS 010**

Anhängelast: 1000 kg

 **JUNGHEINRICH**

Kompaktowy miniciągnik do łatwych zadań.

Do transportu mniejszych ładunków na krótkich dystansach.

Kompaktowy i wszechstronny miniciągnik EZS 010 sprawdzi się do transportu przyczep do 1000 kg. Nadaje się doskonale do łatwego, ekonomicznego i szybkiego transportu ładunków na małej przestrzeni lub w zestawie transportowym.

Od supermarketu po szpital – ciągnik sprawdzi się wszędzie tam, gdzie na krótkich dystansach trzeba przewozić lżejsze towary. Silnik jazdy w technice prądu zmiennego 24 V zapewnia niskie zużycie energii, natomiast chronione ramą koło napędowe i widoczny, łatwo dostępny zaczep gwarantują większe bezpieczeństwo. Dostępne są różne zaczepy do różnych typów przyczep.

Konstrukcja wózka umożliwia łatwe manewrowanie i obrót w miejscu. Ergonomiczna bezpieczna głowica dyszla i trzy programy jazdy sprawiają, że praca z użyciem miniciągnika jest nadzwyczaj efektywna i przyjemna.

Korzyści

- Bardzo zwrotny i kompaktowy
- Bezobsługowy silnik jazdy w technice prądu zmiennego 24 V
- Ergonomiczna i bezpieczna głowica dyszla
- Wbudowany prostownik do ładowania z każdego gniazda sieciowego
- Różne systemy zaczepów do różnych typów przyczep

Ciągnik Jungheinrich

dla maksymalnych korzyści.



Wydajność

Maksymalna efektywność dzięki bardzo wydajnym wózkom.

W tym wózku nigdy nie zabraknie energii: wbudowany prostownik gwarantuje szybkie i łatwe ładowanie z każdego gniazda sieciowego 230 V.

Innowacyjne silniki w technice prądu zmiennego

- Większa wydajność przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów eksploatacji dzięki bezobsługowej technice prądu zmiennego.
- Wysoka wydajność przy jednocześnie bardzo oszczędnej gospodarce energetycznej.
- Dynamiczne przyspieszenie.
- Bezobsługowy silnik jazdy bez szczotek węglowych.
- Dwuletnia gwarancja na silnik jazdy.
- Łatwy dostęp do wszystkich części dzięki jednoczęściowej przedniej obudowie mocowanej tylko dwiema śrubami.
- Ochrona przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych, jak np. brud, kurz czy woda, dzięki szczelnej obudowie układu sterowniczego i wtyczek zgodnie z IP 54.

Efektywna praca

- Łatwe ładowanie z każdego gniazda sieciowego dzięki wbudowanemu prostownikowi.



Bezpieczeństwo

Najlepsze warunki do bezpiecznej pracy.

Kluczową kwestią w magazynie jest zachowanie pełnej kontroli. Ułatwiamy to wyposażając nasze urządzenia w różne instrumenty kontrolne i wyświetlacze.

Informacje na bieżąco

- Różne urządzenia kontrolne i możliwość zaprogramowania parametrów pracy sprawiają, że operator ma wszystko zawsze pod kontrolą.
- Czujnik rozładowania (trójkolorowa dioda) z odczuciem funkcji podnoszenia.
- Wyświetlacz CanDis (opcja) informuje o stanie naładowania akumulatora, liczbie motogodzin i kodach błędów.
- Uruchamianie wózka za pomocą kodu PIN i wybór jednego z trzech programów jazdy przyciskami na klawiaturze (opcja).
- Możliwość indywidualnego zaprogramowania parametrów pracy dzięki CanDis i CanCode (opcje).



Indywidualność

Rozwiązanie tak indywidualne jak Państwa działalność.

Dzięki dużemu wyborowi zaczepów nasza oferta ciągników oferuje maksymalną elastyczność zastosowań.

Ergonomiczna praca

- Głowica dyszla optymalnie dopasowana do potrzeb operatora.
- Czytelna symbolika kolorystyczna oraz wklęsłe/wypukłe przyciski sprawiają, że obsługa urządzenia jest bardzo intuicyjna.
- Kształt głowicy dyszla został optymalnie dopasowany do położenia dłoni operatora.
- Łatwa dostępność przycisku jazdy spowolnionej podczas jazdy z dyszlem w ustawieniu pionowym.
- Trwałe, zabezpieczone zgodnie z normą IP 65 czujniki.
- Przetączniki kotłowskie są łatwo dostępne przy każdym ustawieniu wózka.

Indywidualnie dopasowane zaczepy

- Możliwość współpracy z różnymi typami przyczep, zarówno przy użyciu zaczepów standardowych (pojedynczych), jak i specjalnie dostosowanych.
- Montaż zaczepów standardowych do korpusu wózka, kiedy przyczepa posiada własny skręt.
- Zastosowanie ramienia zaczepu z dopasowanym mocowaniem do przyczep, które nie skręcają samodzielnie. Takie rozwiązanie ułatwia kierowanie i bezproblemowe manewrowanie przyczepami.

Przegląd modeli

Właściwy model dla Państwa aplikacji:

Nazwa	Znamionowa siła ciągu	Prędkość jazdy bez ładunku
EZS 010	200 N	6 km/h

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.
ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl
www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu
oraz nasze Centrum Części Zamiennych
w Keltenkirchen posiadają certyfikaty
ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich
spełniają europejskie wymagania
bezpieczeństwa.



 **JUNGHEINRICH**