



# Elektrisk skjutstativtruck

## ETV Q20 / Q25

Lyfthöjd: 4250-10700 mm / Lastkapacitet: 2000-2500 kg

**LIION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# Multi-vägs-skjutstativtrucken kan köras i alla riktningar.

Flytta långa laster på ett säkert sätt.

Våra smidiga och mångsidiga multi-vägs-skjutstativtruckar ETV Q kan användas överallt där långt gods måste transporteras i smala gångar och lyftas upp på höga höjder. Den elektriska styrningen på alla hjul möjliggör att laster med en längd på upp till 8 meter kan transporteras på ett sätt som maximerar platsutnyttjandet i lagret. Även 360°-styrningen för minimal vändradie och mycket snabbt körriktningbyte ger trucken extremt effektiva och säkra köregenskaper, utöver de fem styrlägena. Allt är möjligt – från modifierad normal körning till rotation på stället till tvär- och parallellkörning. Och förprogrammerat: ett lätt tryck på manöverpanelen räcker och trucken kör i önskat läge. Enkel och intuitiv hantering, optimala siktförhållanden, hög energieffektivitet och många valbara assistanssystem gör ETV Q-serien till optimala hjälpredor i alla lägen.



## Inga bekymmer. Ingen kompromiss

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ger vi dig ett löfte om långvarig prestanda upp till 8 år för våra högkvalitativa Li-ion batterier, fullt fokus på era arbetsuppgifter utan oro.



## 100 % belåtenhet. Garanterat.

Vi är säkra på att du kommer att bli nöjd med vår litiumjonteknik. Därför garanterar vi att du snabbt och enkelt kan byta tillbaka till den teknik som du ursprungligen använde när som helst inom de första 6 månaderna, utan att behöva ange något skäl.

\* I enlighet med våra garantivillkor – se vår hemsida för detaljer.

## Fördelar

- Elektronisk styrning på alla hjul
- Körriktningvisare och enkla programval
- Hög styrprecision för säker transport
- Backkamera för bästa sikt bakåt vid tvärgående körning (tillval)
- Riktningstabla för bromsning vid tvärgående körning

# Dina skjutstativtruckar från Jungheinrich ger maximal nytta på lagret.



## Effektivitet

Maximal kapacitet med de effektivaste truckarna.

Jungheinrich ETV Q sätter nya standarder för energiförbrukningen. Dess hemlighet? Egenutveckling i optimalt samspel.

### Högpresterande lyftstativ

- Maximal säkerhet och ett effektivt lagerutnyttjande på extrema höjder.
- Lyfthöjder på upp till 10 700 mm.
- Låga genomfartshöjder och höga lyfthöjder.
- Extremt lång livslängd tack vare kalldragna stativprofiler.
- Hög restlastkapacitet även vid höga lyfthöjder.
- Patenterad dämpning av stativframskjutningen (tillval) för minskade svängningar i stativet vid in- och utlastning.

### Går att få med litiumjonteknik

- Hög tillgänglighet genom extremt korta laddningstider.
- Inget batteribyte behövs.
- Kostnadsbesparing genom längre livslängd och lågt underhåll.
- Varken laddningsrum eller ventilation behövs eftersom ingen gas bildas vid laddningen.



## Säkerhet

Bästa förutsättningarna för säkert arbete.

Intelligenta assistanssystem och många olika utrustningsalternativ ger högsta tänkbara säkerhet vid körningen. Människa och last är skyddade på bästa sätt vid varje körning.

### Ökad säkerhet

- Elektriska bromsar på alla tre hjulen för säker inbromsning vid körning på sidan.
- Backkameran (tillval) för bättre sikt vid tvärkörning bakåt.
- Panoramaskyddstaket (tillval) ger fri sikt på den upplyfta lasten.

### Många olika assistanssystem och tillval

- operationCONTROL mäter lastvikten löpande och avger en optisk och akustisk varningssignal på förardisplayen när restlastkapacitet närmar sig gränsvärdet.
- positionCONTROL med snap-funktion möjliggör enkel och snabb stapling utan att föraren behöver trycka på fler knappar.
- liftNAVIGATION överför staplingsordrar automatiskt från lagerstyrningssystemet.
- Gaffelkamera med ergonomiskt inställbar bildskärm möjliggör säker och effektiv in- och utstapling.

### 4-tums-fullfäragsdisplay

- Körriktnings- och hjullägesindikator.
- Batteriindikator med visning av laddningsstatus.
- Tre valbara körprogram.
- Drifftimmar och klockslag.
- Lyfthöjd (tillval).
- Lastvikt (tillval).



## Individuell anpassning

En truck lika individuell som ditt företag.

ETV Q gör arbetet både roligt och maximalt anpassat till förarens behov.

### Styrning på alla hjul

- Fem valbara körprogram för optimalt utnyttjande av utrymmet, med ett enkelt knapptryck.
- "Parallel drive", "Turning on the spot" och "Enhanced normal travel".
- Omkoppling är möjlig när som helst under körningen.
- Maximal riktningstabilitet med oberoende styrning av alla tre hjulen.

### Gaffelspridningsaggregat med förlängd gaffelrygg (tillval)

- Optimal anpassning till olika lastbredder för säker transport av långt gods.
- Enkel justering med ett knapptryck.
- Mått över gafflarna max. 2 060 mm.
- Integrerad konstruktion med kort chassi för smala gångar.
- Finns i tre varianter med olika chassibredd.

### soloPILOT-styrspak

- Styrspak för aktivering av samtliga hydraulfunktioner samt val av körriktning och aktivering av tuta.
- Alla styrkontroller finns i förarens synfält och varje kontroll har en entydig funktion.
- Möjligheten att samtidigt utföra 2 hydraulfunktioner (t.ex. lyftning och förskjutning) ger snabbare godshandling.
- Bekväm styrning av tillsatsaggregat, t.ex. ett gaffelspridningsaggregat (tillval).
- Precision i arbetet med finkänslig styrning av alla funktionerna.
- Bekväm arbetsställning med vadderat armstöd.
- Styrspaken multiPILOT (tillval).

# Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn	Kapacitet / belastning	Lyfthöjd (max.)	Körhastighet utan last	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Lyfthastighet utan last
ETV Q20	2000 kg	10700 mm	14 km/h	2792 mm	0,64 m/s
ETV Q25	2500 kg	10700 mm	14 km/h	2872 mm	0,64 m/s

Jungheinrich Svenska AB  
Huvudkontor:  
Starrvägen 16  
232 61 ARLÖV  
Telefon 040 - 690 46 00  
Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se  
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i  
Norderstedt, Moosburg och Landsberg  
samt vårt reservdelscenter i  
Kaltenkirchen certifierade. ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de  
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**