



# Carrelli elettrici a quattro ruote

## **EFG 425-S30**

Altezza di sollevamento: 2900-7500 mm / Portata: 2500-3000 kg

**LION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# Il carrello elevatore versatile per ogni tipologia di utilizzo, anche le più gravose.

**Solido, efficiente e durevole.**

Il nostro carrello elevatore elettrico controbilanciato a quattro ruote delle Serie 4 è adatto per gli impieghi in spazi sia interni che esterni, per utilizzi specifici di settore con attrezzature supplementari su misura e per la movimentazione rapida di carichi pesanti. Il sistema PureEnergy, grazie alla tecnologia trifase unita ai comandi e idraulica compatti, riduce significativamente il consumo energetico garantendo la massima efficienza. Dati secondo il ciclo VDI: Alle massime prestazioni di movimentazione, i nostri EFG Serie 4 consumano fino al 10% di energia in meno rispetto ai modelli omologhi della concorrenza. Il montante compatto con campo visivo ampliato offre ai vostri operatori la miglior visibilità sul mercato. Altri comandi personalizzabili assicurano livelli di flessibilità e sicurezza ancora più alti. Maggior ergonomia e guida intuitiva sono le caratteristiche principali dell'EFG Serie 4. Sono i nostri cavalli di battaglia per gli utilizzi più intensivi.



## Performance senza compromessi.

Elevate prestazioni e una lunga durata della batteria sono essenziali per il successo del tuo magazzino. Per questo, con la garanzia Li-ion Guarantee Plus di Jungheinrich, ci impegniamo a garantirti massime performance grazie alle nostre batterie agli ioni di litio di alta qualità.



## Soddisfatti al 100 %. Garantito!

Crediamo che la nostra tecnologia agli ioni di litio sia la scelta giusta. Perciò vi garantiamo, dopo 6 mesi dalla consegna, la possibilità di poter tornare in modo semplice e rapido alla tecnologia tradizionale, senza dover fornire alcuna motivazione.

\* In conformità con le nostre condizioni di garanzia. Consulta il sito internet per ulteriori dettagli.

## Tutti i vantaggi in breve

- Il sistema PureEnergy garantisce un'efficienza energetica ancora più elevata
- Montante compatto con campo visivo ampliato
- Cambio batteria laterale: pratico e rapido
- Sistemi di comando personalizzabili
- Postazione ergonomica per poter lavorare senza nessun affaticamento

# Il carrello elevatore elettrico Jungheinrich

## in grado di permettere i massimi livelli di movimentazione



### Efficienza

Performance di altissimo livello grazie all'elevato grado di efficienza.

Massima efficienza energetica grazie alla flessibilità di configurazione per ogni esigenza: Grazie ai pacchetti di allestimento in opzione come Efficiency o drive&liftPLUS riesce a differenziarsi nettamente dalla concorrenza.

#### Tecnologia PureEnergy

Per un'efficienza energetica ottimale grazie ad una capacità di movimentazione ai massimi livelli.

- La tecnologia trifase più avanzata.
- Comandi e sistema idraulico compatti.
- Comandi dei motori e degli impianti idraulici adattabile alle singole esigenze.

#### Pacchetti di allestimento personalizzati

- Pacchetto Efficiency con curveCONTROL.
- Pacchetto drive&liftPLUS con maggiori velocità di marcia e sollevamento.

#### Disponibile con tecnologia agli ioni di litio

- Il carrello sarà sempre pronto all'uso grazie ai tempi di ricarica estremamente brevi.
- Non è necessario il cambio batteria.
- Risparmio sui costi grazie alla lunga durata e all'assenza di manutenzione rispetto alle batterie piombo-acido.
- Non sono necessarie sale di ricarica e sistemi di aerazione perché prive di esalazioni.



### Sicurezza

I migliori presupposti per lavorare in massima sicurezza.

Tutto a portata di mano e sotto controllo: Un sistema di dialogo con l'operatore offre, in combinazione con i sistemi di assistenza intelligenti uniti alle opzioni di sicurezza, la massima protezione durante il lavoro, per le persone, il carico e il carrello.

#### Equipaggiamento di sicurezza

- Riduzione della velocità di traslazione in curva con il curveCONTROL.
- Nessun arretramento incontrollato su rampa o pendenze, grazie al freno di stazionamento automatico (opzionale).
- Massima stabilità grazie al baricentro estremamente basso e ad un asse sterzante a giunzione elevata.

#### Sistemi di assistenza alla guida in opzione

- accessCONTROL: controllo di accesso che abilita il carrello al funzionamento solo dopo aver eseguito una determinata sequenza di meccanismi di sicurezza: 1. Codice di accesso valido 2. Interruttore sedile chiuso 3. cintura allacciata.
- driveCONTROL: Controllo della velocità di marcia che riduce automaticamente la velocità sia in curva sia al raggiungimento di un'altezza di sollevamento predefinita.
- liftCONTROL: controllo della velocità di sollevamento che, oltre alla velocità di traslazione, riduce anche la velocità d'inclinazione del montante da un'altezza di sollevamento predefinita. L'angolo d'inclinazione è indicato su un display separato.



### Individualità

Il carrello ideale per ogni esigenza.

Molteplici opzioni di allestimento e innovazioni ergonomiche, consentono l'adattamento del carrello a diverse tipologie di lavoro e a conducenti di varia statura per un'operatività nella massima sicurezza e con il minimo sforzo.

#### Sistemi di comando personalizzabili

- Selezione di 5 programmi di marcia regolabili.
- Regolazione monopunto graduale del bracciolo e del piantone dello sterzo sui 2 assi principali.
- 4 diversi elementi di comando tra cui scegliere.
- Elementi di comando con assi e leve regolabili e adattabili.
- Comando a singolo e doppio pedale.

#### Postazione operatore ergonomica

- gradino d'accesso ampio, basso e ben visibile.
- Il piantone dello sterzo molto stretto offre la massima libertà di movimento per gambe e ginocchia.
- Display TFT a colori ad alta risoluzione con interfaccia utente intuitiva.
- Pacchetto con profili compatti per garantire un'eccellente visibilità.
- Condizioni di visibilità ottimali grazie ai vetri senza controtelaio e alla disposizione ottimale dei profili e dei tubi.
- Vani portaoggetti a portata di mano per lavorare ancora più agevolmente.
- Ampio bracciolo regolabile con diversi materiali di rivestimento e un ampio vano portaoggetti.
- Alimentazione esterna tramite porta USB opzionale.
- Riduzione delle vibrazioni grazie alla separazione della cabina dal telaio.

# Panoramica sui modelli

Il carrello adatto per le vostre esigenze:

Nome	Portata/carico	Altezza di sollevamento (max.)	Velocità di traslazione senza carico	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Velocità di sollevamento senza carico
EFG 425k	2500 kg	7500 mm	17 km/h	3825 mm	0,63 m/s
EFG 425	2500 kg	7500 mm	17 km/h	3975 mm	0,63 m/s
EFG 430k	3000 kg	7500 mm	17 km/h	3847 mm	0,54 m/s
EFG 430	3000 kg	7500 mm	17 km/h	3997 mm	0,54 m/s
EFG S30	3000 kg	7500 mm	17 km/h	3997 mm	0,54 m/s

Jungheinrich Italiana S.r.l.  
Via Amburgo, 1  
20088 Rosate MI  
Telefono 02 908711  
Telefax 02 908712335

info@jungheinrich.it  
www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di  
Norderstedt, Moosburg e Landsberg, ISO 9001  
nonché il nostro centro ricambi di  
Kaltenkirchen sono certificati. ISO 14001

**JUNGHEINRICH**