



Ηλεκτροκίνητο μηχάνημα αντιβάρου με τέσσερις τροχούς **EFG 425-S30**

ύψος ανύψωσης: 2900-7500 mm / χωρητικότητα φορτίου: 2500-3000 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

Το σημαντικό πολυεργαλείο της αποθήκης σας για υψηλές απαιτήσεις

Πανίσχυρο, αποτελεσματικό και ανθεκτικό

Τα αποδοτικά ηλεκτροκίνητα περνοφόρα τεσσάρων τροχών της σειράς 4 της Jungheinrich ενδείκνυνται για πολλές και διαφορετικές χρήσεις σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους – από τη χρήση σε συγκεκριμένους κλάδους έως και τη γρήγορη διαχείριση εμπορευμάτων στην περίπτωση φορτίων μεγάλου ύψους. Το σύστημα PureEnergy με τη σύγχρονη τεχνολογία τριφασικού ρεύματος σε συνδυασμό με το υδραυλικό σύστημα μειώνει σημαντικά την κατανάλωση και εγγυάται μέγιστη απόδοση. Οι μετρήσεις με βάση τον κύκλο VDI αποδεικνύουν ότι: Σε μέγιστη εναπόθεση, τα EFG της σειράς 4 καταναλώνουν έως και 10 % λιγότερη ενέργεια σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ανταγωνιστικά μοντέλα. Ο ιστός ανύψωσης μικρών διαστάσεων με διευρυμένο οπτικό πεδίο προσφέρει τις καλύτερες συνθήκες ορατότητας της αγοράς για τον οδηγό. Οι διάφορες λειτουργίες χειρισμού με δυνατότητα εξατομικευμένης ρύθμισης προσφέρουν ευελιξία και ασφάλεια. Έχοντας χαρακτηριστικά που προσδίδουν μεγάλη εργονομία, τα EFG της σειράς 4 είναι στιβαρά και δυνατά μηχανήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων.



Χωρίς καμία ανησυχία. Χωρίς συμβιβασμό.

Με το Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, σας δίνουμε μια μακροπρόθεσμη υπόσχεση απόδοσης έως και 8 έτη στους υψηλής ποιότητας συσσωρευτές ιόντων λιθίου μας. Έτσι, μπορείτε να συγκεντρωθείτε πλήρως στις εργασίες σας, χωρίς καμία ανησυχία.



Ικανοποίηση **100%**. Εγγυημένα.

Πιστεύουμε απόλυτα ότι τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας ιόντων λιθίου θα σας πείσουν. Σας εγγυόμαστε ότι έως και 6 μήνες μετά την παράδοση μπορείτε να επιστρέψετε εύκολα και γρήγορα στην αρχική τεχνολογία που χρησιμοποιούσατε, χωρίς να χρειαστεί να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

* Σύμφωνα με τους όρους εγγύησής μας. Παρακαλώ ανατρέξτε στον ιστότοπό μας για λεπτομέρειες.

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

- Τεχνολογία PureEnergy για βέλτιστη ενεργειακή απόδοση
- Ιστός ανύψωσης μικρών διαστάσεων για διευρυμένη ορατότητα
- Πλευρική αλλαγή συσσωρευτή εύκολα και γρήγορα
- Εργονομικό σύστημα χειρισμού
- Εργονομική θέση εργασίας χειριστή για ξεκούραστη εργασία

Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα αντιβάρου της Jungheinrich για μέγιστο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.



Απόδοση

Μέγιστη ισχύς με τα αποδοτικότερα μηχανήματα στην αγορά

Βέλτιστη ενεργειακή απόδοση με δυνατότητα προσαρμογής σε κάθε ανάγκη. Με τα προαιρετικά πακέτα εξοπλισμού, όπως το Efficiency ή το driveLiftPLUS, το περνοφόρα EFG της Jungheinrich ξεπερνούν τα αντίστοιχα μοντέλα του ανταγωνισμού.

Τεχνολογία PureEnergy
Για βέλτιστη ενεργειακή απόδοση και μέγιστη απόδοση διαχείρισης εμπορευμάτων

- Πρωτοποριακή τεχνολογία τριφασικού ρεύματος AC
- Συμπαγές σύστημα ελέγχου και υδραυλικό σύστημα
- Ενεργοποίηση υδραυλικών συστημάτων/κινητήρων ανάλογα με τις ανάγκες

Εξατομικευμένα πακέτα εξοπλισμού

- Πακέτο απόδοσης με curveCONTROL
- Συστήματα driveLiftPLUS με υψηλότερες ταχύτητες οδήγησης/ανύψωσης.

Διαθέσιμο με τεχνολογία ιόντων λιθίου

- Εξαιρετικά σύντομοι χρόνοι φόρτισης που εξασφαλίζουν μεγάλη διαθεσιμότητα.
- Δεν χρειάζεται αλλαγή συσσωρευτή.
- Εξοικονόμηση κόστους σε σύγκριση με τους συσσωρευτές μολύβδου, καθώς έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και δεν χρειάζονται συντήρηση.
- Δεν χρειάζεται να προβλέψετε ειδικούς χώρους με επαρκή εξαερισμό όπου θα φορτίζετε τους συσσωρευτές σας καθώς δεν εκπέμπονται αέρια.



Ασφάλεια

Άριστες προϋποθέσεις για ασφαλή εργασία


Απόλυτη διαθεσιμότητα, πλήρης εποπτεία: Τα πολλαπλά συστήματα υποβοήθησης και οι επιλογές ασφαλείας εξασφαλίζουν ότι οι άνθρωποι, τα προϊόντα, τα μηχανήματα και οι εγκαταστάσεις της αποθήκης θα παραμείνουν πάντα προστατευμένα.

Εξοπλισμός ασφαλείας

- curveCONTROL για μείωση της ταχύτητας οδήγησης σε πορεία σε στροφές
- Αυτόματο φρένο ακινητοποίησης (προαιρετικό) που αποτρέπει την ανεξέλεγκτη κύλιση προς τα πίσω σε ράμπες και ανηφόρες.
- Εξαιρετική σταθερότητα λόγω του χαμηλού κέντρου βάρους

Προαιρετικά συστήματα υποβοήθησης χειριστή

- accessCONTROL: Σύστημα ελέγχου πρόσβασης, το οποίο ενεργοποιεί το μηχάνημα αφού ολοκληρωθεί μια σειρά ελέγχων ασφαλείας: 1. Έγκυρος κωδικός πρόσβασης 2. Κλειστός διακοπτής καθίσματος 3. Δεμένη ζώνη ασφαλείας.
- driveCONTROL: Σύστημα ελέγχου ταχύτητας που μειώνει την ταχύτητα οδήγησης αυτόματα τόσο σε στροφές όσο και πάνω από ένα καθορισμένο ύψος ανύψωσης.
- liftCONTROL: Έλεγχος ταχύτητας ανύψωσης, ο οποίος μειώνει την ταχύτητα οδήγησης όπως επίσης και την ταχύτητα κλίσης του ιστού, πέρα από ένα καθορισμένο ύψος ανύψωσης. Ένδειξη γωνίας κλίσης σε ξεχωριστή οθόνη.



Εξατομίκευση

Ένα μηχάνημα τόσο μοναδικό όσο και η επιχείρησή σας

Οι πολλές επιλογές εξοπλισμού και η εργονομική καινοτομία επιτρέπουν την ευέλικτη προσαρμογή σε πλήθος διαφορετικών απαιτήσεων και στις ανάγκες κάθε χειριστή για ξεκούραστη και ασφαλή εργασία.

Εργονομικό σύστημα χειρισμού

- Επιλογή ανάμεσα σε 5 προγράμματα οδήγησης με δυνατότητα παραμετροποίησης.
- Αβαθμίδωτη ρύθμιση ενός σημείου για το υποβραχιόνιο και την κολόνα τιμονιού σε 2 κατευθύνσεις άξονα
- Επιλογή μεταξύ 4 διαφορετικών στοιχείων χειρισμού
- Προσαρμόζομενη αντιστοίχιση μοχλών και αξόνων στα στοιχεία χειρισμού.
- Χειρισμός μονού ή διπλού πεντάλ.

Εργονομική θέση εργασίας

- Χαμηλό ύψος επιβίβασης με βοηθητικό σκαλοπάτι εισόδου
- Λεπτός βραχίονας τιμονιού για μεγαλύτερο χώρο για τα πόδια.
- Πλήρως έγχρωμη οθόνη TFT υψηλής ανάλυσης με οθόνη αφής
- Μειωμένων διαστάσεων εγκλιβωτισμένο προφίλ με εξαιρετική ορατότητα
- Ανεμπόδιστη ορατότητα χάρη στον ειδικό σχεδιασμό προστατευτικής οροφής, τη βελτιωμένη διαμόρφωση της αλυσίδας και την διαμόρφωση του σωλήνα ιστού
- Πρακτικές σημεία αποθήκευσης για όλα όσα θα χρειαστεί ο χειριστής, ώστε να εργάζεται απερίσπαστα.
- Μεγάλο ανακλινόμενο μπράτσο καθίσματος με διάφορα υλικά επένδυσης και ευρύχωρο αποθηκευτικό χώρο
- Εξωτερική τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος, μέσω προαιρετικής θύρας USB
- Η καμπίνα χειριστή είναι συνδεδεμένη με το σασί μέσω ελαστικών συνδέσμων στήριξης για ελαχιστοποίηση των δονήσεων.

Μοντέλο Επισκόπηση

Το σωστό μοντέλο για τις εφαρμογές σας:

| Όνομα | Χωρητικότητα / φορτίο | Ύψος ανύψωσης (μέγιστο) | Ταχύτητα οδήγησης χωρίς φορτίο | Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος) | Ταχύτητα ανύψωσης χωρίς φορτίο |
|----------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|
| EFG 425k | 2500 kg | 7500 mm | 17 km/h | 3825 mm | 0,63 m/s |
| EFG 425 | 2500 kg | 7500 mm | 17 km/h | 3975 mm | 0,63 m/s |
| EFG 430k | 3000 kg | 7500 mm | 17 km/h | 3847 mm | 0,54 m/s |
| EFG 430 | 3000 kg | 7500 mm | 17 km/h | 3997 mm | 0,54 m/s |
| EFG S30 | 3000 kg | 7500 mm | 17 km/h | 3997 mm | 0,54 m/s |

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ
Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό
13678 Αχαρνές
Τηλ. 210 2447800
Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr
www.jungheinrich.gr

Τα εργοστάσια παραγωγής στο
Norderstedt, Moosburg και Landsberg
είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα
και το κέντρο διακίνησης
ανταλλακτικών στο Καλτενκίρχεν
ISO 9001
ISO 14001

 **JUNGHEINRICH**