



Sähkökäyttöinen nelipyöräinen trukki

EFG 425-S30

Nostokorkeus: 2900-7500 mm / Kantavuus: 2500-3000 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

Monipuolinen monitaituri korkeisiin vaatimuksiin.

Voimakas, tehokas ja kestävä.

Jungheinrichin monipuoliset ja tehokkaat mallisarjan 4 sähkökäyttöiset nelipyöräiset trukit soveltuvat monenlaiseen sisä- ja ulkokäyttöön: yksilöllisesti räätälöityjen lisälaitteiden avulla suoritettavista toimialakohtaisista tehtävistä aina suurten kuormien nopeaan käsittelyyn asti. PureEnergy-konseptin edistyksellinen vaihtovirtatekniikka ja kompakti elektroniikka sekä hydraulikka alentavat kulutusta merkittävästi ja takaavat erinomaisen tehokkuuden. VDI-syklin mukaiset mittaukset todistavat tämän: täydellä työskentelyteholla mallisarjan 4 EFG-trukit kuluttavat jopa 10 % vähemmän energiaa kuin vertailukelpoiset kilpailevat mallit. Markkinoiden parhaan näkyvyyden tarjoava kompakti masto laajentaa kuljettajan näkökenttää huomattavasti. Lisäksi muut yksilöllisesti säädettävät hallintalaitteet tekevät työskentelystä joustavaa ja turvallista. Pitkälle kehittyneen ergonomiansa ja helpon ajettavuutensa ansiosta mallisarjan 4 EFG-trukit ovat tiukimpiin vaatimuksiin soveltuvia, yleiskäyttöisiä voimapakkauskia.



Ei huolia. Ei kompromisseja.

Jungheinrichin Li-ion Guarantee Plus takuulla annamme korkealaatuisille litiumioniakuillemme pitkäaikaisen, jopa 8 vuoden, suorituskykylupauksen jotta voisit keskittyä täysin tehtäviisi ilman huolia.



100-prosenttinen tyytyväisyys. Taatusti.

Olemme varmoja, että voimme vakuuttaa sinut Jungheinrichin litiumionitekniikalla. Siksi takaamme, että voit vaivattomasti ja nopeasti vaihtaa takaisin aiemmin käyttämäsi tekniikkaan kuuden kuukauden kuluessa tuotteen toimituksesta – ilman selityksiä.

* Takuuehtojemme mukaisesti, jotka ovat saatavilla verkkosivuillamme.

Edut pähkinänkuoressa

- Optimoitua energiatehokkuutta PureEnergy-konseptin ansiosta
- Kompakti masto laajentaa kuljettajan näkökenttää
- Akun vaihto trukin sivusta – helposti ja nopeasti
- Yksilöllisesti mukautuva käyttökonsepti
- Ergonominen ohjaamo vähentää työskentelyn väsyttävyyttä

Sähkökäyttöinen Jungheinrich-trukki ajaa asiakkaan etua.



Tehokkuus

Maksimaalista suorituskykyä tehokkaimpien trukkien avulla.

Tarkoituksenmukainen varustus takaa optimaalisen energiatehokkuuden: lisävarusteena saatavien varusteiden, kuten Efficiency- tai drive&liftPLUS-pakettien, ansiosta tämä trukki karistaa vaivatta kilpailijat kannoiltaan.

PureEnergy-teknologiakonsepti
Optimaalista energiatehokkuutta ja erinomaista työskentelytehoa.

- Edistyksellistä vaihtovirtatekniikkaa.
- Kompakti elektroniikka ja hydraulijärjestelmä.
- Hydrauliiikan ja moottorien käyttö vain tarvittaessa.

Yksilölliset varustepaketit

- Efficiency-paketti ja curveCONTROL.
- drive&liftPLUS-paketti tavallista suuremmin ajo- ja nostonopeuksin.

Saatavana litiumionitekniikalla varustettuna

- Hyvä käytettävyyys erittäin lyhyiden varausaikojen ansiosta.
- Akkua ei tarvitse vaihtaa.
- Lyijyakkuja pidempi käyttöikä ja huoltovapaus tuovat kustannussäästöjä.
- Koska kaasua ei muodostu, erillisiä varaustiloja tai ilmanvaihtoa ei tarvita.



Turvallisuus

Parhaat edellytykset turvalliselle työskentelylle.


Homma hanskassa ja tilanne hallussa: Helppokäyttöinen kuljettajan tietojärjestelmä, älykkäät kuljettajaa avustavat järjestelmät ja turvavarusteet takaavat, että työskentelyn turvallisuus on huippuluokkaa – yhtä lailla ihmisten, kuorman kuin trukinkin kannalta.

Turvavarusteet

- curveCONTROL alentaa ajonopeutta kaarreaajossa.
- Automaattinen seisontajarru (lisävaruste) estää trukkia vierimästä tahattomasti alaspäin rampeilla ja kaltevilla pinnoilla.
- Erinomainen vakaus erittäin matalan painopisteen ja korkealle niveloituneen taka-akselin ansiosta.

Lisävarusteena saatavat kuljettajaa avustavat järjestelmät

- accessCONTROL: Käyttöoikeuksien valvonta vapauttaa trukin vasta kun järjestelmä ilmoittaa, että seuraavat turvatoiminnot on suoritettu: 1. Voimassa olevan käyttökoodin syöttö. 2. Istuinkytkimen aktivointi. 3. Turvavyön kiinnitys.
- driveCONTROL: Ajonopeuden valvonta alentaa nopeutta automaattisesti sekä kaarreaajossa että tietystä nostokorkeudesta alkaen.
- liftCONTROL: Nostonopeuden valvonta alentaa ajonopeuden valvonnan ohella maston kallistusnopeutta automaattisesti tietystä nostokorkeudesta alkaen. Kallistuskulma näkyy erillisessä näytössä.



Yksilöllisyys

Trukki, joka on yhtä yksilöllinen kuin yrityksesikin.

Monipuolisen lisävarustevalikoiman ja ergonomisten innovaatioiden ansiosta trukki mukautuu joustavasti mitä erilaisimpiin tehtäviin ja kuljettajaprofiileihin – vähentäen siten työskentelyn väsyttävyyttä ja lisäten sen turvallisuutta.

Yksilöllisesti mukautuva käyttökonsepti

- Viisi vaihtoehtoista asetettavaa ajo-ohjelmaa.
- Käsinojan ja ohjauspylvään portaaton säätö kahteen liikesuuntaan.
- Neljä vaihtoehtoista hallintalaitetta.
- Hallintalaitteiden vipujen järjestys ja liikesuunnat mukautettavissa.
- Yksi- tai kaksipoljinohjaus.

Ergonominen ohjaamo

- Matala sisäännousukorkeus, hyvin erottuva sisäänkäynti ja tasapohjainen jalkatila.
- Väljä polvi- ja jalkatila kapean ohjauspylvään ansiosta.
- Teräväpiirtoinen TFT-täysvärinäyttö ja selkeä käyttöliittymä.
- Kompakti, koteloitu mastoprofiilipaketti, joka takaa erinomaisen näkyvyyden.
- Esteetön näkyvyys karmittomien lasien sekä ihanteellisesti sijoitettujen ketjujen ja letkujen ansiosta.
- Kuljettajalähtöinen säilytystilojen suunnittelu edistää sujuvaa työskentelyä.
- Suuri taitettava käsinoja, jossa on tilava säilytyslokeri. Saatavana erilaisia verhoiluvaihtoehtoja.
- Lisävarusteena saatava USB-liitäntä toimii ulkoisena jännitelähteenä.
- Vähäinen tärinä rungosta eristetyin hytin ansiosta.

Mallivalikoima

Sopiva malli sovelluksiisi:

Nimi	Kantavuus/kuorma	Nostokorkeus (enint.)	Ajonopeus kuormatta	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)	Nostonopeus kuormatta
EFG 425k	2500 kg	7500 mm	17 km/h	3825 mm	0,63 m/s
EFG 425	2500 kg	7500 mm	17 km/h	3975 mm	0,63 m/s
EFG 430k	3000 kg	7500 mm	17 km/h	3847 mm	0,54 m/s
EFG 430	3000 kg	7500 mm	17 km/h	3997 mm	0,54 m/s
EFG S30	3000 kg	7500 mm	17 km/h	3997 mm	0,54 m/s

Jungheinrich Lift Truck Oy
Ahjonkulma 1
04220 Kerava
Tel. 010 616 8585
Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi
www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset
Norderstedtissä, Moosburgissa ja
Landsbergissa ovat sertifioituja
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen
ohella.
ISO 9001
ISO 14001

 **JUNGHEINRICH**