



# Elektropiedziņas četru riteņu iekrāvējs **EFG 425-S30**

Celšanas augstums: 2900-7500 mm / Kravnesība: 2500-3000 kg

**LION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# Daudzpusīgs un universāls visaugstākajām prasībām.

Spēcīgs, efektīvs un izturīgs.

Mūsu daudzpusīgie un efektīvie 4. sērijas elektriskie četrriņņu iekrāvēji ir piemēroti daudzpusīgai izmantošanai iekštelpās un āra apstākļos – no konkrētai nozarei specifiskas izmantošanas ar individuāli pielāgotiem uzkaragregātiem līdz ātrai lielu kravu pārkraušanai. PureEnergy koncepcija ar progresīvo trīsfāzu tehnoloģiju kombinācijā ar kompakto vadības sistēmu un hidrauliku būtiski samazina patēriņu un garantē maksimālu efektivitāti. Mērījumi saskaņā ar VDI ciklu apliecina: maksimāla pārkraušanas ražīguma apstākļos mūsu 4. sērijas EFG patērē pat par 10 % mazāk enerģijas nekā līdzīgi konkurentu modeļi. Kompaktais pacelšanas masts ar paplašinātu redzamības zonu piedāvā Jūsu vadītājiem vislabāko redzamību starp tirgū pieejamajiem iekrāvējiem. Citi individuāli regulējami vadības elementi nodrošina ērtu lietošanu un drošību. 4. sērijas EFG ir ergonomiski pilnveidoti un intuitīvi lietojami universālie "spēkavīri", kas atbilst visaugstākajām prasībām.



## Bez raizēm. Bez kompromisiem.

Ar Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, mēs apsolām mūsu lieliskās kvalitātes litija jonu akumulatoru ilgtermiņa veiktspēju – līdz pat 8 gadiem, tādēļ jūs varat pilnībā koncentrēties savu galveno uzdevumu risināšanai.



## 100 % apmierinātība. Garantēti.

Mēs esam droši, ka mūsu litija jonu tehnoloģija Jūs pārlicinās. Tādēļ mēs nodrošinām Jums iespēju 6 mēnešu laikā pēc piegādes ātri un vienkārši atgriezties pie Jūsu iepriekš izmantotās tehnoloģijas, nesniedzot nekādus paskaidrojumus.

\* Plašāku informāciju par garantijas nosacījumiem varat atrast mūsu mājas lapā.

## Visas priekšrocības īsumā

- Optimizēta energoefektivitāte, pateicoties PureEnergy koncepcijai
- Kompakts pacelšanas masts ar paplašinātu redzamības zonu
- Akumulatoru nomaināšana no sāniem – vienkārši un ātri
- Individuāli pielāgojama vadības koncepcija
- Ergonomiska darba vieta nenogurdinoša strādāšanai

# Jūsu Jungheinrich elektriskais iekrāvējs,

## lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.



### Efektivitāte

Maksimāla veiktspēja ar efektīvākajiem iekrāvējiem.

Optimāla energoefektivitāte ar vajadzībām pielāgotu konfigurāciju: Pateicoties opcionālām aprīkojuma paketēm, kā, piemēram, "Efficiency" vai "drive&liftPLUS", iekrāvējs bez problēmām apsteidz savus konkurentus.

**PureEnergy tehnoloģijas koncepcija**  
Optimālai energoefektivitātei un maksimālai pārkraušanas jaudai.

- Progresīva trīsfāzu tehnoloģija.
- Kompakta vadības sistēma un kompakts hidrauliskais agregāts.
- Vajadzībām atbilstoša hidrauliskās sistēmas/motoru vadība.

**Individuālas aprīkojuma paketes**

- "Efficiency" pakete ar sistēmu "curveCONTROL".
- "drive&liftPLUS" pakete ar lielu braukšanas/kravu celšanas ātrumu.

**Pieejami ar litija jonu tehnoloģiju**

- Augsta pieejamība, pateicoties īpaši īsam uzlādes laikam.
- Nav nepieciešama akumulatora nomainīšana.
- Samazinātas izmaksas, pateicoties ilgākam kalpošanas laikam un tam, ka nav jāveic apkope, salīdzinājumā ar svina-skābes akumulatoriem.
- Nav nepieciešamas speciālas telpas uzlādei un ventilācija, jo neveidojas gāzes.



### Drošība

Vislabākie priekšnoteikumi drošam darbam.

Viss tiek kontrolēts un ir pārredzams: Intuitīva interaktīvā sistēma kombinācijā ar inteligentām palīgsistēmām un drošības opcijām nodrošina maksimālu aizsardzību darba laikā – gan cilvēkiem, gan kravām, gan tehnikai.

**Drošības aprīkojums**

- Braukšanas ātruma samazināšana līkumos, ko nodrošina "curveCONTROL" sistēma.
- Pateicoties automātiskās darbības stāvbremzei, ir novērsta nekontrolēta iekrāvēja ripošana atpakaļ no rampām vai kāpumos (opcija).
- Maksimāla stabilitāte, pateicoties īpaši zemu izvietotam smaguma centram un augstu piekārtajam stūrējošajam tiltam.

**Opcionālās vadītāja palīgsistēmas**

- accessCONTROL: piekļuves kontrole, kas atbloķē iekrāvēja darbību tikai pēc drošības mehānismu secīgas aktivizēšanās: 1. Derīgs piekļuves kods 2. Nospiests sēdekļa slēdzis 3. Piesprādzēta josta
- driveCONTROL: braukšanas ātruma kontrole, kas automātiski samazina gan braukšanas ātrumu, braucot līkumos, gan arī kravas celšanas ātrumu, sasniedzot noteiktu kravu pacelšanas augstumu.
- liftCONTROL: pacelšanas ātruma kontrole, kas papildus braukšanas ātruma samazinājumam, sasniedzot noteiktu kravas pacelšanas augstumu, samazina arī pacelšanas masta sasvēršanas ātrumu. Turklāt sasvēršanas leņķis ir redzams atsevišķā displejā.



### Individualitāte

Iekrāvējs, kas ir tikpat individuāls kā Jūsu bizness.

Daudzveidīgas aprīkojuma opcijas un ergonomiskas inovācijas ļauj ērti pielāgoties dažādiem uzdevumiem un vadītāju profiliem – nenogurdinošai un drošai strādāšanai.

**Individuāli pielāgojama vadības koncepcija**

- Iespēja izvēlēties starp 5 braukšanas programmām ar iestatāmiem parametriem.
- Roku balstu un stūres statni vienmērīgi iespējams noregulēt ar vienas regulēšanas sviras palīdzību 2 virzienos.
- Izvēlei pieejami 4 dažādi vadības elementi.
- Pielāgojama vadības elementu sviru un asu konfigurācija.
- Viena vai divu pedāļu vadība.

**Ergonomiska darba vieta**

- Zema, pamanāma iekāpšanas zona ar līdzenu kāju nodalījumu.
- Šaurs stūres statnis neierobežotām ceļu un kāju kustībām.
- Augstas izšķirtspējas kontrastains pilnkrāsu TFT displejs ar pašizskaidrojošu lietotāja saskarni.
- Kompakti veidota profilu pakete ar izcilu caurredzamību.
- Brīva redzamība, pateicoties logiem bez rāmja, kā arī uzlabotam ķēžu un šļūteņu izvietojumam.
- Uz vadītāja ērtībām orientēta mantu novietņu koncepcija, kas nodrošina intuitīvu darba norisi.
- Liels atliecams roku balsts ar dažādu audumu pārklājumiem un plašu mantu novietni.
- Arēja sprieguma padeve, ko nodrošina pēc izvēles uzstādāmā USB līzdā.
- Zems vibrāciju līmenis, ko nodrošina kabīnes un šasijas atdalīti veidotā konstrukcija.

# Modeļa pārskats

Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums	Ietilpība / slodze	Pacelšanas augstums (maks.)	Braukšanas ātrums bez kravas	Darba platums (paletes 800x1200 gareniska)	Celšanas ātrums bez kravas
EFG 425k	2500 kg	7500 mm	17 km/h	3825 mm	0,63 m/s
EFG 425	2500 kg	7500 mm	17 km/h	3975 mm	0,63 m/s
EFG 430k	3000 kg	7500 mm	17 km/h	3847 mm	0,54 m/s
EFG 430	3000 kg	7500 mm	17 km/h	3997 mm	0,54 m/s
EFG S30	3000 kg	7500 mm	17 km/h	3997 mm	0,54 m/s

SIA Jungheinrich Lift Truck  
Rītausmas iela 23  
Rīga, LV-1058  
Latvija  
Telefons +371 67 813 913  
Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv  
www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vācijas ražotnes  
Norderstedte, Mosburga un Landsberga,  
ka arī mūsu rezerves daļu centrs  
Kaltenkirchenē. ISO 9001  
ISO 14001

 **JUNGHEINRICH**