



Akumulatorowy czterokołowy wózek widłowy **EFG 425-S30**

Wysokość podnoszenia: 2900-7500 mm / Udźwig: 2500-3000 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

Uniwersalny wózek widłowy spełniający wysokie wymagania.

Mocny, efektywny, wytrzymały.

Nasze uniwersalne, wydajne akumulatorowe wózki czterokołowe serii 4 nadają się do szerokich zastosowań wewnątrz i na zewnątrz – od szybkiego przetrądku towarów, do zadań specyficznych dla danej branży, z indywidualnie dobranym osprzętem.

Koncepcja PureEnergy – dzięki najbardziej zaawansowanej technice prądu zmiennego w połączeniu z kompaktowym układem sterowania i układem hydraulicznym – znacznie obniża zużycie energii i gwarantuje maksymalną wydajność. Pomiar w cyklu VDI potwierdza: przy maksymalnej zdolności przetrądkowej wózki EFG serii 4 zużywają nawet 10% mniej energii niż porównywalne modele innych producentów.

Kompaktowy maszt z szerokim polem widzenia oferuje operatorowi najlepszą widoczność na rynku. Indywidualnie regulowane elementy obsługi zapewniają elastyczność i bezpieczeństwo. Ergonomiczne i intuicyjne wózki EFG serii 4 są uniwersalnymi urządzeniami spełniającymi wysokie wymagania.



Najwyższa wydajność. Bez kompromisów.

Z Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus otrzymują Państwo wieloletnią gwarancję na najwyższej jakości akumulatory litowo-jonowe – aż do 8 lat. Wysoka wydajność energetyczna oraz żywotność akumulatorów to kluczowe czynniki płynnej pracy Państwa magazynu.



100% satysfakcji. Gwarantujemy.

Jesteśmy pewni, że przekonamy Państwa do naszej technologii litowo-jonowej. Dlatego dajemy Państwu możliwość łatwego i szybkiego powrotu do wcześniej użytkowanej technologii w ciągu 6 miesięcy od chwili otrzymania akumulatora – bez podawania przyczyn.

*Zgodnie z naszymi warunkami gwarancji. Szczegóły są dostępne na naszej stronie internetowej.

Korzyści

- Oszczędność energii dzięki koncepcji PureEnergy
- Kompaktowa konstrukcja masztu z szerokim polem widzenia
- Boczna wymiana akumulatora – łatwa i szybka
- Indywidualne dopasowanie elementów obsługi
- Ergonomiczne miejsce pracy umożliwiające komfortowe wykonywanie zadań, nie powodując zmęczenia

Czołowy akumulatorowy wózek widłowy Jungheinrich dla maksymalnych korzyści.



Wydajność

Maksymalna efektywność dzięki bardzo wydajnym wózkom.

Optymalne zużycie energii dzięki konfiguracji dostosowanej do indywidualnych potrzeb: dzięki opcjonalnym pakietom wyposażenia, takim jak Efficiency lub drive&liftPLUS, wózek bez trudu wyprzedza konkurencję.

PureEnergy

Niskie zużycie energii przy maksymalnej zdolności przetłokowej.

- Nowoczesna technika prądu zmiennego.
- Kompaktowe sterowanie oraz kompaktowy agregat hydrauliczny.
- Dostosowana do potrzeb parametryzacja układów hydraulicznych/silników.

Indywidualne pakiety wyposażenia

- Pakiet Efficiency z curveCONTROL.
- Pakiet drive&liftPLUS z większymi prędkościami jazdy i podnoszenia.

Dostępny z technologią litowo-jonową

- Stała dostępność wózka dzięki wyjątkowo krótkim czasom ładowania.
- Brak konieczności wymiany akumulatora.
- Bezobsługowe akumulatory litowo-jonowe o długiej żywotności zapewniają oszczędność kosztów w porównaniu do akumulatorów kwasowo-ołowiowych.
- Akumulatory litowo-jonowe nie gazują, nie ma więc potrzeby utrzymywania akumulatorowni.



Bezpieczeństwo

Najlepsze warunki do bezpiecznej pracy.


Wszystko pod ręką i w zasięgu wzroku: Inteligentne systemy wspomagające i bezpieczeństwa oferują maksymalną ochronę podczas pracy – dla człowieka, towaru i wózka.

Bezpieczeństwo

- Redukcja prędkości jazdy na zakrętach dzięki systemowi curveCONTROL.
- Wózek nie stacza się w sposób niekontrolowany z rampy lub wzniesienia dzięki automatycznemu hamulcowi postojowemu (opcja).
- Najwyższa stabilność dzięki wyjątkowo nisko położonemu środkowi ciężkości i wysoko zawieszanej osi skrętnej.

Opcjonalne systemy wspomagające

- accessCONTROL: system kontroli dostępu umożliwiający uruchomienie wózka dopiero w momencie, gdy operator wykona określone czynności wpływające na bezpieczeństwo pracy: 1. Poda właściwy kod dostępu 2. Usiądzie w fotelu 3. Zapnie pasy.
- driveCONTROL: kontrola prędkości jazdy automatycznie redukująca prędkość jazdy na zakrętach, a także przy widłach uniesionych powyżej zdefiniowanej wysokości.
- liftCONTROL: kontrola prędkości podnoszenia, która oprócz redukcji prędkości jazdy obejmuje także redukcję prędkości pochyłu masztu od zdefiniowanej wysokości podnoszenia. Kąt pochyłu masztu wyświetlany jest na oddzielnym wyświetlaczu.



Indywidualność

Rozwiązanie tak indywidualne jak Państwa działalność.

Różnorodne opcje dodatkowego wyposażenia i ergonomiczne rozwiązania umożliwiają elastyczne dostosowanie wózka do różnych zadań i operatorów – aby praca była bezpieczna i nie powodowała zmęczenia.

Indywidualne dopasowanie elementów obsługi

- Do wyboru 5 programów jazdy z możliwością indywidualnych ustawień.
- Płynna, dwukierunkowa regulacja podłokietnika i kolumny kierownicy.
- Cztery różne elementy obsługi do wyboru.
- Możliwość regulacji panelu obsługi.
- Obsługa pedałem pojedynczym lub podwójnym.

Ergonomiczne miejsce pracy

- Duży, odznaczający się stopień jest dobrze widoczny dla osoby wysiadającej z wózka.
- Wąska kolumna kierownicy zapewnia więcej miejsca na kolana i nogi.
- Kolorowy wyświetlacz TFT o dużej rozdzielczości z intuicyjnym interfejsem użytkownika.
- Doskonała widoczność we wszystkich kierunkach.
- Dobra widoczność dzięki bezramkowemu szybowi oraz optymalnemu rozmieszczeniu tańcuchów i przewodów.
- Półki zostały rozmieszczone z myślą o wygodzie operatora.
- Duży, regulowany podłokietnik z pojemnym schowkiem, możliwe różne rodzaje obić.
- Złącze USB do zasilania urządzeń zewnętrznych.
- Mniej odczuwalnych drgań dzięki amortyzacji pomiędzy kabiną a ramą wózka.

Przegląd modeli

Właściwy model dla Państwa aplikacji:

Nazwa	Udźwig / ładunek	Wysokość podnoszenia (maks.)	Prędkość jazdy bez ładunku	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Prędkość podnoszenia bez ładunku
EFG 425k	2500 kg	7500 mm	17 km/h	3825 mm	0,63 m/s
EFG 425	2500 kg	7500 mm	17 km/h	3975 mm	0,63 m/s
EFG 430k	3000 kg	7500 mm	17 km/h	3847 mm	0,54 m/s
EFG 430	3000 kg	7500 mm	17 km/h	3997 mm	0,54 m/s
EFG S30	3000 kg	7500 mm	17 km/h	3997 mm	0,54 m/s

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.
ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl
www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu
oraz nasze Centrum Części Zamiennych
w Keltenkirchen posiadają certyfikaty
ISO. ISO 9001
ISO 14001

 **JUNGHEINRICH**