Empilhadores elétricos de quatro rodas

EFG 425-S30

Elevação: 2900-7500 mm / Capacidade de carga: 2500-3000 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

O versátil polivalente
para requisitos elevados.

Potente, eficiente e duradouro.

Os nossos versáteis e eficientes empilhadores elétricos de quatro rodas da série 4 são ideais para uma variedade de utilizações no interior e no exterior – desde a utilização específica do setor com acessórios personalizados até ao despacho rápido de cargas elevadas. O conceito PureEnergy reduz significativamente o consumo e garante a máxima eficiência através da mais avançada tecnologia de corrente trifásica combinada com comando e sistema hidráulico compactos. Medições de acordo com o ciclo VDI comprovam que: Mesmo com plena capacidade de despacho, os nossos EFG da série 4 consomem até 10 % menos energia em comparação com modelos equivalentes da concorrência.O mastro de elevação compacto com amplo campo de visão oferece a melhor visibilidade disponível no mercado para o seu condutor. Outros elementos de comando individualmente ajustáveis oferecem flexibilidade e segurança. Ergonomicamente maduros e intuitivamente experientes, os EFG da série 4 são equipamentos potentes de utilização universal para requisitos elevados.

8 LI-ION GUARANTEE PLUS+

Sem problemas. Sem compromisso.

Com a Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, garantimos um desempenho de longo prazo de até 8 anos das nossas baterias de iões de lítio de alta qualidade, para que se possa concentrar nas suas tarefas sem preocupações.

100 % SATISFACTION GUARANTEED! LI-ION technology Full li-ion power. Full conversion right.

100% de satisfação. Garantido.

Temos a certeza de que vamos convencê-lo com a nossa tecnologia de iões de lítio. Garantimos-lhe que pode regressar à tecnologia originalmente utilizada por si de forma fácil e rápida dentro de 6 meses após a entrega – sem indicar qualquer motivo.

*De acordo com as nossas condições de garantia. Consulte nosso site para obter informações.

Todas as vantagens em resumo

- Eficiência energética otimizada com o conceito PureEnergy
- Mastro de elevação compacto com amplo campo de visão
- Troca de bateria lateralmente – fácil e rápida
- Conceito de comando individualmente ajustável
- Local de trabalho ergonómico para trabalho sem fadiga

O seu empilhador elétrico Jungheinrich
para máximos benefícios para o cliente.

Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

Eficiência energética ideal devido à configuração em função da utilização: com os pacotes de equipamento opcionais, como o Efficiency ou o drive&liftPLUS, o empilhador destaca-se facilmente dos seus concorrentes.

Conceito de tecnologia PureEnergy
Para eficiência energética ideal com máxima capacidade de despacho.

- Tecnologia avançada de corrente trifásica.
- Comando compacto e unidade de sistema hidráulico compacto.
- Acionamento dos sistemas hidráulicos/motores conforme necessário.

Pacotes de equipamento individuais

- Pacote Efficiency com curveCONTROL.
- Pacote drive&liftPLUS com elevadas velocidades de marcha/elevação.

Disponível com tecnologia de iões de lítio

- Elevada disponibilidade com tempos de carga extremamente reduzidos:
- Não é necessária a troca da bateria.
- Redução de custos devido a uma vida útil mais longa e à ausência de manutenção, em comparação com as baterias de chumbo-ácido.
- Não são necessários espaços para recarga nem ventilação porque não há emissão de gases.

Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

Tudo sob controlo: um sistema intuitivo de diálogo com o condutor, combinado com sistemas inteligentes de assistência e opções de segurança, oferece proteção máxima ao trabalhar – para as pessoas, a carga e o equipamento.

Equipamento de segurança

- Redução da velocidade em curvas através do curveCONTROL.
- Sem recuo acidental em rampas ou subidas devido ao travão de estacionamento automático (opcional).
- Estabilidade máxima devido ao centro de gravidade extremamente baixo e ao eixo pendular elevado.

Sistemas de assistência ao condutor opcionais

- accessCONTROL: controlo de acesso que ativa o empilhador apenas após uma determinada sequência de mecanismos de segurança: 1.º Código de acesso válido 2.º Interruptor do assento fechado 3.º Cinto apertado.
- driveCONTROL: controlo da velocidade, que reduz automaticamente a velocidade tanto na deslocação em curvas como também a partir de uma determinada elevação.
- liftCONTROL: controlo da velocidade de elevação, que, além da redução da velocidade de marcha, também reduz a velocidade de inclinação do mastro de elevação a partir de uma determinada altura. O ângulo de inclinação é apresentado num display independente.

Personalização

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

Versáteis opções de equipamentos e inovações ergonómicas permitem uma adaptação flexível a uma ampla gama de tarefas e perfis de condutor – para trabalho seguro e sem fadiga.

Conceito de comando individualmente ajustável

- Seleção de 5 programas de marcha parametrizáveis.
- Deslocamento contínuo por pontos do apoio de braço e da coluna da direção em 2 sentidos axiais.
- 4 elementos de comando diferentes à escolha.
- Atribuição ajustável das alavancas e dos eixos dos elementos de comando.
- Operação de pedal simples ou duplo.

Local de trabalho ergonómico

- Acesso baixo e amplo com local para pés nivelado.
- Coluna da direção estreita para aumento do espaço para os joelhos e as pernas.
- Display TFT a cores de alta resolução com interface do utilizador autoexplicativa.
- Perfil embutido e compacto com excelente visibilidade.
- Boa visibilidade através de vidros sem armação e a disposição otimizada das correntes e dos tubos flexíveis.
- Conceito de armazenamento orientado para o condutor, para uma sequência de operações intuitiva.
- Apoio de braço grande e inclinável com diferentes capas em tecido e um compartimento de arrumos espaçoso.
- Alimentação de tensão externa através de porta USB opcional.
- Menos vibrações através do desacoplamento da cabine do chassis.

Visão geral do modelo

O modelo adequado para as suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/carga	Altura de elevação (máx.)	Velocidade de marcha sem carga	Largura de trabalho (palete 800x1200 longitudinal)	Velocidade da elevação sem carga
EFG 425k	2500 kg	7500 mm	17 km/h	3825 mm	0,63 m/s
EFG 425	2500 kg	7500 mm	17 km/h	3975 mm	0,63 m/s
EFG 430k	3000 kg	7500 mm	17 km/h	3847 mm	0,54 m/s
EFG 430	3000 kg	7500 mm	17 km/h	3997 mm	0,54 m/s
EFG S30	3000 kg	7500 mm	17 km/h	3997 mm	0,54 m/s

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.
Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer
Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda
Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt
www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em Norderstedt, Moosburg e Landsberg são certificadas, bem como o nosso Centro de Peças em Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

JUNGHEINRICH