



# Elektrinis keturratis krautuvas

## EFG 425-S30

Kėlimo aukštis: 2900-7500 mm / Keliamoji galia: 2500-3000 kg

**LI-ION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# Universalus krautuvas dideliems poreikiams.

**Galingas, efektyvus ir patvarus.**

Mūsų universalūs ir efektyvūs 4 serijos elektriniai keturračiai krautuvai tinka įvairioms patalpų ir lauko reikmėms – nuo panaudojimo konkrečioje pramonės srityje, naudojant individualiai pritaikytus prikabinamus prietaisus iki greito didelių krovinių perkrovimo.

„PureEnergy“ koncepcija gerokai sumažina sąnaudas ir užtikrina maksimalų efektyvumą naudojant pažangiausią trifazės srovės technologiją kartu su kompaktiška valdymo bei hidrauline sistema. Matavimai, atlikti pagal Vokietijos VDI reikalavimus, įrodo: esant didžiausiam krovimo našumui, mūsų 4 serijos EFG krautuvai suvartoja iki 10 % mažiau energijos nei analogiški konkurentų modeliai.

Kompaktiškas kėlimo stiebas su išplėstu matymo lauku užtikrina geriausią vairuotojo matomumą rinkoje. Kiti individualiai reguliuojami valdymo elementai užtikrina lankstumą ir saugumą. Ergonomiški ir intuityviai valdomi 4 serijos EFG krautuvai yra universalūs galingi krautuvai, patenkinantys aukščiausius poreikius.



## **Jokių rūpesčių. Jokio kompromiso.**

Su Jungheinrich „Li-ion Guarantee Plus“ – mūsų aukštos kokybės ličio jonų baterijomis – mes suteikiame Jums ilgalaikės eksploatacijos pažadą iki 8 metų. Mes suprantame: didelis našumas ir ilgas baterijos tarnavimo laikas yra būtini sėkmei.



## **100 % pasitenkinimas. Garantuota.**

Esame tikri, kad pasirinksite mūsų ličio jonų technologiją. Garantuojame, kad per 6 mėnesius po pristatymo greitai ir lengvai galėsite grįžti prie ankstesnės technologijos nenurodydami priežasčių.

\* Pagal mūsų garantijos sąlygas; daugiau detalių rasite mūsų svetainėje.

## **Visi privalumai trumpai**

- Geresnis energijos efektyvumas dėka „PureEnergy“ koncepcijos
- Kompaktiškas kėlimo stiebas su išplėstu matymo lauku
- Akumuliatoriaus keitimas per šoną - paprasta ir greita.
- Individualiai pritaikoma valdymo koncepcija.
- Lengvą darbą užtikrinanti ergonomiška darbo vieta.

# Jūsų „Jungheinrich“ elektrinis krautuvas

## didžiausiai kliento naudai.



### Efektyvumas

Didžiausia galia, pasiekama efektyviausiomis transporto priemonėmis.

Optimalus energijos vartojimo efektyvumas, kurį užtikrina konfigūracija pagal poreikius: Dėl papildomų įrangos paketų, tokių kaip „Efficiency“ arba „drive&liftPLUS“, krautuvai lengvai pralenkia savo konkurentus.

#### „PureEnergy“ technologijos koncepcija

Užtikrina geriausią energijos vartojimo efektyvumą ir didžiausią krovinių perkrovimo našumą.

- Pažangi trifazės srovės technologija.
- Kompaktiška valdymo sistema ir kompaktiškas hidraulinis agregatas.
- Hidraulinis sistemų / variklių valdymas pagal poreikius.

#### Individualūs įrangos pakeltai

- „Efficiency“ paketas su „curveCONTROL“.
- „drive&liftPLUS“ paketas su didesniu važiavimo / kėlimo greičiu.

#### Galima įsigyti su ličio - jonų technologija

- Didelis prieinamumas dėl labai trumpo pakrovimo laiko.
- Nereikia keisti akumuliatoriaus.
- Mažesnės sąnaudos dėl ilgos naudojimo trukmės ir dėl to, kad nereikia atlikti techninės priežiūros, palyginti su švino rūgštiniais akumuliatoriais.
- Nereikia įkrovimo patalpų ir vėdinimo, kadangi nesusidaro dujų.



### Saugumas

Geriausios saugaus darbo sąlygos.


Viskas kontroliuojama ir matoma: intuityvi vairuotojo dialogo sistema kartu su pažangiomis pagalbinėmis sistemomis ir saugos parinktimis užtikrina maksimalią apsaugą dirbant - žmogui, kroviniui ir transporto priemonei.

#### Saugos įranga

- Važiuojant posūkiuose, greitį sumažina „curveCONTROL“.
- Nekontroliuojamas nerieda atgal ant rampų arba įkalnėse dėl automatinio stovėjimo stabdžio (pasirinktinai).
- Didžiausias stabilumas dėl labai žemo svorio centro ir aukštai prijungtos svyruojamosios ašies.

#### Pasirenkamos vairuotojo pagalbinės sistemos

- „accessCONTROL“: prieigos kontrolė, kuri atrakina krautuvą tik po tam tikros saugos priemonių sekos: 1. Galiojantis 2 prieigos kodas. 3 sėdynės jungiklis uždarytas. Saugos diržas užsegtas.
- „driveCONTROL“: važiavimo greičio kontrolė, kuri automatiškai sumažina greitį tiek važiuojant posūkiuose, tiek pasiekus tam tikrą pakėlimo aukštį.
- „liftCONTROL“: kėlimo aukščio kontrolė, kuri, be važiavimo greičio sumažinimo, taip pat sumažina kėlimo stiebo palenkimo greitį, pasiekus tam tikrą kėlimo aukštį. Polinkio kampas rodomas atskirame ekrane.



### Individualumas

Transporto priemonė tokia pat individuali kaip ir Jūsų verslas.

Universalios įrangos parinktys ir ergonomiškos naujovės leidžia lanksčiai prisitaikyti prie įvairių užduočių ir vairuotojo profilių - kad darbas būtų nevarginantis ir saugus.

#### Individualiai pritaikoma valdymo koncepcija

- Pasirinkimas iš 5 nustatomų važiavimo programų.
- Tolygus porankio ir vairo kolonėlės vieno taško reguliavimas 2 ašinėmis kryptimis.
- Galima pasirinkti iš 4 skirtingų valdymo elementų.
- Pritaikomi valdymo elementų svirčių ir ašių priskyrimas.
- Valdymas vienu arba dvejais pedalais.

#### Ergonomiška darbo vieta

- Žema, akcentuota įlipimo vieta su lygia vieta kojoms.
- Siaura vairo kolonėlė suteikia daugiau vietos keliams ir kojoms.
- Didelės raiškos, spalvotas TFT ekranas su aiškia vartotojo sąsaja.
- Kompaktiškai sudėtas profilių paketas su puikiu matomumu.
- Geras matomumas dėl berėmių langų bei optimizuoto grandinių ir žarnų išdėstymo.
- Į vairuotoją orientuota dėtuvių koncepcija užtikrina intuityvų darbą.
- Dideli, tolygiai reguliuojami porankiai su įvairiais apmušalais ir didele dėtuve.
- Išorinis įtampas tiekimas per papildomą USB jungtį.
- Nedidelė vibracija, nes kabina atskirta nuo važiuoklės.

# Modelis apžvalga

Tinkamas jūsų programų modelis:

| Pavadinimas | Talpa / apkrovos | Kėlimo aukštis (maks.) | Važiavimo greitis be krovinio | Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas) | Kėlimo greitis be krovinio |
|-------------|------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| EFG 425k    | 2500 kg          | 7500 mm                | 17 km/h                       | 3825 mm                                       | 0,63 m/s                   |
| EFG 425     | 2500 kg          | 7500 mm                | 17 km/h                       | 3975 mm                                       | 0,63 m/s                   |
| EFG 430k    | 3000 kg          | 7500 mm                | 17 km/h                       | 3847 mm                                       | 0,54 m/s                   |
| EFG 430     | 3000 kg          | 7500 mm                | 17 km/h                       | 3997 mm                                       | 0,54 m/s                   |
| EFG S30     | 3000 kg          | 7500 mm                | 17 km/h                       | 3997 mm                                       | 0,54 m/s                   |

Jungheinrich Lift Truck UAB  
Liepkalnio g. 85A  
LT-02120 Vilnius  
Lietuva  
Telefonas +370 5 2322242  
Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt  
www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,  
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos, ISO 9001  
taip pat mūsų originalių dalių centras ISO 14001  
Kaltenkirchene.

 **JUNGHEINRICH**