





Auto Pallet Mover (APM) Gerbeur électrique

ERC 213a / 217a

Hauteur de levée: 3100-4400 mm / Capacité de charge: 1300-1700 kg

ERC 213a / 217a



ERC 213a / 217a

ERC 213a	Levée (h3)	Hauteur du mât replié (h1)	Levée libre (h2)	Hauteur du mât déployé (h4)
Mât télescopique double	3100 mm	2150 mm	200 mm	3625 mm
	3800 mm	2500 mm	200 mm	4325 mm
	4400 mm	2750 mm	200 mm	4925 mm
ERC 217a	Levée (h3)	Hauteur du mât replié (h1)	Levée libre (h2)	Hauteur du mât déployé (h4)
Mât télescopique double	2840 mm	2150 mm	200 mm	3495 mm
	3540 mm	2500 mm	200 mm	4195 mm

Tableau VDI

Version : 08/2023

Sigle	1.1	Fabricant (désignation abrégée)		Jungheinrich	
	1.2	Code type du fabricant		ERC 213a	ERC 217a
	1.4	Commande		AGV	
	1.5	Capacité de charge/charge	Q kg	1300	1700
	1.6	Distance du centre de gravité de la charge	c mm	600	
	1.8	Distance du talon de fourche à l'axe essieu avant	x mm	659	
	1.9	Empattement	y mm	1496	
	Poids	2.1.1	Poids propre (batterie comprise)	kg	1410
2.2		Charge sur essieu avec charge à l'avant / à l'arrière	kg	1060 / 1650	1080 / 2080
2.3		Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière	kg	985 / 425	1000 / 410
Roues / Châssis	3.1	Pneus		Polyurethan (PU)	
	3.2	Taille des roues AV		Ø 230 x 77	
	3.3	Taille des roues AR		Ø 85 x 110	Ø 85 x 85
	3.4	Roues supplémentaires		Ø 140 x 54	
	3.5	Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)		1x + 1 / 2	1x + 1 / 4
	3.7	Voie arrière	b ₁₁ mm	400	
	Dimensions de base	4.2	Hauteur du mât replié (h1)	h ₁ mm	2075
4.2.1		Hauteur totale	h ₁₅ mm	2285	
4.4		Levée (h3)	h ₃ mm	3100	2840
4.5		Hauteur du mât déployé (h4)	h ₄ mm	3650	3520
4.15		Hauteur des bras porteurs baissés	h ₁₃ mm	90	
4.19		Longueur totale	l ₁ mm	2393	
4.20		Longueur, talon de fourche compris	l ₂ mm	1158	
4.21.1		Largeur totale	b ₁ mm	965	
4.22		Dimensions des fourches	s/e/l mm	56 x 185 x 1235	
4.25		Écartement extérieur des fourches	b ₅ mm	570	
Caractéristiques de performance	5.1	Vitesse de traction avec / sans charge	km/h	9 / 9	7 / 7
	5.2	Vitesse de levée avec / sans charge	m/s	0,15 / 0,3	0,11 / 0,34
	5.3	Vitesse de descente avec / sans charge	m/s	0,45 / 0,35	0,5 / 0,35
	5.10	Frein de service		generatorisch	
Moteur électrique / système électronique	6.1	Moteur de traction, puissance S2 60 min	kW	3,2	2,8
	6.2	Moteur de levée, performance pour S3	kW	3	
	6.3	Batterie selon DIN 43531/35/36		B 3 PzS	
	6.4	Tension de batterie / capacité nominale	V / Ah	24 / 375	
	6.5	Poids de la batterie	kg	273	
Autres	8.1	Type de commande de conduite		AC speedCONTROL	
	10.7	Niveau sonore selon EN12053, oreille cariste	dB (A)	64	

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres pneumatiques, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner d'autres valeurs.

- 4.2.1 : avec options supplémentaires (par ex. charge automatique, Floor-Spot, reconnaissance d'obstacles soulevés) h₁₅ + 100 mm.
- 5.1 : en mode manuel 3,0 km/h. Vitesses de translation dans le sens de la charge : max. 5,4 km/h (1,5 m/s).
- 5.1 : pour l'ERC 213a avec pack d'équipement Efficiency 7,0 / 7,0 km/h
- 6.1 : pour l'ERC 213a avec pack d'équipement Efficiency : 2,8 kW

Jungheinrich SA
Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Telefoon 016 398711

info@jungheinrich.be
www.jungheinrich.be

Les matériels Jungheinrich sont
conformes aux normes européennes de
sécurité. ISO 9001
ISO 14001

**JUNGHEINRICH**