



Automatiske trucker (AGV) – trekktruck

EZS 350a

Løftekapasitet: 5000 kg

VDI-tabell

Stå: 08/2023

Mark	1.1	Produsent (kort navn)		Jungheinrich	
	1.2	Produsentens typebetegnelse		EZS 350a	
	1.3	Drivenhet		Elektrisk	
	1.4	Betjening		AGV	
	1.5	Løftekapasitet last	Q	kg	5000
	1.5.3	Trekkapasitet	Q	kg	5000
	1.9	Hjulavstand	y	mm	1149
Vekter	2.1.1	Egenvekt (inkl. batterier)		kg	1333
	2.3	Akselbelastning uten last foran/bak		kg	594 / 739
Hjul, chassis	3.1	Hjul			Vulkollan®
	3.2	Hjuldimensjon foran			ø230 x 77
	3.3	Hjuldimensjon bak			ø250 x 80
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)			1x/2
	3.7	Sporvidde bak	b ₁₁	mm	680
Grunnleggende mål	4.2.1	Totalhøyde	h ₁₅	mm	2273
	4.19	Totallengde	l ₁	mm	1962
	4.21.1	Totalbredde	b ₁	mm	980
	4.35	Svingradius	W _a	mm	1466
Ytelser	5.1	Kjørehastighet med/uten last		km/h	8 / 12,5
	5.10	Driftsbremse			Generatorisk
Elektrisk motor / Elektronikk	6.1	Drivmotor, effekt S2 60 min		kW	2,8
	6.4	Batterispenning / nominell kapasitet		V / Ah	24 / 620
	6.5	Batteriets vekt		kg	460
Andre	8.1	Type kjørekontroll			AC speedCONTROL
	10.7	Lydtrykknivå i henhold til EN12053, førerens røer		dB (A)	66

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

- 4.12: Tilhengerfeste med annen høyde kan leveres.
- 4.19: uten tilvalg S3000, uten tilhengerfeste
- 5.1: i manuell drift (se diagram)
- 5.5: nominell trekraft

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen. ISO 9001
ISO 14001

**JUNGHEINRICH**